



Saldatrice 230/400 V per elettrodi rutilici e basici in AC. Regolazione mediante shunts. Munita di termostato, ventilatore, ruote, doppia tensione uscita, connettori rapidi, uscita 70 V per elettrodi basici.



Equipo de soldadura 230/400 V para electrodos de rutilo en AC. Regulacion mediante con shunts. Equipado de termostado, ventilador, ruedas doble voltaje de salida, 70V por electrodos basicos.



Poste à souder électrodes 230/400 V au rutilé et basique en AC. Réglage par shunts. Equipé avec thermostat, ventilateur roués, double tension à la sortie, sortie 70 V pour électrodes basiques.



Welding machine 230/400 V for rutilic electrodes in AC, Regulation by shunts. Equipped with thermostat, fan cooled, wheels, output double voltage, 70V output for basic electrodes.



Schweissmaschine 230/400V für Rutilelektroden in AC, mit kontinuierlicher Stromregulierung durch den Shunt, Doppelter Spannungsaustrgang, um 70 V Basiselektroden zu schweißen.



Сварочный аппарат для сварки электродами на переменном токе. Плавная регулировка тока с помощью шунта. Оснащен термостатом, вентилятором охлаждения, колесами. Двойное напряжение холостого хода, выходное напряжение 70В при использовании электродов с основным покрытием. Двойное питание 230/400 В.



CARATTERISTICHE • FEATURES • MERKMALE • CARACTERÍSTICAS • CARACTERISTIQUES • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	PULSAR BASIC 255	
Main voltage • Tension de réseau • Netzspannung • Tensión de red • Tensione di rete • Напряжение сети	50/60 Hz	230-400 V
Absorbed power • Puissance absorbée • Leistungsaufnahme • Potencia absorbida • Potenza assorbita • Потребляемая мощность	60%	4,5 KVA
No load voltage • Tension à vide • Leerlaufspannung • Tensión en vacío • Tensione a vuoto • Напряжение холостого хода		48-70
Welding current • Courant de soudage • Schweissleistung • Corriente de soldadura • Corrente di saldatura • Диапазон регулировки тока	Max	50-200 A
Min electrode • Electrode min • Min elektrode • Electrodo min • Elettrodo min • Мин. диаметр электрода		Ø 1,6
Max electrode • Electrode max • Max elektrode • Electrodo max • Elettrodo max • Макс. диаметр электрода		Ø 4 (5)
Main fuse • Fusible de réseau • Netzsicherung • Fusible de red • Fusibile di rete • Предохранитель		25 A
Insulation class • Classe d'isolation • Isolationklasse • Clase de aislamiento • Classe d'isolamento • Класс изоляции		H
Protection degree • Degré de protection • Schutzgrad • Grado de protección • Grado protezione • Класс защиты		IP21
Box volume • Volume carton • Kartonvolumen • Volumen caja • Volume scatola • Объем упаковки	m ³	0,084
Size • Dimensions • Abmessungen • Dimensiones • Dimensioni • Габариты аппарата	mm	320x600x440
Weight • Poids • Gewicht • Peso • Peso • Вес		33,5 Kg
Bar code • Code barre • EAN code • Código barra • Codice a barre • EAN		8004386425065
Order code • Code commande • Bestellcode • Código pedido • Codice ordinazione • Артикул		42506