



UNIMIG 210 - 210US - 240



Saldatrice professionale 1PH MIG – MAG - MOG (Gas – no gas) con scheda a microprocessore avente Burn Back – Rampa – Timer On. Accessoriata con riduttore gas Micromax e torcia attacco EURO.



Equipo de soldadura profesional 1ph MIG- MAG – MOG (Gas – no gas) carta electronica con microprocesor equipado de Burn Back – Rampa – Timer On. Entegrado con antorcha con Euroconector y manureductor Micromax.



Poste à souder professionnel 1ph MIG – MAG – MOG (Gaz – no gaz), carte electronique avec processeur equipe de Burn Back – Rampa – Timer On, Livré avec torche euroconnecteur et detendeur gaz Micromax.



Professional 1ph MIG- MAG – MOG (Gas – no gas) welding machine, microprocessor Pcb equipped with Burn Back – Rampa – Timer On, torch with Euro connector and Micromax gas reducer accessoried.



Professionelle Schweissmaschine 1ph MIG - MAG - MOG (Gas - no gas), mit Mikroprozessor - Platine ausgerüstet mit Burn Back - Rampa - Timer On, Schlauchpaket mit Euro Anschluss un Micromax Gasreduzierer.



Профессиональный однофазный сварочный полуавтомат для сварки с/без защитного газа. Оснащен микропроцессорным управлением. Режим точечной сварки по таймеру. В комплект входит сварочный пистолет с EURO разъемом и газовый редуктор MICROMAX.



CARATTERISTICHE • FEATURES • MERKMALE • CARACTERÍSTICAS • CARACTERISTIQUES • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	UNIMIG 210	UNIMIG 210 US	UNIMIG 240
Main voltage • Tension de réseau • Netzspannung • Tensión de red • Tensione di rete • Напряжение сети	50/60 Hz.	230 V	115 V 230 V
Absorbed power • Puissance absorbée • Leistungsaufnahme • Potencia absorbida • Potenza assorbita • Потребляемая мощность	60%	3,8 KVA	3,8 KVA 5,5 KVA
No load voltage • Tension à vide • Leerlaufspannung • Tensión en vacío • Tensione a vuoto • Напряжение холостого хода		17-33 V	17-32 V 20-37 V
Welding current • Courant de soudage • Schweißleistung • Corriente de soldadura • Corrente di saldatura • Диапазон регулировки тока		30-210 A	30-175 A 30-240 A
Duty cycle • Facteur de marche • Einschaltdauer • Factor de servicio • Fattore di servizio • Цикл работы	15%	210 A	180 A 240 A
Duty cycle • Facteur de marche • Einschaltdauer • Factor de servicio • Fattore di servizio • Цикл работы	60%	110 A	100 A 150 A
Duty cycle • Facteur de marche • Einschaltdauer • Factor de servicio • Fattore di servizio • Цикл работы	100%	95 A	85 A 120 A
Power settings • Positions de réglage • Schaltstufen • Regulaciones • Regolazioni • Количество установок		8	8 8
Wire spool • Bobine Fil • Bobina de hilo • Bobina filo • Катушка с проволокой	Ø 100 - 200 - 300	15 Kg	15 Kg 15 Kg
Wire • Fil • Drahtstärke • Hilo • Filo • Сварочная проволока			
Steel • Acier • Acier Inox • Acero • Acciaio • Сварочная проволока стальная	Ø 0,6 - 1	Ø 0,6 - 0,8	Ø 0,6 - 1,0
Stainless Steel • Acier inox • Edelstahl • Acero inox • Acciaio inox • Сварочная проволока из нержавеющей стали	Ø 0,8	Ø 0,8	Ø 0,8 - 1,0
Aluminium • Aluminium • Aluminium Aluminio • Alluminio • Сварочная проволока алюминиевая	Ø 0,8	Ø 0,8	Ø 0,8 - 1,0
Flux cored wire • Fil fourré • Fuelldraht • Hilo animado • Filo animato • Сварочная проволока флюсовая	Ø 0,8 - 1	Ø 0,8 - 0,9	Ø 0,8 - 1,2
Insulation class • Classe d'isolation • Isolationklasse • Clase de aislamiento • Classe d'isolamento • Класс изоляции		H	H H
Protection degree • Degré de protection • Schutzgrad • Grado de protección • Grado protezione • Класс защиты		IP 21	IP 21 IP 21
Box volume • Volume carton • Kartenvolumen • Volumen caja • Volume scatola • Объем упаковки	m3	0,253	0,253 0,253
Size • Dimensions • Ambmessungen • Dimensiones • Dimensioni • Габариты аппарата	mm	370x910x750	370x910x750 370x910x750
Weight • Poids • Gewicht • Peso • Peso • Bec		69 Kg	69,5 Kg 84,5 Kg
Bar code • Code barre • EAN code • Código barra • Codice a barre • EAN		8004386123522	8004386123683 8004386124093
Order code • Code commande • Bestellcode • Código pedido • Codice ordinazione • Артикул		N12352	N12368 N12409