



# UNISPOT 28



Puntatrice portatile monofase completa di pinza massa, con cavi di lunghezza 2000 mm, Martello estrattore, kit riparazione delle ammaccature e consumabili per le riparazioni in carrozzeria, permette la saldatura di rondelle, rondelle a stella e filo ondulato.



Soldador portátil monofase. La unidad es equipada con pinza masa, cable de 2000 mm, martillo extractor, aparato y material consumible para las reparaciones de carrocería. Permite la soldadura de arandelas, arandelas de estrella y alambre ondulado.



Poste à souder par points, portatif monophasé. L'unité est équipée avec pince masse. Adaptez pour les applications en carrosserie. Convient pour souder rondelles, rondelles à étoiles, fil nodule.



Portable spot welder singlephase. The unit is equipped by earth clamp, extractor hammer, set and consumables for the car body repairs. It allows the welding of washers, star washers and waved wire.



Tragbare Punktschweißmaschine, einphasig, mit Masseklemme. Geeignet im Karosseriebau. Erlaubt das Schweißen von Unterlegscheiben, Stern-Unterlegscheiben, gewelltem Draht.



Переносной однофазный профессиональный сварочный аппарат для точечной сварки. Оснащен многофункциональным сварочным пистолетом и набором комплектующих для ремонта корпуса автомобиля. Опционально поставляется тележка и пульт ДУ.



## OPTIONAL



Code 79500



Code S8 19500



CARATTERISTICHE • FEATURES • MERKMALE • CARACTERÍSTICAS • CARACTERISTIQUES • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		UNISPOT 28
Main voltage • Tension de réseau • Netzspannung • Tensión de red • Tensione di rete • Напряжение сети		230 - 400 V
Frequency • Fréquence • Frequenz • Frecuencia • Frecuencia • Частота		50/60 Hz
Absorbed power • Puissance absorbée • Leistungsaufnahme • Potencia absorbida • Potenza assorbita • Потребляемая мощность	60%	3,6 KVA
No load voltage • Tension à vide • Leerlaufspannung • Tensión en vacío • Tensione a vuoto • Напряжение холостого хода	Max	5 V
Spot welding current • Courant de pointage • Punktschweisstrom • Corriente de soldadura por puntos • Corrente di puntatura • Диапазон регулировки тока	A	2800
Power factor • Facteur de puissance • Leistungsfactor • Factor de potencia • Fattore di potenza • Коэффициент мощности	cos Ø	0,7
Duty cycle • Facteur de marche • Einschaltdauer • Factor de servicio • Fattore di servizio • Цикл работы		2800 A (3%)
Max spot-welding thickness on 2 sides • Epaisseur de pointage max de 2 cotes • Max punktschweißdicke von 2 seiten		
Espesor max punteado pr 2 lados • Spessore max puntatore su due lati • Максимальная толщина свариваемых листов	mm	1,5 + 1,5
Main fuse • Fusible de réseau • Netzsicherung • Fusible de red • Fusibile di rete • Предохранитель		25 A
Insulation class • Classe d'isolation • Isolationklasse • Clase de aislamiento • Classe d'isolamento • Класс изоляции		H
Protection degree • Degré de protection • Schutzgrad • Grado de protección • Grado protezione • Класс защиты		IP 22
Box volume • Volume carton • Kartenvolumen • Volumen caja • Volume scatola • Объем упаковки	m3	0,053
Size • Dimensions • Abmessungen • Dimensiones • Dimensioni • Габариты аппарата	mm	240x550x400
Weight • Poids • Gewicht • Peso • Peso • Вес		23,9 Kg
Bar code • Code barre • EAN code • Código barra • Codice a barre • EAN		8004386600283
Order code • Code commande • Bestellcode • Código pedido • Codice ordinazione • Артикул		60028