

































## **Volba skříňového nástroje**

Pro pískové vrtání a sekání









## **Vyobrazené komponenty**

islovanie jednotlivých komponentov sa vz ahuje na





prednú objímku 22

- Ak chcete zmeni druh prevádzky, stla te uvo ovacie tla idlo **10** a oto te prepína pracovných režimov **11** do požadovanej polohy tak, aby po ute ne zasko il.

**Upozornenie:** Pracovný režim me te len vtedy, ke je ru né elektrické náradie vypnuté! Inak by sa mohlo ru né elektrické náradie poškodi .

#### **Nastavenie smeru otá ania (GBH 2-26 RE/DRE/DFR)**

Prepína om smeru otá ania **7** môžete meni smer otá ania

























Τίτλος γράμματος: Τίτλος ελάττωσης - ανούδο-εέ  
αίτιση ελάττωσης 14 αίτια ελάττωσης - ανή αίτιο  
νόση.   
Νέα ελάττωση, -οί αὐτομάτως ελάττωσι -  
αίτιση ελάττωσης ελάττωσι αίτια ελάττωσι τίτλος ελάττωσι  
τίτλος ελάττωσι.







## Óeðð;í nùèà

### Âèàç³àèè ç òáðí³èè ááçí áèè

Çaaaèúí³ çãnoððáæáí íý äey áèáéøðí í ðèèaa³a

Í ðí-èòáéòá añ³ çãnoððá-  
æáí íý³ áèàç³àèè.

aaí aei éíóóe, ° í áááçí á=í èí ³ éíáí 00ááá

- 7 Í áðái eèa- í ariðyi eó í áaðuái í y  
(GBH 2-26 RE/DRE/DFR)
- 8 É í í eà Ó'ènað; àei eèa-a
- 9 Àei eèa-
- 10 É í í eà ðí çáéí eóáái í y í áðái eèa-a ðáæi ó  
óáað'a/í áaðuái í y (GBH 2-26 DE/DRE/DFR)
- 11 Í áðái eèa- ðáæi ó náaðæái í y/áí ááái í y











**periculoase.**











**Instruc iuni de lucru**

w







### Έργοι με χρήση εργαλείων με αυτοαπόσβεση

Νοί εφ' ἑστέον ὅτι ἀνά τινι διατάξει ἐναρμόνισται EN 60745.  
Ἐπιπέδου Αἰς τὴν ἀπόδοσιν ἐξ ὅτι τὰ ἐξ ἑστέον ἄρα: Ἐπιπέδου  
ἰς τὴν ἀπόδοσιν ἰσχυρὰ ἀ 91 dB(A); ἰς τὴν ἀπόδοσιν ἰς τὴν ἀπόδοσιν





- Αφ' όσον η αύξηση της παραγωγής είναι η ίδια, οι τιμές θα είναι ίδιες, ενώ οι δαπάνες θα είναι ίδιες. Το ίδιο ισχύει και για τις δαπάνες.





w

## Tehnički podaci

### Informacije o šumovima/vibracijama

Izmerene vrednosti buke utvrđene su u skladu sa EN 60745.

Nivo šumova uređaja označen sa A iznosi tipično: Nivo zvučnog pritiska 91 dB(A); Nivo snage zvuka 102 dB(A).  
Nesigurnost K = 3 dB.











## Opis in zmogljivost izdelka

**Preberite vsa opozorila in napotila.** Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni













- 14 Dodatna ru ka (izolirana površina zahvata)
- 15 Tipka za deblokiranje preklopke „bušenje/bušenje  
eki em“ (GBH 2-26 E/RE)
- 16 Preklopka „bušenje/bušenje eki em“  
(GBH 2-26 E/RE)
- 17 Ru ka (izolirana površina zahvata)





-



- w Vältige kehakontakti maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliigid ja külmikud. Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
- w Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.





Veenduge, et lisakäepideme kinnitusriba on korpuse vastavas soones.

Puurimissügavuse reguleerimine (vt joonist B)  
Sügavuspiirikuga









GBH 2-26 DE/DRE/DFR

Elektroinstruments ir paredzēts betona, iele un akmens



- Šim nolīkam nospiediet urbšanas dziļuma ierobežotāju, ja atbrīvošanas taustiņu 12 un pārvietojiet urbšanas dziļuma ierobežotāju papildrokturā 12.





















