


**CASIO****Модуль 5026
EF-521**

АЯ46

Руководство пользователя

Прежде всего прочтите эту важную информацию

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Для очистки часов используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Некоторые часы снабжены защелкивающейся коронкой. Поэтому перед тем, как вытягивать ее, немного прокрутите коронку против часовой стрелки. Будьте внимательны и не допускайте намокания часов, если коронка раскручена.

**Установка текущего времени**

1. Потяните коронку до второго щелчка. Секундная стрелка при этом остановится.
2. Поворачивая коронку, установите стрелки часов в положение текущего времени.
3. По окончании установок верните коронку в исходное положение.

Установка текущего дня

1. Потяните коронку до первого щелчка.
 2. Поворачивая коронку по часовой стрелке, установите значение текущего дня.
 3. Верните коронку в исходное положение.
- Не устанавливайте значение дня в диапазоне между девятью часами вечера и часом ночи.

Установка дня недели

1. Потяните коронку до первого щелчка.
 2. Поворачивая коронку против часовой стрелки, установите текущий день недели.
 3. Верните коронку в исходное положение.
- Не устанавливайте день недели в диапазоне между одиннадцатью часами вечера и двумя часами ночи.

Использование секундомера

- Данные часы позволяют Вам производить измерения отдельных отрезков времени в диапазоне до 29 минут 59 секунд.
 1. Для начала измерений нажмите кнопку “А”.
 2. Для остановки измерений нажмите кнопку “А”.
- Вы можете продолжить измерения нажав снова кнопку “А”.
 3. Для сброса измеренных значений нажимайте кнопку “В”.
- Некоторые часы снабжены вращающимся корпусом. Для измерения отдельных отрезков времени совместите маркер на корпусе с положением минутной стрелки. По прошествии времени минутная стрелка будет показывать на цифровое значение корпуса, что и соответствует измеренному времени.

Синхронизация стрелок секундомера

1. Нажмите кнопку “В” для того, чтобы сбросить значение секундомера в нулевое и проверить положение минутной и секундной стрелок секундомера.
 2. Потяните коронку до второго щелчка.
 3. Нажимайте кнопку “А” для перемещения секундной и минутной стрелок.
- Нажимайте кнопку “А” для перемещения секундной стрелки с шагом в одну секунду. Удерживание кнопки “А” в нажатом состоянии позволяет производить изменения с большей скоростью.

- Нажимайте кнопку “В” для перемещения минутной стрелки в корректное положение.
4. После проведения синхронизации верните коронку в исходное положение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Точность хода при нормальной температуре:**

+-20сек. в месяц.

Индикация:

3 аналоговые стрелки (часовая, минутная и секундная – секундомера); 3 циферблата (секундный – часов, минутный – секундомера, день недели), число. максимальное время - 29 минут 59 секунд, единица измерения – 1 секунда.

Функции секундомера:

Режим измерения – отсчет прошедшего времени.

1 шт. сереброокисная (типа SR626SW).

Батарея -

Около 2 лет на батарее типа SR626SW (при условии работы секундомера 1 раз 60 минут в сутки)

Информация о товаре**Наименование:**

часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)

Торговая марка:

CASIO

Фирма изготовитель:CASIO COMPUTER Co.,Ltd.
(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)**Адрес изготовителя:**6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan**Импортер:**

ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Суцневская, д.27, стр. 1, Россия

Страна-изготовитель:

1 год

Гарантийный срок:**Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:**

указан в гарантийном талоне

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)**Сертификат соответствия № РОСС JP. АЯ 46.Д00003*