



**ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС**

**NAC 800P
NAC 800S
NAC 1100S**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение инструмента торговой марки Hammer. Вся продукция Hammer спроектирована и изготовлена с учетом самых высоких требований к качеству изделий.

Для эффективной и безопасной работы внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейших справок.

Внимание! Данный инструмент предназначен для использования только в бытовых целях.

На инструмент, используемый для предпринимательской деятельности или в профессиональных целях, гарантия не распространяется.

Внимание! При работе с электроинструментами соблюдайте нижеследующие рекомендации по технике безопасности, с целью предотвращения пожаров, поражений электрическим током и травм!

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Центробежный насос предназначен для перекачивания и подачи чистой воды в системах водоснабжения, водоподачи, полива и орошения. Подача воды может осуществляться из открытых водоемов, колодцев, скважин, резервуаров. Данный насос может использоваться в станциях автоматического водоснабжения в качестве узла, создающего давление воды. Устройство не рассчитано на перекачку морской воды. Максимально допустимая температура воды 35 °С. Устройство не предназначено для непрерывной работы.

ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

Конструкция представляет собой собственно центробежный насос, асинхронный электродвигатель и блок подключения. При работе насос с помощью вращающегося колеса всасывает воду из источника и нагнетает ее под давлением в напорную магистраль.

1. Патрубок выходного отверстия
2. Всасывающая трубка
3. Всасывающий нижний клапан
4. Фильтр
5. Выходной штуцер
6. Контрольный клапан
7. Запорный вентиль
8. Корпус насоса
9. Резьбовая пробка наливного отверстия
10. Резьбовая пробка для слива воды

Фирма "Hammer Werkzeug GmbH",
"Хаммер Веркцойг ГмбХ"


Адрес:

Niederuau 25, 60325, Frankfurt am Main, Germany

Ниденау 25, 60325, Франкфурт на Майне, Германия

Произведено в КНР

В случае если, несмотря на тщательный контроль процесса производства, инструмент все-таки вышел из строя, ремонт инструмента и замена любых его частей должна производиться только в специализированной сервисной мастерской.

 Пользователю запрещается вскрывать и разбирать насос.

Для исключения аварии рекомендуется время от времени проверять максимальный напор и расход энергии. Уменьшение максимального напора свидетельствует об износе, а повышение расхода энергии – о наличии механического трения в насосе.

В случае обнаружения этих или иных изменений в работе насоса следует обращаться в сервисный центр.

ХРАНЕНИЕ

Не забывайте, что мороз приводит к разрушению насоса и его принадлежностей, поскольку внутри них всегда находится вода. Поэтому, при опасности замерзания демонтируйте устройство и относящиеся к нему принадлежности и поместите их на хранение в незамерзающее помещение.

При длительном бездействии насоса, а также в зимний период хранить насос необходимо в сухом отапливаемом помещении. Предварительно необходимо слить из него и труб остатки воды, промыть чистой водой и высушить.

Насос не требует консервации. Его следует хранить при температуре от +1 до +35°C, вдали от нагревательных приборов и избегая попадания прямых солнечных лучей.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации насоса, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, а распорядитесь им так, чтобы не нанести вред окружающей среде.

ИЗМЕНЕНИЯ

В связи с постоянным совершенствованием электроинструмента производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не описанные в данном руководстве, которые не снижают потребительских качеств изделия.

Изделие соответствует требованиям нормативных документов Госстандарта России.


Декларация о соответствии единым нормам ЕС.

Настоящим мы заверяем, что поверхностный центробежный насос марки HAMMER **NAC800P, NAC800S, NAC1100S** соответствует директивам: 98/37/ЕС, 89/336/ЕЕС, 73/23/ЕЕС, EN50144, EN55014, EN61000.

Этот прибор соответствует директивам СЕ по искрозащите и технике безопасности для низковольтных приборов; он сконструирован в соответствии с новейшими предписаниями по технике безопасности.

Изготовитель:

Рисунок А



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	NAC800P	NAC800S	NAC1100S
Напряжение сети	220~230В	220~230В	220~230В
Частота сети	50~60Гц	50~60Гц	50~60Гц
Потребляемая мощность	800Вт	800Вт	1100Вт
Макс. производительность насоса	3.6 м ³ /час	3.6 м ³ /час	4.6 м ³ /час
Макс. высота подъема воды	40м	40м	45м
Макс. глубина всасывания	8м	8м	8м
Макс. диаметр частиц	3мм	3мм	3мм
Максимальное включение в час	20	20	20
Кабель	H07RN-F1.5m	H07RN-F1.5m	H07RN-F1.5m
Допустимая концентрация твердых частиц в перекачиваемой воде, г/м ³	150	150	150
Род тока питающей сети	Переменный однофазный	Переменный однофазный	Переменный однофазный
IPX4/B			

Внимание! Комплектация инструмента может изменяться без предварительного уведомления.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Электробезопасность.

а) Штепсельная вилка электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. никоим образом не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходных штекеров для электроинструментов с защитным заземлением. неизменные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.

б) Предпринимайте необходимые меры предосторожности от удара электрическим током. Избегайте контакта корпуса инструмента с заземленными поверхностями, такими как трубы, отопление, холодильники

Каждый раз после эксплуатации необходимо слить воду из головки насоса.

- Снимите присоединенные шланги.
- Выверните резьбовую пробку отверстия для слива воды (10).
- Наклоните устройство вперед и слейте воду из головки.
- Вставьте на место резьбовую пробку и туго затяните ее.

Наиболее распространенные неполадки и способы их устранения

Неисправность	Причины	Способ устранения
Насос не подает воду, не работает мотор	1. Нет электропитания.	Убедитесь в правильности подключения шнура питания
	2. Выключена защита двигателя	Обнаружьте причины проблемы и перезапустите насос. При срабатывании термозащиты, дайте двигателю остыть.
	3. Неисправный конденсатор	Обратитесь в сервисный центр
Насос не подает воду, мотор работает.	В насос попадает воздух	Убедитесь, что уровень воды не ниже всасывающего нижнего клапана.
		Проверьте, не засорен ли фильтр.
Насос выключается после непродолжительного времени	1. Ненадлежащее напряжение	Используйте напряжение только указанное на этикетке насоса
	2. Твердые частицы препятствуют свободной работе импеллера	Удалите все мешающие работе насоса предметы
	3. Жидкость слишком плотная	Разбавьте жидкость

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Насос не нуждается ни в каком специальном обслуживании.

Регулярно прочищайте вентиляционные отверстия.

Дефекты и неисправности устройства должны устраняться только в авторизованном сервисном центре.

- Во избежание образования воздушных пробок всасывающая линия должна прокладываться с постоянным подъемом в направлении насоса.
 - Во избежание повреждения насоса от гидравлического удара установите на шланг подачи воды контрольный клапан (6).
 - Для упрощения обслуживания поставьте за контрольным клапаном, далее по направлению тока воды, отсечной клапан (7).
 - Обеспечьте достаточный приток воды и постоянное нахождение конца всасывающей линии в воде.
 - Шланг забора воды должен находиться примерно на 0,5 м ниже уровня жидкости (Н1).
 - На напорной линии старайтесь допускать как можно меньше перегибов и поворотов шланга.
- Присоедините непосредственно к штуцерам или через переходные ниппели, соответственно, всасывающую линию – к входному штуцеру (1), в напорную линию – к выходному штуцеру (5). Проверьте правильность подсоединения шлангов.

Заполнение насоса

При каждом новом присоединении или в случае потери воды (всасывания воздуха) необходимо заново заполнять насос водой. Включение не заполненного водой насоса приводит к выводу его из строя.

Внимание!

- Не допускайте попадания воздуха во всасывающую магистраль!
- Ежемесячно проверяйте давление воздуха в гидроаккумуляторе (через пневмоклапан обычным автомобильным манометром). Для этого отключите насос и слейте воду из напорной магистрали.
- В случае возможности замерзания воды необходимо слить воду из насоса.

Вывинтите резьбовую пробку наливного отверстия (9). Медленно залейте в насос (8) чистую воду до его заполнения. Если вы хотите сократить время, необходимое для всасывания, заполните водой и всасывающую линию. Завинтите резьбовую пробку наливного отверстия. Откройте напорную линию (путем открывания водопроводного крана, разбрызгивателя ит.п.), чтобы обеспечить выход воздуха во время всасывания.

Включение и выключение насоса (рис. А)

Проверить наличие в электросети напряжения 220В. Включить насос в электрическую сеть.

- Для включения насоса установите выключатель (on/off) (1) в положение '1'.
 - Для выключения насоса установите выключатель (on/off) (1) в положение '0'.



Насос оборудован устройством термозащиты. В случае перегрева двигатель выключается. После охлаждения насос вновь автоматически включится в работу.

Слив воды из насоса (рис. А).

- в) Не допускается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.
- г) При работе на свежем воздухе используйте соответствующий удлинитель. Используйте только такой удлинитель, который подходит для работы на улице.

2. Личная безопасность:

а) Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или, если Вы находитесь под влиянием наркотиков, спиртных напитков или лекарств. Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

б) Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента. Не держите подсоединенный инструмент за переключатель.

в) Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и держите всегда равновесие. Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.

г) Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей. Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.

4. Бережное и правильное обращение и использование электроинструментов.

а) Не перегружайте электроинструмент. Используйте для Вашей работы предназначенный для этого электроинструмент. С подходящим по характеристикам электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.

б) Не работайте с электроинструментом с неисправным выключателем. Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.

в) Храните неиспользуемые электроинструменты недоступно для детей. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые незнакомы с ним или не читали настоящих инструкций. Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.

г) Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте работоспособность и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функционирование электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента. Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.

д) Применяйте электроинструмент, принадлежность, рабочие инструменты и т.п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие

условия и выполняемую работу.

Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.

5. Сервис.

Ремонт прибора осуществляйте только в сервисных центрах! **Ремонт Вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с применением оригинальных запасных частей.** Этим обеспечивается надежность и безопасность электроинструмента.

Внимание! Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также выполнение любых операций помимо тех, что рекомендованы данным руководством, может привести к травме или поломке инструмента.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСОМ

При работе с центробежным насосом всегда выполняйте следующие рекомендации по безопасной работе.

- До применения проверьте, не поврежден ли насос. При обнаружении каких-либо повреждений насосом пользоваться нельзя!
 - Устройство не рассчитано на применение в промышленных или производственных целях.
 - Подключайте насос только к такому источнику питания, который защищен автоматом защитного отключения (30 мА), срабатывающим в случае замыкания на землю.
 - Колебание напряжения в электросети не должно превышать $\pm 10\%$.
 - **Монтаж устройства и электрической розетки для подключения насоса к питающей электросети должны выполнять квалифицированные специалисты по электромонтажным работам.**
 - Не применяйте насос в плавательных бассейнах либо в других местах, где рядом с работающим насосом в воде могут оказаться люди.
 - Не применяйте насос в рыбных садках или фонтанах.
 - Не применяйте насос для перекачки пищевых продуктов.
 - Не допускается перекачка горючих, взрывоопасных, агрессивных или опасных для здоровья жидкостей, а также фекальных сточных вод.
 - Не включайте насос без установленного на нем выпускного шланга.
 - Если насос применяется для накачивания питьевой воды, вся система должна быть тщательно промыта.
 - **Запрещается работа насоса всухую.**
 - Никогда не переносите насос, держа его за сетевой шнур. Используйте для этого только ручку.
 - Исключается установка насоса в помещениях, где он может быть подвержен затоплению.
 - Если необходимо перенести насос в другое место или выполнить технический уход, обязательно отсоедините вилку сетевого шнура от розетки. Не беритесь за штепсельную вилку мокрыми руками!
 - Избегайте использования насоса во влажных условиях.
- Если кабель питания поврежден, его замена может осуществляться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

- Не ремонтируйте и не разбирайте насос.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА

Перед перемещением или установкой насоса всегда отключайте вилку сетевого шнура от розетки.

Установка автоматического устройства предохранения от утечки тока более 30мА – обязательна.

Установка насоса (рис. А).

Поставьте устройство на ровную горизонтальную устойчивую поверхность, способную выдержать нагрузку, вызываемую массой устройства и заполняющей его воды. Максимальная вакуумметрическая высота всасывания - 8 м. Для постоянной работы установите устройство на резиновый коврик (или на коврик из аналогичного вибропоглощающего материала). Место установки должно хорошо вентилироваться и быть защищено от атмосферных воздействий.

Присоединение всасывающей и напорной линии (рис.А).

- используйте всасывающую трубу (2), диаметр которой аналогичен патрубку выходного отверстия (1).
 - Если высота НА более 4 м используйте трубу с большим диаметром. Всасывающая линия должна быть хорошо герметизирована.
 - При использовании выходной трубы с диаметром равным (большим) диаметру выходного штуцера произойдет снижение производительности.
 - Монтаж должен производиться так, чтобы линии не оказывали на насос механического усилия и не приводили к возникновению механических напряжений.
 - Во избежание закупоривания нагнетательной системы присоедините к концу шланга забора воды впускной клапан с фильтром.
- При монтаже всасывающей магистрали необходимо обеспечить непрерывный угол наклона от насоса к источнику водозабора не менее 1 градуса к горизонту. Обратные углы не допускаются.
- Во избежание вытекания воды из отключенного насоса применяйте обратный клапан.
 - Все резьбовые соединения должны затягиваться с использованием уплотнительной ленты, препятствующей возникновению утечек. Неплотные соединения могут привести к подсосыванию насосом воздуха, что препятствует всасыванию воды или затрудняет его.
 - Внутренний диаметр всасывающей линии должен быть не менее 1" (25мм). Она должна быть устойчивой к перегибам, давлению и разрежению.
 - Все детали напорной линии должны быть устойчивы к давлению.
 - Всасывающая линия должна быть как можно короче, так как с ростом ее длины уменьшается производительность насоса.