



— KFC-W3012 —

Technical specifications

	SYMBOL	UNIT	KFC-W3012
Nominal Impedance	Z	Ω	4
DC Resistance	Revc	Ω	3.4
Voice Coil Inductance	Levc	mH	1.40
Piston Area	Sd	sq.m	0.052
Force Factor	BL	T.m	9.8
Volume Acoustic Compliance	Vas	liter	62.0
		cu.ft	2.190
Moving Mass	Mms	g	158.8
Resonance Frequency	Fs	Hz	31
Mechanical Q Factor	Qms		11.864
Electrical Q Factor	Qes		1.107
Total Q Factor	Qts		1.012
Peak Power		W	1200
Peak Excursion	Xmax	mm	13.8
Displacement		cc	4448
		cu.ft	0.157
Mounting Depth		mm (in.)	156.8 (6-3/16)
Weight of Magnet		g (oz)	1780 (62.7)
Voice Coil Diameter		mm (in.)	65 (2-9/16)

Recommended Enclosures



■ SEALED



Type	Inner Volume	W	H	D	Mounting Hole	Displacement
SEALED	1.25 cu.ft (35.4 Liter)	375 mm (14-3/4")	370 mm (14-9/16")	282 mm (11-1/8")	355 mm (14")	0.157 cu.ft

Use 19mm (3/4 inch) thick Medium Density Fiberboard (MDF) or High Density Particleboard.

■ PORTED



Type	Inner Volume	W	H	D	Mounting Hole	SW	SH	SL	Displacement
PORTED	1.5 cu.ft (42.5 Liter)	507 mm (19-15/16")	360 mm (14-3/16")	320 mm (12-5/8")	282 mm (11-1/8")	35 mm (1-3/8")	322 mm (12-11/16")	500 mm (19-7/8")	0.157 cu.ft

Use 19mm (3/4 inch) thick Medium Density Fiberboard (MDF) or High Density Particleboard.



— KFC-W2512 —

Technical specifications

	SYMBOL	UNIT	KFC-W2512
Nominal Impedance	Z	Ω	4
DC Resistance	Revc	Ω	3.5
Voice Coil Inductance	Levc	mH	1.15
Piston Area	Sd	sq.m	0.035
Force Factor	BL	T.m	7.5
Volume Acoustic Compliance	Vas	liter	19.7
		cu.ft	0.696
Moving Mass	Mms	g	99.2
Resonance Frequency	Fs	Hz	48
Mechanical Q Factor	Qms		14.047
Electrical Q Factor	Qes		1.821
Total Q Factor	Qts		1.612
Peak Power		W	1000
Peak Excursion	Xmax	mm	12.9
Displacement		cc	2776
		cu.ft	0.098
Mounting Depth		mm (in.)	134.7 (5-5/16)
Weight of Magnet		g (oz)	1230 (43.3)
Voice Coil Diameter		mm (in.)	50 (1-15/16)

Recommended Enclosures



■ SEALED



Type	Inner Volume	W	H	D	Mounting Hole	Displacement
SEALED	1 cu.ft (28.3 Liter)	330 mm (13")	375 mm (14-3/4")	325 mm (12-13/16")	233 mm (9-3/16")	0.098 cu.ft

Use 19mm (3/4 inch) thick Medium Density Fiberboard (MDF) or High Density Particleboard.

■ PORTED



Type	Inner Volume	W	H	D	Mounting Hole	SW	SH	SL	Displacement
PORTED	1.25 cu.ft (35.4 Liter)	485 mm (19-1/8")	340 mm (13-3/8")	300 mm (11-13/16")	233 mm (9-3/16")	35 mm (1-3/8")	302 mm (11-7/8")	400 mm (15-3/4")	0.098 cu.ft

Use 19mm (3/4 inch) thick Medium Density Fiberboard (MDF) or High Density Particleboard.

- SCHABLONE
- SJABLOON
- ШАБЛОН
- ШАБЛОН
- 模板
- القالب


Mitgeliefertes zubehör
Bijgeleverde onderdelen
Комплект поставки

Деталі в комплекті
包含部件
الاجزاء المتضمنة


- ϕ4 × 35 (3/16 × 1-3/8).....×8
-×1

Abmessungen / Afmetingen / Размеры /
Розміри / 尺寸 / المقاسات

KFC-W3012



KFC-W2512



Technische Daten / Technische gegevens / Технические характеристики /
Технічні характеристики / 规格 / مواصفات

Hinweis:
Kenwood arbeitet ständig an der technologischen Weiterentwicklung seiner Produkte. Aus diesem Grund bleibt die Änderung der technischen Daten vorbehalten.

	■ KFC-W3012	■ KFC-W2512
Subwoofer	300 mm PP-Konus	250 mm PP-Konus
Nenn-Impedanz	4 Ω	4 Ω
Nominale Spitzenbelastung	1.200 W	1.000 W
Nenn-Eingangleistung	400 W	300 W
Ausgangsschalldruckpegel	86 dB/W bei 1 m	83 dB/W bei 1 m
Freiluftresonanz	32 Hz	44 Hz
Frequenzgang	39-300 Hz	37-300 Hz
Nettogewicht	6.100 g	3.840 g

Примітка:
Kenwood дотримується принципів безперервного удосконалення своєї продукції. Тому технічні характеристики можуть змінюватись без попередження.

	■ KFC-W3012	■ KFC-W2512
Сабвуфер	300 мм Диффузор PP	250 мм Диффузор PP
Номинальний імпеданс	4 Ω	4 Ω
Пікова вхідна потужність	1200 Вт	1000 Вт
Номинальна вхідна потужність	400 Вт	300 Вт
Чутливість	86 дБ/Вт на 1 м	83 дБ/Вт на 1 м
Власний резонанс	32 Гц	44 Гц
Частотна характеристика	39 Гц - 300 Гц	37 Гц - 300 Гц
Маса нетто	6100 г	3840 г

Omerking:
Kenwood technische gegevens zijn ter produktverbetering zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

	■ KFC-W3012	■ KFC-W2512
Subwoofer	300 mm PP conus	250 mm PP conus
Nominate impedantie	4 Ω	4 Ω
Piekinputvermogen	1.200 W	1.000 W
Nominaal ingangsvermogen	400 W	300 W
Gevoeligheid	86 dB/W bij 1 m	83 dB/W bij 1 m
Free Air resonantie	32 Hz	44 Hz
Frekventierespons	39-300 Hz	37-300 Hz
Netto gewicht	6.100 g	3.840 g

注意事項:
Kenwood 继承一貫精益求精，不断进取的政策，因此可能在适当时候对产品的规格作出更正，恕不另行通知。

	■ KFC-W3012	■ KFC-W2512
副低音揚聲器	300 mm (12 英寸) PP 音盆	250 mm (10 英寸) PP 音盆
額定阻抗	4 Ohm	4 Ohm
峰值輸入功率	1,200 W	1,000 W
額定輸入功率	400 W	300 W
灵敏度	86 dB/W at 1 m	83 dB/W at 1 m
谐振频率	32 Hz	44 Hz
频率响应	39-300 Hz	37-300 Hz
净重	6,100 g	3,840 g

Примечание:
Компания Kenwood постоянно работает над усовершенствованием собственных изделий и технологий. По этой причине технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

	■ KFC-W3012	■ KFC-W2512
Низкочастотный громкоговоритель	300 мм Диффузор PP	250 мм Диффузор PP
Номинальное сопротивление	4 Ом	4 Ом
Пиковая входная мощность	1200 Вт	1000 Вт
Определяющий уровень мощности	400 Вт	300 Вт
Чувствительность	86 дБ/Вт/1м	83 дБ/Вт/1м
Собственный резонанс	32 Гц	44 Гц
Диапазон частот	39 Гц - 300 Гц	37 Гц - 300 Гц
Чистый вес	6100 г	3840 г

ملاحظة:
تتبع Kenwood سياسة مستمرة في التنمية و التطوير. لهذا السبب قد تتغير المواصفات بدون إخطار.

■ KFC-W2512	■ KFC-W3012	
۲۵۰سم (۱۰ بوصة) طراز مخروطي بولي پروپيلين	۳۰۰سم (۱۲ بوصة) طراز مخروطي بولي پروپيلين	سماعات
۴ Ω	۴ Ω	التوافق الاسمي
1.000 واط	1.200 واط	القدرة المدركة
300 واط	400 واط	القدرة المحددة
83 ديسيبل/وات في المتر	86 ديسيبل/وات في المتر	الحساسية
44 هرتز	32 هرتز	تردد الهواء الحار
37-300 هرتز	39-300 هرتز	استجابة التردد
3.840 جرام	6.100 جرام	مغلفي الوزن

KFC-W2512
ϕ233 (9-3/16)

KFC-W2512
R125.5 (4-15/16)

KFC-W2512
8-ϕ2.5 (1/8)

KFC-W2512
ϕ275 (10-13/16)

Unit:mm(inch)

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für solche Geräte)
Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Unsachgemässe oder falsche Entsorgung gefährden Umwelt und Gesundheit. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben.

Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren)
Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, terugwonnen en hergebruikt. Voor inleveradressen zie www.nvmp.nl, www.ictmilieu.nl, www.stibat.nl. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval.