

KENWOOD

KRC-V791

KRC-791

KRC-794

КАССЕТНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RADIOODTWARZACZ
PODRĘCZNIK OBSŁUGI

RADIOPŘIJÍMAČ S KAZETOVÝM PŘEHRAVAČEM
NÁVOD K POUŽITÍ

KENWOOD CORPORATION



Изделие изготовлено в Малайзии
© B64-2589-00/00 (E2W)

Содержание

Меры предосторожности3	Свойства кассетного проигрывателя16	Регулятор света
О кассетах5	Проигрывание магнитофонных кассет	Установка времени отключения System Q
О RDS5	Ускоренная перемотка ленты вперёд и назад	B.M.S. (Bass Management System)
Общие характеристики6	Dolby B NR	Установка бюллетеня новостей с тайм-аутом
Питание	Выбор типа магнитной ленты	Местный поиск
Как выбрать источник	DPSS (Direct Program Search System)	Режим настройки
Громкость	Функция DPSS с пульта дистанционного управления	Ввод авто память
Аттенуатор	Пропуск пустых участков	AF (Alternative Frequency)
Уровень громкости	Повторение музыки	Ограничение региона RDS
System Q		Авто поиск TP
Управление аудио		Монофонический приём
Установка акустической системы	Функции управления внешним диском19	Просмотр текста
Отключение при звонке по телефону	Проигрывание внешнего диска	Таймер отключения питания
Переключение дисплея	Ускоренное передвижение вперёд и назад	Основные операции пульта дистанционного управления30
Переключение дисплея часов	Поиск дорожек	Вставление и замена батарейки
Установка дисплея дополнительного входа	Поиск альбома	Основные операции
Регулировка угла лицевой пластинки	Непосредственный поиск дорожки	При источнике тюнер
Лицевая пластинка, предотвращающая кражу	Нпосрдственный поиск альбома	При источнике магнитофон
Закрытие панели управления	Повтор дорожки/альбома	При источнике диск
Свойства тюнера11	Просмотр дорожек	Принадлежности33
Настройка	Произвольное проигрывание	Процесс установки33
Настройка непосредственным доступом	Произвольное проигрывание магазина	Подсоединение кабелей к гнездам для подключения34
Память предварительной настройки станций	Название дисков (DNPS)	Установка35
Ввод в авто память	Просмотр текста/названий	Устранение аппарата36
Настройка на предварительную установку	DNPP (Disc Name Preset Play)	Фиксирование лицевой пластинки на аппарате36
Свойства RDS13	Система меню23	Поиск и устранение неисправностей ..37
Дорожная информация	Система меню	Технические характеристики41
Предварительная установка громкости для дорожной информации	Mask Key	
Просмотр радио текста	Тон с датчиком прикосновения	
PTY (Тип программы)	Регулировка часов в ручном режиме	
Предварительная установка типа программы	Синхронизация часов	
Изменение языка для функции PTY	Подсветка на выбор	
	Включение графического дисплея	
	Установка цвета подсветки	
	Регулировка контраста	

Меры предосторожности

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание травмы и/или пожара следует обратить внимание на:

- Вставляйте устройство, пока оно полностью не зафиксировано на месте. В противном случае оно может вылететь со своего места во время столкновений и других сотрясений.
- При удлинении кабелей для запуска, кабелей батареи или заземляющих кабелей следует проверить, что применяются питающие кабели или другие кабели, сечение которых 0,75 мм² (AWG18) или больше, чтобы предотвратить повреждение кабеля и оболочки кабеля.
- Во избежание коротких замыканий никогда не оставляйте металлические предметы (напр. монеты или металлические инструменты) внутри аппарата.
- Если из аппарата начнет выходить дым или неприятный запах, следует немедленно выключить питание и обратиться к дилеру изделий фирмы Kenwood.
- Следите за тем, чтобы ваши пальцы не попадали между передней панелью и устройством.
- Следует избегать сильных сотрясений аппарата, не ронять на пол. Аппарат может сломаться или треснуть, так как содержит стеклянные части.
- Не трогайте жидкость из жидких кристаллов, если ЖК-дисплей поврежден или сломан вследствие удара. Жидкость из жидких кристаллов может стать опасной для вашего здоровья или даже смертельной. Если произойдет контакт с жидкостью жидких кристаллов из ЖК-дисплея с вашим телом или одеждой, следует немедленно эти места вымыть мылом.

▲ ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения аппарата следует обратить внимание на следующие меры предосторожности:

- Следует соединить заземление аппарата с отрицательным электропитанием 12 В постоянного тока.
- Не открывайте верхние или нижние крышки аппарата.
- Не следует эксплуатировать аппарат в очень жарких или влажных местах, следует предохранять устройство от воздействия прямых солнечных лучей. Также избегайте сильно запыленных мест и мест, где на аппарат могут попасть брызги воды.
- Переднюю панель следует предохранять от сильных сотрясений, поскольку это очень точное устройство.
- При замене предохранителя следует применить новый с указанным номинальным значением. Вследствие применения предохранителя с неправильным номинальным значением может произойти повреждение аппарата.
- Во избежание коротких замыканий при замене предохранителя сначала следует отключить провода.
- Не размещайте какие-либо предметы между передней панелью и устройством.
- При установке не применяйте никаких винтов, кроме винтов, поставленных вместе с аппаратом. Применение других винтов может вызвать повреждение основного аппарата.
- Н прилагать большого усилия к подвижную лицевой пластинки. Это может привести к её повреждению или поломк.
- При открывании лицевой панели не прикладывайте чрезмерных усилий и не кладите на лицевую панель какие-либо предметы. Это может привести к повреждению или сбоям в работе.

ВАЖНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Сведения о проигрывателях компакт-дисков / автоматах для смены дисков, подключаемых к этому аппарату:

К этому аппарату можно подключать проигрыватели компакт-дисков / автоматы для смены дисков фирмы KENWOOD, произведенные в 1998 году или позже. Смотрите каталог или обратитесь за консультацией к Вашему дилеру изделий фирмы Kenwood, чтобы узнать о совместимых по подключению моделях проигрывателей компакт-дисков / автоматов для смены дисков. Следует отметить, что проигрыватели компакт-дисков / автоматы для смены дисков фирмы KENWOOD, произведенные в 1997 году или ранее, а также автоматы для смены дисков других производителей не могут быть подключены к этому аппарату.

Несовместимое подключение может стать причиной повреждения аппаратов.

Установка выключателя O-N в положение "N" для применяемых чейнджеров дисков / проигрывателей CD фирмы KENWOOD. Функции, которыми можно воспользоваться, и информация, которая может отображаться на дисплее, зависят от подключаемых моделей аппаратов.



Вследствие неправильного подсоединения вашего аппарата к проигрывателю компакт-дисков можно повредить оба устройства.


Изготовлено по лицензии фирмы Dolby Laboratories.

Долби, "Dolby" и символ с двойным "D" - товарные знаки фирмы Dolby Laboratories.

Меры предосторожности

ПРИМЕЧАНИЕ

- При любых проблемах во время установки обращайтесь к вашему дилеру изделий фирмы Kenwood.
- Если устройство работает со сбоями, нажмите Кнопку Сброс (аннулирование). После нажатия кнопки Сброс устройство возвращается к параметрам, установленным на заводе. После того, как Вы нажали кнопку прзапуска, для включения аппарата необходима будет функция Mask key. Если после нажатия кнопки Сброс устройство продолжает работать не так, как положено, обратитесь за помощью к дилеру изделий фирмы KENWOOD.
- В случае некорректной работы автоматического проигрывателя компакт-дисков при первом его включении нажмите на Кнопку Сброс. В результате установятся первоначальные условия эксплуатации.



Кнопку Сброс

- При температурах ниже 5 °C (41 °F) символы, появляющиеся на LCD-дисплее, могут быть неразборчивыми.
- Если вы отправляете для ремонта изделие, имеющее mask key, убедитесь в том, что вы предоставляете блок вместе с mask key.

- Иллюстрации дисплея и панели, показанные в настоящем руководстве по эксплуатации, являются примерами, объясняющими функции элементов управления. Поэтому информация дисплея, представленная на этих иллюстрациях, может отличаться от информации, появляющейся на настоящем дисплее конкретного прибора, и некоторые иллюстрации на дисплее могут представлять что-либо невозможное во время фактической эксплуатации.

При Правильном соблюдении всех условий эксплуатации и технических требований, указанных в данной инструкции, срок службы купленного Вами изделия составляет 7 лет. Гарантийный срок эксплуатации изделия соответствует сроку, указанному в гарантийном талоне.

В период срока службы эксплуатации и хранения изделия не может представлять опасность для Вашей жизни, здоровья, причинять вред Вашему имуществу или окружающей среде.

При использовании прибора в первый раз:

Для отключения демонстрационного режима нажмите кнопку для передачи сигнала ключевого кода маски. (смотрите стр.24)

Очистка выводов передней панели

В случае загрязнения выводов аппарата или передней панели протрите их сухой мягкой тканью.

Очистка аппарата

Когда передняя панель загрязнена, выключите питание и вытрите панель сухой силиконовой или мягкой тканью.



Не следует вытирать панель жесткой тканью или тканью, пропитанной в летучих растворителях, как например, разбавитель краски и спирт. Они могут поцарапать поверхность панели и/или вызвать отслаивание букв индикатора.

О кассетах

Чистка магнитной головки

Если воспроизводится шум или ухудшается качество звучания из-за загрязнения головки, прочистите её.

О кассетах

- Если лента провисает, натяните её.
- Если отстаёт этикетка кассеты, приклейте её обратно.
- Не используйте деформированную ленту.
- Не кладите кассеты на консоль приборов и т. п. и там, где температура высока.
- Не используйте кассету продолжительности звучания 100 минут или более.

О RDS

RDS (Система радиоданных)

При прослушивании станции RDS (т.е. станции с возможностями RDS) на дисплее воспроизводятся позывные программы станции, что дает вам возможность быстро понять, какая станция принимается.

К тому же станции RDS (системы радиоданных) передают для той же станции частотную информацию. При длительных поездках данная функция автоматически переключается на конкретную частоту, обеспечивающую наилучший прием для конкретной радиовещательной сети станций, которые вы хотели бы прослушать. При этом данные автоматически запоминаются, что позволяет вам быстро переключаться на другую станцию RDS, транслирующую ту же программу, но обеспечивающую лучший прием. К ним относятся станции, хранящиеся в памяти предварительной установки станций, которые вы привыкли слушать.

Enhanced Other Network

(Улучшенная остальная сеть)

Станции, которые предлагают <Enhanced Other Network>, также передают информацию об остальных станциях RDS, которые имеют информацию о ситуации на дорогах. Если вы настраиваетесь на станцию, которая не передает информацию о ситуации на дорогах, но другая станция RDS начинает транслировать такую информацию, тюнер автоматически переключается на эту станцию на время информации о ситуации на дорогах

Экстренные сообщения

Когда посылается срочное сообщение (оповещающее о катастрофах и т.п.), все текущие функции прерываются, позволяя получить предупреждение.

- Данное устройство автоматически полностью выключает питание по истечению 20 минут в режиме ожидания с целью сохранения аккумулятора транспортного средства. Время, после которого питание полностью выключается можно установить в <Таймер отключения питания> (страница 30).

Громкость

Увеличение громкости

Нажмите кнопку [^].

Уменьшение громкости

Нажмите кнопку [v].

Аттенуатор

Быстрое уменьшение громкости.

Нажмите кнопку [ATT].

Каждый раз, когда нажимается эта кнопка, аттенуатор включается или выключается.

Когда он включен, мигает индикатор "ATT".

Уровень громкости

Компенсация низких и высоких частот при низкой громкости.

Нажмите кнопку [LOUD] как минимум на 1 секунду.

Каждый раз, когда нажимается эта кнопка как минимум на 1 секунду, уровень громкости включается или выключается.

Если он включен, на дисплее показывается "LOUD ON".

System Q

Вы можете вызвать самую лучшую заранее установленную установку звучания для различного типа музыки.

1 Выберите устанавливаемый источник

Нажмите кнопку [SRC].

2 Выберите тип звучания

Нажмите кнопку [Q].

Каждый раз, когда нажимается эта кнопка, переключается установка звучания.

Установка звучания	Дисплей
Плоская	"Flat"
Рок	"Rock"
Топ 40	"Top 40"
Поп	"Pops"
Джаз	"Jazz"
Лёгкая	"Easy"
Просмотр Плоская - Лёгкая	"Scan"
Память пользователя	"User"



- **Память пользователя:** Величины установлены на <Управление аудио> (страница 8).
- Каждая устанавливаемая величина изменяется при помощи <Установка акустической системы> (страница 8). Сначала выберите тип акустической системы при помощи установки акустической системы.

Общие характеристики

Управление аудио

1 Выберите источник для регулировки

Нажмите кнопку [SRC].

2 Войдите в режим Управления аудио

Нажмите кнопку [AUD] как минимум на 1 секунду.

3 Выберите функцию аудио для регулировки

Нажмите кнопку [FM] или [AM].

Каждый раз, когда нажимается кнопка, регулируемые функции для регулировки переключаются в следующем порядке.

4 Отрегулируйте функцию аудио

Нажмите кнопку [◀◀] или [▶▶].

Регулируемая

функция	Дисплей	Параметры
Частота центра НЧ	"Bass F"	60/70/80/100 или 150 Гц
Уровень НЧ	"Bass"	-8 — +8
Фактор Q НЧ	"Bass Q"	1,00/1,25/1,50/2,00
Расширение НЧ	"Bass EXT"	ВКЛ/ВЫКЛ
Частота центра СЧ	"MID F"	0,5/1,0/1,5/2,0 кГц
Уровень СЧ	"Middle"	-8 — +8
Фактор Q СЧ	"Middle Q"	1,0/2,0
Частота центра ВЧ	"TRE F"	10,0/12,5/15,0/17,5 кГц
Уровень ВЧ	"Treble"	-8 — +8
Баланс	"Balance"	Левый 15 — Правый 15
Баланс фронт/тыл	"Fader"	Тыл 15 — Фронт 15
Контраст громкости	"V Offset"	-8 — ±0



- В соответствии с установленной величиной фактора качества НЧ, частоты, которые можно установить в центральной частот НЧ, изменяются, как показано ниже.

Фактор Q НЧ	Частота центра НЧ
1,00/1,25/1,50	60/70/80/100
2,00	60/70/80/150

- Когда расширение НЧ установлено в положение ВКЛ, реагирование НЧ увеличивается на 20%.
- Контраст громкости: Громкость каждого источника может быть установлена как разница между основной громкостью.

5 Выход из режима Управления аудио

Нажмите кнопку [AUD].

Установка акустической системы

Точная установка таким образом, что величина System Q становится оптимальной во время установки типа акустической системы.

1 Войдите в режим ожидания

Нажмите кнопку [SRC].

Выберите дисплей "ALL OFF".

2 Войдите в режим установки акустической системы

Нажмите кнопку [Q].

3 Выберите тип акустической системы

Нажмите кнопку [◀◀] или [▶▶].

Каждый раз, когда нажимается кнопка, регулируемые функции для регулировки переключаются в следующем порядке.

Тип акустической системы	Дисплей
ВЫКЛ	"SP OFF"
Для 6 & 6x9 дюйм. акустической системы	"SP 6*9/6inch"
Для 5 & 4 дюйм. акустической системы	"SP 5/4inch"
Для акустической системы OEM	"SP O.E.M."

4 Выход из режима Установки акустической системы

Нажмите кнопку [Q].

Отключение при звонке по телефону

Звук аудио системы автоматически отключается, если поступит телефонный звонок.

Если поступает телефонный звонок

"CALL" появится на дисплее.

Аудио система отключается.

Прослушивание аудио во время телефонного звонка

Нажмите кнопку [SRC].

"CALL" исчезает с дисплея и аудио система включается снова.

Когда кончается телефонный разговор

Повесьте телефон.

"CALL" исчезает с дисплея и аудио система включается снова.

Переключение дисплея

Переключение информационного дисплея.

Нажмите кнопку [DISP].

Каждый раз, когда нажимается эта кнопка, дисплей переключается как показано ниже.

При источнике тюнер

<u>Информация</u>	<u>Дисплей</u>
Название сервиса программы или частота	
Радио текст	"R-TEXT"

Показ частоты во время приёма названия сервиса программы

Нажмите кнопку [DISP] как минимум на 1 секунду.

Частота станции RDS будет показана на дисплее в течение 5 секунд вместо названия станции.

При источнике магнитофон

Информация

Проигрываемая сторона и счётчик ленты

Проигрываемая сторона и движение ленты

проигрываемая сторона

При источнике внешний диск

<u>Информация</u>	<u>Дисплей</u>
Время дорожки	
Новое название диска	"DNPS"
Исходное название диска	"D-TITLE"
Исходное название дорожки	"T-TITLE"

Переключение дисплея часов

Переключение показываемой информации.

Нажмите кнопку [CLK].

Каждый раз, когда нажимается эта кнопка, дисплей переключается с показа часов на показ источника, проигрываемого в данный момент, и обратно.

Во время показа часов включен и индикатор часов.

Общие характеристики

Установка дисплея дополнительного входа

Выбор дисплея в то время, когда устройство переключено на дополнительный входящий источник.

1 Выберите дополнительный входящий источник

Нажмите кнопку [SRC].
Выберите дисплей "AUX".

2 Войдите в режим установки дисплея дополнительного входа

Нажмите кнопку [NAME.S] как минимум на 2 секунды.
Покажутся выбранный на данный момент дополнительный вход.

3 Выбран дисплей дополнительного входа

Нажмите кнопку [◀◀] или [▶▶].
Каждый раз, когда нажимается эта кнопка, дисплей переключается в следующем порядке.

- "AUX"
- "TV"
- "VCP"
- "GAME"
- "PORTABLE"

4 Выход из режима установки дополнительного входа

Нажмите кнопку [NAME.S].



Когда работа прерывается на 10 секунд, в это время выбирается название и режим установки дополнительного входа закрываются.

Регулировка угла лицевой пластинки

Нажмите кнопку [ANG] как минимум на 1 секунду.




- Не прилагайте большого усилия. Это может повредить лицевую пластинку.
- Регулировку угла лицевой пластинки нельзя осуществить во время проигрывания кассет.

Лицевая пластинка, предотвращающая кражу

Лицевую пластинку данного устройства можно снять и взять с собой, что предотвращает кражу устройства.



Снятие лицевой пластинки

- 1 Выключите зажигание и нажмите кнопку [SRC] как минимум на 1 секунду.
Питание отключается, и лицевая пластинка сдвигается и открывается.
- 2 Придерживая лицевую пластинку посередине, выньте её.




- Если лицевая пластинка продолжает отодвигаться и открываться, в соответствии с установкой <Установка времени отключения> (страница 27), она спрятана и питание отключено.
- Лицевая пластинка является точным приспособлением и её можно повредить механически. Поэтому, после снятия, храните её в специальном футляре.
- Не оставляйте лицевую пластинку или футляр для хранения на прямом солнечном свете, в местах с повышенной температурой или влажностью. Также избегайте сильно запылённых мест и попадания воды.

Свойства тюнера



Установка лицевой пластинки

- 1 Поместите левую сторону лицевой пластинки в скобку лицевой пластинки.



- 2 Нажмите на правую сторону лицевой пластинки до тех пор, пока она не замкнется.

Закрытие панели управления

Предотвращает попытку использовать устройство, когда Ваш автомобиль находится в ремонте и т. д.

Закрытие панели управления

Нажмите кнопку [SRC] как минимум на 1 секунду.

Лицевая пластинка сдвигается и открывается.

По истечению времени, установленного в <Установка времени отключения> (страница 27), лицевая пластинка прячется и питание отключается.

Открытие панели управления

Нажмите левую часть верхней стороны лицевой пластинки.

Лицевая пластинка откроется и покажет панель управления.

Свойства тюнера

Настройка

Выбор станции.

1 Выберите источник тюнера

Нажмите кнопку [SRC].
Выберите дисплей "TUNER".

2 Выберите диапазон

Нажмите кнопку [FM] или [AM].
Каждый раз, когда нажимается кнопка [FM], диапазоны переключаются между FM1, FM2, и FM3.

3 Настройка диапазона вверх или вниз

Нажмите кнопку [\ll] или [\gg].



Во время приёма стерео станций, включается индикатор "ST".

Настройка непосредственным доступом (Функция дистанционного пульта управления)

Ввод частоты и настройки.

1 Выберите диапазон

Нажмите кнопку [FM] или [AM].

2 Войдите в режим настройки непосредственным доступом

Нажмите кнопку [DIRECT] на пульте дистанционного управления.
"----" появится на дисплее.

3 Введите частоту

Нажмите кнопки с цифрами на пульте дистанционного управления.

Пример:

Желаемая частота	Нажимаемые кнопки
92,1 МГц (FM)	[#0], [#9], [#2], [#1]
810 кГц (AM)	[#0], [#8], [#1], [#0]

Отмена настройки непосредственным доступом

Нажмите кнопку [DIRECT] на пульте дистанционного управления.

Память предварительной настройки станций

Ввод станции в память.

1 Выберите диапазон

Нажмите кнопку [FM] или [AM].

2 Выберите частоту для ввода в память

Нажмите кнопку [\ll] или [\gg].

3 Введите частоту в память

Нажмите кнопку [#1] — [#6] как минимум на 2 секунды.
Установленная частота появится на дисплее 1 раз.
В каждом из диапазонов, 1 станция может быть введена в память на каждой из кнопок [#1] — [#6].

Ввод в авто память

Автоматический ввод в память станций с хорошим приёмом.

1 Выберите диапазон для ввода в автоматическую память

Нажмите кнопку [FM] или [AM].

Свойства RDS

2 Войдите в режим меню

Нажмите кнопку [MENU] как минимум на 1 секунду.
"MENU" появится на дисплее.

3 Выберите режим ввода в автоматическую память

Нажмите кнопку [FM] или [AM].
Выберите дисплей "Auto-Memory".



4 Откройте ввод в авто память

Нажмите кнопку [◀◀] или [▶▶] как минимум на 2 секунды.
Когда 6 станций, которые могут приниматься, введены в память, ввод в авто память закрывается.



- Когда включена <Функция AF> (страница 28), станции RDS вводятся в память.
- Когда осуществлён ввод в авто память в диапазоне FM2, станции RDS, заранее установленные в диапазоне FM1, не вводятся в память.

Аналогично, когда ввод в авто память осуществлён в диапазоне FM3, станции RDS, заранее установленные в диапазоне FM1 или FM2 не вводятся в память.



Индикатор TI Индикатор PTY

Настройка на предварительную установку

Вызов станций из памяти.

1 Выберите диапазон

Нажмите кнопку [FM] или [AM].

2 Вызовите станцию

Нажмите кнопку [#1] — [#6].

Свойства RDS

Дорожная информация

Автоматическое переключение на дорожную информацию, когда начинает передаваться бюллетень с дорожной информацией, если Вы не слушаете радио.

Нажмите кнопку [TI].

Каждый раз, когда нажимается эта кнопка, функция дорожной информации включается или выключается.

Если она включена, включается индикатор "TI".

Если не принимается станция, передающая дорожную информацию, индикатор "TI" мигает.

Когда начинает передаваться бюллетень с дорожной информацией, на дисплее появляется "Traffic Info" и он переключается на дорожную информацию.



Во время приёма станции AM, если включена функция дорожной информации, происходит переключение на станцию FM.

Приём других станций, передающих дорожную информацию

Нажмите кнопку [◀◀] или [▶▶].



Можно осуществить переключение станций, передающих дорожную информацию, во время прослушивания радио.

Предварительная установка громкости для дорожной информации

Установка громкости во время дорожной информации.

1 Осуществите приём станции.

2 Установите желаемый уровень громкости.

3 Запомните уровень громкости

Нажмите кнопку [VOL ADJ] как минимум на 2 секунды.

Дисплей уровня громкости появится 1 раз.

Просмотр радио текста

Просмотр показываемого на дисплее радио текста.

Нажмите кнопку [DISP] как минимум на 1 секунду.

PTY (Тип программы)

Выбор типа программы и поиск станции.

1 Войдите в режим PTY

Нажмите кнопку [PTY].

В режиме PTY включается индикатор "PTY".



Данную функцию нельзя использовать во время приёма дорожной информации или приёма AM.

2 Выберите тип программы

Нажмите кнопку [FM] или [AM].

Каждый раз, когда нажимается эта кнопка, тип программы переключается, как показано ниже.

№. Тип программы	Дисплей
1. Речь	"Speech"
2. Музыка	"Music"
3. Новости	"News"
4. Текущие события	"Affairs"
5. Информация	"Info"
6. Спорт	"Sport"
7. Образование	"Educate"
8. Драма	"Drama"
9. Культура	"Culture"
10. Наука	"Science"
11. Разное	"Varied"
12. Поп музыка	"Pop M"
13. Рок музыка	"Rock M"

14. Лёгкая музыка	"Easy M"
15. Лёгкая классическая	"Light M"
16. Серьёзная классическая	"Classics"
17. Другая музыка	"Other M"
18. Погода	"Weather"
19. Финансы	"Finance"
20. Детские программы	"Children"
21. Общественные события	"Social"
22. Религия	"Religion"
23. Звонок в студию	"Phone In"
24. Путешествия	"Travel"
25. Отдых	"Leisure"
26. Джазовая музыка	"Jazz"
27. Музыка кантри	"Country"
28. Национальная музыка	"Nation M"
29. Старые хиты	"Oldies"
30. Народная музыка	"Folk M"
31. Документальные программы	"Document"



- Речь и музыка включают типы программ, показанные ниже.
Речь: No.3 — 11, 18 — 25, 31
Музыка: No.12 — 17, 26 — 30
- Тип программы может быть введён в память кнопок [#1] — [#6] и легко вызван. Смотрите <Предварительная установка типа программы> (страница 15).
- Язык дисплея можно изменить. Смотрите <Изменение языка для функцииPTY> (страница 16).

3 Поиск станции выбранного типа программы

Нажмите кнопку [**◀◀**] или [**▶▶**].

Если Вы хотите найти другие станции, нажмите кнопку [**◀◀**] или [**▶▶**] снова.



Если выбранный тип программы не найден, на дисплее появляется "NO PTY". Выберите другой тип программы.

4 Выход из режима PTY

Нажмите кнопку [PTY].

Предварительная установка типа программы

Ввод типа программы в память кнопки и быстрый её вызов.

Предварительная установка типа программы

1 Выберите тип программы для предварительной установки

Смотрите <PTY (Тип программы)> (страница 14).

2 Введите тип программы в память

Нажмите кнопку [#1] — [#6] как минимум на 2 секунды.

Вызов предварительно запрограммированного типа программы

1 Войдите в режим PTY

Смотрите <PTY (Тип программы)> (страница 14).

2 Вызов типа программы

Нажмите кнопку [#1] — [#6].

Проигрывание магнитофонных кассет

Если не вставлена кассета

1 Сдвиньте и откройте лицевую пластинку

Нажмите кнопку [▲].

2 Вставьте кассету.



Когда лицевая пластинка сдвинута и открыта, она может мешать движению рычага передач или ещё чему-либо. Если это имеет место, обращайтесь внимание на технику безопасности и передвиньте рычаг или примите необходимые меры, только потом эксплуатируйте устройство.



- Звук на время отключится, пока лицевая пластинка находится в движении.
- Когда вставлена кассета, включается индикатор "IN".

Если вставлена кассета

Нажмите кнопку [SRC].

Выберите дисплей "TAPE".

Если Вы хотите прослушивать обратную сторону

Нажмите кнопку [PROG].

Выброс кассеты

1 Выброс кассеты

Нажмите кнопку [▲].

2 Закройте лицевую пластинку

Нажмите кнопку [▲].

Ускоренная перемотка назад

Нажмите кнопку [AM] .

Когда кассета остановится, нажмите кнопку [PROG].

Dolby B NR

Нажмите кнопку [B NR].

Каждый раз, когда нажимается эта кнопка, Dolby B NR включается и выключается.

Если он включен, на дисплее показывается "B-NR ON".

Выбор типа магнитной ленты

Нажмите кнопку [MTL] .

Каждый раз, когда нажимается эта кнопка, тип ленты переключается, как показано ниже.

Тип ленты	Дисплей
CrO ₂ (Тип II), FeCr (Тип III), Metal (Тип IV)	"Metal ON"
Normal (Тип I)	"Metal OFF"

Ускоренная перемотка ленты вперёд и назад

Ускоренная перемотка вперёд

Нажмите кнопку [FM].

Когда кассета остановится, нажмите кнопку [PROG].

Свойства кассетного проигрывателя

DPSS (Direct Program Search System)

Обозначение песен, которые надо пропустить и ускоренная перемотка вперёд и назад.

Пропуск следующей песни

Нажмите кнопку [▶▶|].

Каждый раз, когда нажимается эта кнопка, количество пропускаемых песен возрастает.

Пропуск предыдущей песни

Нажмите кнопку [|◀◀].

Каждый раз, когда нажимается эта кнопка, количество пропускаемых песен возрастает.

Отмена функции DPSS

Нажмите кнопку [PROG].



- Во время первых 5 секунд песни, может случиться так, что предыдущая песня распознаётся как проигрываемая в данный момент.
- Можно пропустить до 9 песен.

Отмена функции DPSS

Нажмите кнопку [▶▶|].



- Во время первых 5 секунд песни, может случиться так, что предыдущая песня распознаётся как проигрываемая в данный момент.
- Можно пропустить до 9 песен.

Пропуск пустых участков

Автоматически перематывает вперёд, если в течение 10 секунд на ленте ничего не записано.

Нажмите кнопку [B.S].

Каждый раз, когда нажимается эта кнопка, функция пропуска пустых участков включается или выключается. Если он включен, на дисплее показывается "B.Skip ON".

Функция DPSS с пульта дистанционного управления

Обозначение песни, которую нужно пропустить, при помощи кнопки цифр пульта дистанционного управления.

1 Обозначение песни, которую нужно пропустить

Нажмите кнопки цифр на пульте дистанционного управления.

2 Перескок на следующую песню

Нажмите кнопку [▶▶|].

Перескок на предыдущую песню

Нажмите кнопку [|◀◀].

Повторение музыки

Повтор проигрываемой песни.

Нажмите кнопку [REP].

Каждый раз, когда нажимается эта кнопка, повтор музыки включается или выключается.

Если он включен, на дисплее показывается "Repeat ON".

Функции управления внешним диском

Ускоренное передвижение вперёд и назад

Ускоренное передвижение вперёд

Нажмите и держите кнопку [▶▶].
Отпустите палец для начала проигрывания диска с этого места.

Ускоренное передвижение назад

Нажмите и держите кнопку [◀◀].
Отпустите палец для начала проигрывания диска с этого места.

Поиск дорожек

Выбор песни, которую Вы хотите послушать.

Нажмите кнопку [◀◀] или [▶▶].

Поиск альбома (Функция чейнджера дисков)

Выбор диска, который Вы хотите прослушать.

Нажмите кнопку [AM] или [FM].

Непосредственный поиск дорожки (Функция на пульте дистанционного управления)

Осуществление поиска дорожки посредством ввода номера дорожки.

1 Введите номер дорожки

Нажмите кнопку с числом на пульте дистанционного управления.

2 Осуществите поиск дорожки

Нажмите кнопку [◀◀] или [▶▶].

Отмена непосредственного поиска дорожки

Нажмите кнопку [▶||].

Нпосрдствнный поиск альбома (Функция чейнджеров дисков с пультом дистанционного управления)

Осуществление поиска диска посредством ввода номера диска.

1 Введите номер диска

Нажмите кнопку с числом на пульте дистанционного управления.

2 Осущствить поиск альбома

Нажмите кнопку [DISC+] или [DISC-].

Отмена непосредственного поиска альбома

Нажмите кнопку [▶||].



Введите "0" для выбора диска №10.

Повтор дорожки/альбома

Повторное проигрывание песни/диска, которые Вы прослушиваете в данный момент.

Нажмите кнопку [REP].

Каждый раз, когда нажимается эта кнопка, повторное проигрывание переключается, как показано ниже.

Повторное проигрывание	Дисплей
Повтор дорожки	"T-Repeat ON"/ "Repeat ON"
Повтор альбома (Функция пульта дистанционного управления)	"D-Repeat ON"
ВЫКЛ	"Repeat OFF"

Просмотр дорожек

Проигрывание начала каждой песни на диске, который Вы прослушиваете, и поиск песни, которую Вы хотите прослушать.

1 Начните просмотр дорожек

Нажмите кнопку [SCAN].

"Scan ON" появится на дисплее.

2 Освободите его, когда начнёт проигрываться песня, которую Вы хотите послушать

Нажмите кнопку [SCAN].

Произвольное проигрывание

Проигрывание всех песен на диске в произвольном порядке.

Нажмите кнопку [RDM].

Каждый раз, когда нажимается эта кнопка, произвольное проигрывание включается или выключается.

Если он включен, на дисплее показывается "Random ON".



Когда нажимается кнопка [▶▶], начинается следующий выбор песни.

Произвольное проигрывание магазина (Функция чейнджера дисков)

Проигрывание песен на всех дисках в чейнджере дисков в произвольном порядке.

Нажмите кнопку [M.RDM].

Каждый раз, когда нажимается эта кнопка, произвольное проигрывание магазина включается или выключается.

Если он включен, на дисплее показывается "M.Random ON".



Когда нажимается кнопка [▶▶], начинается следующий выбор песни.

Функции управления внешним диском

Название дисков (DNPS)

Как дать название диску CD.

1 Проиграйте диск, которому Вы хотите дать название



- Нельзя дать название диску MD.
- Название диска нельзя осуществить во время показа текста CD.

2 Войдите в режим ввода названия

Нажмите кнопку [NAME.S] как минимум на 2 секунды.
"NAME SET" появится на дисплее.

3 Передвигайте курсор для ввода положения символов

Нажмите кнопку [◀◀] или [▶▶].

4 Выбор типа символов

Нажмите кнопку [▶II].

Каждый раз, когда нажимается эта кнопка, тип символов переключается, как показано ниже.

Тип символов

Алфавитные заглавные

Алфавитные строчные

Числа и символы

Специальные символы (Знаки препинания)

5 Выберите символы

Нажмите кнопку [FM] или [AM].



Символы можно вводить, используя пульт дистанционного управления с кнопками чисел.

Пример: Если вводится "DANCE".

Символ	Кнопка	Кол-во нажатий
"D"	[#3]	1
"A"	[#2]	1
"N"	[#6]	2
"C"	[#2]	3
"E"	[#3]	2

6 Повторите последовательности 3 – 5 и введите название.

7 Выход из режима ввода названия

Нажмите кнопку [NAME.S].



- Когда работа останавливается на 10 секунд, название в это время регистрируется, и режим ввода названия закрывается.
- Средства, которым можно дать название.
 - Внешний чейнджер/ проигрыватель CD: В зависимости от чейнджера/проигрывателя CD. Смотрите руководство по эксплуатации чейнджера/ проигрывателя CD.
- Название CD можно изменить при помощи той же операции, что и для ввода названия.

Просмотр текста/названий

Просматривает показываемые на дисплее тексты CD или названия MD.

Нажмите кнопку [DISP] как минимум на 1 секунду.

DNPP (Disc Name Preset Play)

(Функция пульта дистанционного управления)

Выбор CD, показываемого в DNPS набора дисков CD в чейнджере дисков.

1 Войдите в режим DNPP

Нажмите кнопку [DNPP] на пульте дистанционного управления.

Когда на дисплее показывается "DNPP", функция DNPS в порядке.

Система меню

Показ вперед/назад

Нажмите кнопку [DISC-] или [DISC+].


2 Если на дисплее показывается желаемый диск

Нажмите кнопку [OK] на пульте дистанционного управления.


Показываемый на дисплее диск проигрывается.

Отмена режима DNPP

Нажмите кнопку [DNPP] на пульте дистанционного управления.



Дисплей меню



Система меню

Система меню

Установка во время звукового сигнала работы и др. Функций.

Основные способы работы системы меню описаны здесь. Ссылки для функций меню и их установок находятся после данного объяснения работы.

1 Войдите в режим меню

Нажмите кнопку [MENU] как минимум на 1 секунду. "MENU" появится на дисплее.

2 Выберите функцию меню

Нажмите кнопку [FM] или [AM].
Пример: Если Вы хотите установить звуковой сигнал, выберите дисплей "Веер".

3 Установите функцию меню

Нажмите кнопку [◀◀] или [▶▶].
Пример: Если выбрана "Веер", каждый раз, когда нажимается эта кнопка, происходит переключение с "Веер ON" на "Веер OFF" и обратно. Выберите способ установки.

Вы можете продолжить, возвращаясь к последовательности 2, и установить другие функции.

4 Выход из режима меню

Нажмите кнопку [MENU].



Если потом на дисплее показываются другие функции, применимые к описанному выше основному способу работы, вводится таблица содержания их установки. (Обычно, верхняя установка в таблице является изначальной установкой.) Также, объяснения неприменяемых функций (<Регулировка часов в ручном режиме> и т. д.) вводятся последовательно.

Mask Key

Так как требуется авторизация с помощью Mask Key, если устройство вынимается из транспортного средства, персонализация с помощью Mask Key помогает предотвратить его кражу.

1 Войдите в режим ожидания

Нажмите кнопку [SRC].
Выберите дисплей "ALL OFF".

2 Войдите в режим меню


Нажмите кнопку [MENU] как минимум на 1 секунду. Когда на дисплее показывается "MENU", показывается "Mask key".

3 Войдите в режим Mask key

Нажмите кнопку [◀◀] или [▶▶] как минимум на 1 секунду. "TRANSMIT 1" появится на дисплее.

4 Введите сигнал Mask Key

Нажмите и придержите кнопку передачи на устройстве Mask Key до тех пор, пока на дисплее не загорится индикатор полного уровня передачи. "TRANSMIT 2" появится на дисплее.



- Держите Mask Key рядом с датчиком сигнала во время передачи сигнала с Mask Key.
- Если сигнал Mask Key не может правильно приниматься, дисплей возвратится в "TRANSMIT 1". В этом случае,

повторите последовательность 4.

5 Повторный ввод сигнала с Mask Key

Нажмите и придержите кнопку передачи на устройстве Mask Key до тех пор, пока на дисплее не загорится индикатор полного уровня передачи.

"APPROVED" показывается на дисплее, и функция Mask Key активируется.

Нажмите кнопку сброс, и когда устройство отключается от питания аккумулятора

1 Включите питание

Включается двигатель транспортного средства.
"TRANSMIT 1" появится на дисплее.

2 Введите сигнал Mask Key

Повторит последовательности 4 и 5, описанные выше и вводит сигнал Mask Key.

"APPROVED" появится на дисплее.


Данное устройство можно эксплуатировать.

Тон с датчиком прикосновения

Включение и выключение сигнала проверки работы (звукового сигнала).

Дисплей	Установка
"Beep ON"	Слышится звуковой сигнал.
"Beep OFF"	Звуковой сигнал отменён.

Регулировка часов в ручном режиме

 Данную регулировку можно производить, когда <Синхронизация часов> (страница 25) поставлена в положение ВЫКЛ.

1 Выберите режим регулировки часов

Нажмите кнопку [FM] или [AM].
Выберите дисплей "Clock Adjust".

2 Войдите в режим регулировки часов

Нажмите кнопку [◀◀] или [▶▶] как минимум на 1 секунду.
Дисплей часов мигает.

3 Отрегулируйте часы

Нажмите кнопку [FM] или [AM].

Отрегулируйте минуты

Нажмите кнопку [◀◀] или [▶▶].


4 Выход из режима регулировки часов

Нажмите кнопку [MENU].

Синхронизация часов

Синхронизация времени данной станции RDS и часов данного устройства.

Дисплей	Установка
"SYNC ON"	Синхронизирует время.
"SYNC OFF"	Отрегулируйте время в ручном режиме.

 Требуется от 3 до 4 минут для синхронизации часов.

Система меню

Подсветка на выбор

Выбор подсветки кнопок зелёного или красного цвета.

Дисплей	Установка
"Button Green"	Зелёный цвет подсветки.
"Button Red"	Красный цвет подсветки.

Включение графического дисплея

Включение и выключение графического дисплея.

Дисплей	Установка
"Graphic ON"	Графическая часть показывается на дисплее.
"Graphic OFF"	Графическая часть не показывается.

Функция модели KRC-V791

Установка цвета подсветки

Вы можете установить дисплей на желаемый цвет.

1 Выберите режим установки цвета подсветки

Нажмите кнопку [FM] или [AM].
Выберите дисплей "COL".

2 Цвет продолжает постепенно изменяться

Продолжайте нажимать кнопку [◀◀] или [▶▶].
Отпустите палец в тот момент, когда достигается желаемый цвет.

Быстрый вызов заранее установленного цвета

Нажмите кнопку [#1] — [#4].

Кнопка	Цвет
[#1]	Белый
[#2]	Красный
[#3]	Голубой
[#4]	Сине-зелёный

Выбор режима цвета

Нажмите кнопку [#6].

Каждый раз, когда нажимается эта кнопка, режим цвета переключается, как показано ниже.

Дисплей Режим цвета

"Scan"	Меняется на следующий цвет.
"SRC"	Цвет изменяется согласно выбранному источнику.
"Time"	Цвет изменяется через каждые шесть часов. Сохраняет установленный на данный момент цвет.

Точная регулировка голубого цвета

- 1 Нажмите кнопку [#3] как минимум на 2 секунды.
- 2 Нажмите кнопку [◀◀] или [▶▶].
Когда точная регулировка голубого цвета завершена, нажмите кнопку [#3].

Установка памяти цветов

Нажмите кнопку [#5] как минимум на 2 секунды.
Когда вызывается установка из памяти, нажмите кнопку [#5].



Установка для точной регулировки голубого не может быть внесена в память.

Регулировка контраста

Регулировка контраста дисплея.

Дисплей и установка

"Contrast 0"

⋮

"Contrast 5" (Изначальная установка)

⋮

"Contrast 10"

Регулятор света

Автоматически снижает яркость дисплея данного устройства, когда выключатель света автомобиля ставится в положение ВКЛ.

Дисплей

Установка

"Dimmer ON"

Дисплей тускнеет.

"Dimmer OFF"

Дисплей не тускнеет.

Установка времени отключения

Установка времени до того момента, когда лицевая пластинка прячется и питание отключается. Это установленное время, когда можно снять лицевую пластинку.

Дисплей и установка

"Off Wait 0s"

⋮

"Off Wait 3s" (Изначальная установка)

⋮

"Off Wait 25s"

System Q

Установка показа/н показа для факторов систмы System Q (Частота центра НЧ, Фактор Q НЧ, Расширение НЧ, Частота центра СЧ, Фактор Q СЧ и Частота центра ВЧ) в управлнии аудио.

Дисплей

Установка

"System Q ON"

Факторы System Q показываются на дисплее.

"System Q OFF"

Факторы System Q не показываются на дисплее.

B.M.S. (Bass Management System)

Регулирует уровень усиления НЧ внешнего усилителя при помощи основного устройства.

Дисплей

Установка

"AMP Bass FLT"

Уровень усиления НЧ плоский.

"AMP Bass +6"

Уровень усиления НЧ низкий (+6dB).

"AMP Bass +12"

Уровень усиления НЧ высокий (+12dB).



Смотрит каталог или инструкции по эксплуатации усилитли мощности, которы н могут управляться с данного устройства.

Система меню

Установка бюллетеня новостей с тайм-аутом

Автоматически включается, когда начинается бюллетень новостей, даже если в этот момент Вы не слушаете радио. Также можно установить временной интервал, когда прерывание не разрешено.

Дисплей и установка

"News OFF"

"News 00min"

⋮

"News 90min"

Когда установлено "News 00min" — "News 90min", функция прерывания бюллетеня новостей включена.

Когда она включена, включен индикатор "NEWS".

Когда начинается бюллетень новостей, на дисплее показывается "News" и происходит переключение на бюллетень новостей.



- Если Вы выберете установку "20min", последующие бюллетени новостей не будут приниматься в течение 20 минут после приёма первого бюллетеня новостей.
- Уровень громкость приёма бюллетеня новостей тот же самый, что и для дорожной информации (страница 14).
- Данная функция возможна только в том случае, если желаемая станция передаёт код PTY для бюллетеня новостей или принадлежит к сети <Enhanced Other Network>, передающей код PTY для бюллетеня новостей.
- Когда включена функция прерывания информационного бюллетеня, происходит переключение на станцию FM.

Местный поиск <В режиме тюнера>

Только хорошо принимаемые станции можно искать при помощи настройки автоматического поиска.

Дисплей

"Local.S OFF"

"Local.S ON"

Установка

Функция местного поиска выключена.

Функция местного поиска включена.

Режим настройки <В режиме тюнера>

Устанавливает режим настройки.

Режим настройки	Дисплей	Работа
Авто поиск	"Auto1"	Осуществляет автоматический поиск станции.
Поиск заранее установленной станции	"Auto2"	Осуществляет поиск станций по порядку в памяти предварительной установки.
Ручной режим	"Manual"	Обычная настройка в ручном режиме.

Ввод авто память <В режиме тюнера>


Для получения информации о способе работы, смотрите <Ввод авто память> (страница 12).

AF (Alternative Frequency)

Если приём плохой, происходит автоматическое переключение на другую частоту, передающую эту же программу в этой же сети RDS с лучшим приёмом.

Дисплей	Установка
"AF ON"	Функция AF включена.
"AF OFF"	Функция AF выключена.


Когда включена функция AF, включен индикатор "RDS".

 Если нет других станций с более сильным приёмом этой же программы в сети RDS, Вы будете слушать передачу отрывками. В этом случае выключите функцию AF.

Ограничение региона RDS (Функция ограничения региона)

Вы можете выбрать, хотите ли Вы ограничить каналы RDS, принимаемые функцией AF для конкретной сети на конкретный регион.

Дисплей	Установка
"Regional ON"	Функция ограничения региона включена.
"Regional OFF"	Функция ограничения региона выключена.

 Иногда станции в той же самой сети передают разные программы или используют разные названия сервисов программ.

Авто поиск TP

Когда включена функция TI, и при прослушивании станции с дорожной информацией наблюдается плохой приём, будет автоматически производится поиск другой станции с дорожной информацией с лучшим приёмом.

Дисплей	Установка
"ATPS ON"	Функция авто поиска TP включена.
"ATPS OFF"	Функция авто поиска TP выключена.

Монофонический приём <При приёме FM>


Уровень шума можно уменьшить, если стерео передачу принимать в режиме моно.

Дисплей	Установка
"MONO OFF"	Монофонический приём выключен.
"MONO ON"	Монофонический приём включен.

Просмотр текста

Установка показываемого на дисплее просмотра текста.

Дисплей	Установка
"Scroll MANU"	Не просматривает.
"Scroll Auto"	Просматривает, когда изменяется дисплей.

 Просматриваемый текст показан ниже.

- Текст CD
- Название MD
- Радио текст


Система меню

Таймер отключения питания

Автоматическая установка таймера отключения данного устройства в продолжающемся ржим ожидания. Использование данной установки сохраняет напряжение аккумулятора транспортного средства.


Дисплей	Установка
"OFF ----"	Функция таймера отключения питания выключена.
"OFF 20min"	Отключает питание через 20 минут. (Изначальная установка)
"OFF 40min"	Отключает питание через 40 минут.
"OFF 60min"	Отключает питание через 60 минут.

Основные операции пульта дистанционного управления



Вставление и замена батарейки

Используйте одну литиевую батарейку (CR2025). Вставляйте батарейки, соблюдая полярность + и -, в соответствии с инструкциями, находящимися внутри.



▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Храните неиспользуемые батарейки подальше от детей. Незамедлительно вызовите врача, если дети случайно проглотили батарейку.

⚠ Не помещайте пульт дистанционного управления в местах с высокой температурой, например, на панель приборов.

При источнике тюнер

Кнопки [FM]/ [AM]

Выбор диапазона.

Каждый раз, когда нажимается кнопка [FM], происходит переключение диапазонов между FM1, FM2, и FM3.

Кнопки [◀◀]/ [▶▶]

Настраивают диапазон вверх или вниз.

Кнопки [#0] – [#9]

Нажмите кнопки [#1] – [#6] для вызова предварительно запрограммированных станций.

Кнопка [DIRECT]

Вводит и отменяет режим <Настройка непосредственным доступом> (страница 12).

Кнопка [▶ II]

Вводит и отменяет режим <PTY (Тип программы)> (страница 14).

Основные операции

Кнопки [VOL.]

Регулировка громкости.

Кнопка [SRC]

Каждый раз, когда нажимается эта кнопка, источник переключается.

Для получения информации о порядке переключения источников смотрите <Как выбрать источник> (страница 6).

Кнопка [ATT]

Быстрое уменьшение уровня громкости.

Если её нажать снова, громкость возвращается на прежний уровень.

Основные операции пульта дистанционного управления

При источнике магнитофон

Кнопки [◀◀]/ [▶▶]

Производит <DPSS (Direct Program Search System)> (страница 18).

Кнопка [▶||]

Проигрывает обратную сторону кассеты.

Кнопка [FM]

Перематывает ленту вперёд.

Если эта кнопка нажимается, она освобождается.

Кнопка [AM]

Перематывает ленту назад.

Когда нажимается кнопка [▶||], её можно освободить.

Кнопки [#0] — [#9]

В <Функция DPSS с пульта дистанционного управления> (страница 18) вводят номера песен.

Кнопки [#0] — [#9]

В <Непосредственный поиск дорожки> (страница 20) и <Непосредственный поиск альбома> (страница 20), вводят номер дорожки/диска.

При источнике диск

Кнопки [◀◀]/ [▶▶]

Прокручивает дорожку вперёд и назад

Кнопки [DISC-]/ [DISC+]

Прокручивает альбом вперёд и назад






Кнопка [▶||]


Каждый раз, когда нажимается эта кнопка, песня останавливается или начинает проигрываться.

Кнопка [DNPP]/ [OK]

Вводит и отменяет режим <DNPP (Disc Name Preset Play)> (страница 22).

Принадлежности

Внешний вид Количество	Внешний вид Количество
① 1	④ 1
② 2	⑤ 1
③ 1		

 Применение других принадлежностей, которые не входят в комплект поставки, может привести к повреждению аппарата. Проверьте, что вы применяете только принадлежности, поставленные вместе с аппаратом, как показано выше.

Процесс установки

1. Во избежание короткого замыкания следует извлечь ключ из зажигания и разъединить отрицательный вывод \ominus батареи.
2. Правильно присоедините входные и выходные кабели всех частот.
3. Соедините кабель со жгутом проводов.
4. Возьмите разъем В на жгуте проводов и присоедините его к разъему громкоговорителя в вашем автомобиле.
5. Возьмите разъем А на жгуте проводов и присоедините его к внешнему разъему электропитания вашего автомобиля.
6. Присоедините разъем жгута проводов к аппарату.
7. Установите аппарат в вашем автомобиле.
8. Опять соедините отрицательный вывод \ominus батареи.
9. Нажмите один раз на левую часть верхней стороны лицевой пластинки, чтобы появилась панель управления лицевой пластинки.


▲ВНИМАНИЕ

- Если ваш автомобиль не подготовлен к такой специальной системе присоединения, обратитесь к дилеру изделий фирмы KENWOOD.
- Применяйте только адаптеры для кабелей антенны (ISO-JASO), если у шнура антенны имеется штепсель ISO.
- Проверьте, что все кабельные связи прочно соединены с помощью вставленных гнезд до полного закрытия.
- Если зажигание вашего автомобиля не имеет положения ACC или если кабель зажигания присоединен к источнику питания с постоянным напряжением, как например батарейный кабель, питание не будет соединено с зажиганием (то есть не будет включаться и выключаться одновременно с зажиганием). Если хотите соединить питание аппарата с зажиганием, следует присоединить кабель зажигания к источнику питания, который можно включать и выключать с помощью ключа замка зажигания.
- Если предохранитель перегорит, сначала следует проверить, что кабели не вызвали короткое замыкание, затем заменить старый предохранитель новым одинакового значения.
- Чтобы присоединить некоторые автоматические проигрыватели дисков, необходимо применить преобразовательные кабели. Во избежание короткого замыкания не следует также удалять шапки, покрывающие концы несоединенных кабелей или выводов.
- Присоедините правильно кабели громкоговорителя к соответствующим выводам. Аппарат можно повредить, если соедините отрицательные кабели \ominus и/или заземлите их к любой металлической части автомобиля.
- После установки аппарата следует проверить, правильно ли в автомобиле работают стоп-сигналы, индикаторы, стеклоочистители и т.д.
- Если панель управления снабжена крышкой, блок следует подключить таким образом, чтобы его передняя панель не задевала крышку при открывании и закрывании.

Подсоединение кабелей к гнездам для подключения

Таблица функций разъема		
Номера штырей разъемов ISO	Цвет кабеля	Функции
Разъем для внешнего питания		
A-4	Желтый	Аккумулятор
A-5	Синий/Белый	Управление питанием
A-6	Оранжевый/белый	Диммер
A-7	Красный	Зажигание (ACC)
A-8	Черный	Заземляющее соединение (земля)
Разъем для колонок		
B-1	Фиолетовый	Задний правый (+)
B-2	Фиолетовый/Черный	Задний правый (-)
B-3	Серый	Передний правый (+)
B-4	Серый/Черный	Передний правый (-)
B-5	Белый	Передний левый (+)
B-6	Белый/Черный	Передний левый (-)
B-7	Зеленый	Задний левый (+)
B-8	Зеленый/Черный	Задний левый (-)

Адаптер для кабелей антенны (ISO-JASO) (Принадлежность ③)




К чейнджеру дисков KENWOOD/DAB управление вход/ KPA-SD100/KPA-HD100/KPA-SS100

Чтобы подсоединить эти концы, обратитесь к соответствующим руководствам.

Предохранитель (10А)

Жгут проводов (Принадлежность ①)



К "EXT.AMP.CONT." выход усилителя, имеющий функции внешнего управления.


Подсоедините к заземленному выводу, когда зазвонит телефон или во время разговора.

Особенности подключения системы слежения KENWOOD изложены в руководстве по ее эксплуатации.

Присоедините или к выводу управления питанием, пользуясь усилителем питания, который не входит в комплект поставки, или к выводу управления антенной в автомобиле.

Разъем А

Разъем В




Если вы не подключаете этот шнур, убедитесь в том, что он находится внутри контактного столбика.


▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Присоединение разъема ISO (см. стр. 34)

Расположение штырей у разъемов ISO зависит от типа автомобиля, который вы водите. Во избежание повреждения аппарата следует проверить, что соединения сделаны правильно. Стандартное соединение для жгута проводов описано ниже в пункте 1. Если штыри разъема ISO расположены соответственно пункту 2 или 3, следует провести соединение в соответствии с рисунком.


- 1 (Стандартная настройка) Штепсель A-7 (красный) автомобильного разъема ISO подсоединен к зажиганию, а штепсель A-4 (желтый) подсоединен к постоянному электропитанию.




- 2 Штепсель A-7 (красный) автомобильного разъема ISO подсоединен к источнику постоянного электропитания, а штепсель A-4 (желтый) соединен с зажиганием.




- 3 Штепсель A-4 (желтый) автомобильного разъема ISO не подсоединен вообще, однако штепсель A-7 (красный) подсоединен к источнику постоянного электропитания (или оба штепселя A-7 (красный) и A-4 (желтый) подсоединены к источнику постоянного электропитания).



Установка




☹️ Следует проверить, что аппарат прочно установлен на месте. Если аппарат укреплен неустойчиво, это может привести к неисправности (например пропуск звука).



⚠️ Для прикрепления прибора разверните его лицевой панелью к себе и установите в направляющую, одновременно прижав жесткую резиновую рамку по четырем углам. Старайтесь давить только на углы рамки, в противном случае могут возникнуть определенные проблемы, связанные, например, с невозможностью открытия или закрытия передней крышки.


Устранение аппарата

- 1 Вставьте съемник в углубления резинового обрамления и осторожно потяните на себя до отпириания замка.




Входящий в комплект принадлежностей экстрактор ④

- 2 Удалите винт (M4x8) из задней панели.
- 3 Вставьте оба экстрактора под углом и введите их глубоко в отверстия с каждой стороны, как показано на рисунке.




- 4 Приподнимите снимающее приспособление по направлению вверх и вытяните аппарат наполовину, одновременно надавливая по направлению вовнутрь.



- ⚠ Снимая аппарат, будьте осторожны, чтобы не ранить себя захватывающими крючками.


- 5 Затем следует вытащить аппарат руками, следя за тем, чтобы не уронить его.



Фиксирование лицевой пластинки на аппарате

Если Вы хотите пристегнуть лицевую пластинку к аппарату так, чтобы она не отпала, необходимо выполнить следующее.

- 1 Руководствуясь инструкциями в разделе "Снятие лицевой пластинки" (стр.10), снимите лицевую пластинку.
- 2 Вставьте именуемый шуруп в отверстие, находящееся на нижней стороне лицевой пластинки, которую Вы сняли с аппарата.



- 3 Руководствуясь инструкциями в разделе "Снятие лицевой пластинки" (стр.10), присоедините лицевую пластинку заново.

⚠ Никогда не вставляйте сжимающие шурупы (Ø2 x 4 мм) в какие-либо другие отверстия, кроме предназначенных для этого, в противном случае они сожмутся и могут повредить механические части и узлы аппарата.

Поиск и устранение неисправностей

Что кажется неисправным действием вашего аппарата, может быть лишь результатом незначительного ошибочного использования или неправильно выполненной электрической схемы. Прежде чем обращаться в сервисную службу, проверьте следующую таблицу неисправностей.

Общие характеристики

? Питание не включается.

- ✓ Предохранитель перегорел.
 - ☞ После проверки коротких замыканий в кабелях следует заменить предохранитель новым предохранителем одинакового значения.
- ✓ Отсутствие позиции АСС в зажигании автомобиля.
 - ☞ Следует подсоединить такой же кабель к зажиганию, как и кабель батареи.

? Если Вы выбрали режим ожидания, питание отключится автоматически.

- ✓ Функция таймера отключения активирована.
 - ☞ Если Вы не хотите автоматического отключения питания, отмените функцию таймера отключения.

? После нажатия кнопки ничего не происходит.

- ✓ Компьютерный чип в этом аппарате действует неправильно.
 - ☞ Нажмите кнопку Reset, расположенную на аппарате (стр.4).

? Есть источник, который Вы не можете включить.

- ✓ Не вставлена кассета.
 - ☞ Установите средство, которое Вы хотите прослушивать. Если в устройстве нет такого средства, Вы не сможете переключать с источника на источник.
- ✓ Не подсоединён чейнджер дисков.
 - ☞ Подсоедините чейнджер дисков. Если чейнджер дисков не подсоединён к клемме входа, Вы не сможете переключать на внешний источник дисков.

? Передняя крышка не открывается и не закрывается.

- ✓ Лицевая пластинка неправильно присоединена.
 - ☞ Правильно присоедините лицевую пластинку. См. раздел <Снятие лицевой пластинки> (стр.10).

? При выключении зажигания сотрется память.

- ✓ Кабель батареи не подсоединен к соответствующему выводу.
 - ☞ Следует правильно подсоединить кабель соответственно разделу <Подсоединение кабелей к гнездам для подключения>.
- ✓ Кабели зажигания и батареи неправильно подсоединены.
 - ☞ Следует правильно подсоединить кабели соответственно разделу <Подсоединение кабелей к гнездам для подключения>.

? Не работает функция приглушения звука при телефонном вызове.

- ✓ Неправильно подключен кабель TEL mute.
 - ☞ Следует правильно подсоединить кабели соответственно разделу <Подсоединение кабелей к гнездам для подключения>.

? Даже при отсоединенном кабеле TEL mute включается функция приглушения звука при телефонном вызове.

- ✓ Кабель TEL mute касается металлических частей автомобиля.
 - ☞ Отведите кабель TEL mute от металлических частей автомобиля.

? Даже, если включена громкость, тембр высоких частот не компенсируется.

- ✓ Выбран источник тюнера.
 - ☞ Тембр высоких частот не компенсируется при источнике тюнера.

? Центральная частота НЧ, фактор качества НЧ, расширение НЧ, центральная частота СЧ, фактор качества СЧ, центральная частота ВЧ не могут регулироваться.

- ✓ <System Q> (стр.27) установлена в положение ВКЛ.
 - ☞ Установите её в положение ВКЛ.

? Не слышен звук или звучание слишком слабо.

- ✓ Установки фронта/тыла и баланса полностью установлены на одну сторону.
 - ☞ Сцентрируйте установки фронта/тыла и баланса.
- ✓ Вводные/выходные кабели или жгут проводов неправильно подсоединены.
 - ☞ Подсоедините снова правильно входные/выходные кабели и/или жгут проводов. Смотрите раздел <Подсоединение кабелей к гнездам для подключения>.

Поиск и устранение неисправностей

- ✓ Плохая кассетная лента.
☞ Попробуйте воспроизводить другую кассетную ленту. Если она воспроизводится без проблем, первая лента была плохой.

- ✓ Величины выхода громкости низкие.
☞ Увеличьте величины выхода громкости. (стр. 8).

? Плохое качество звука или искаженный звук.

- ✓ Какой-либо винт в автомобиле может прижимать кабель громкоговорителя.

☞ Следует проверить провода громкоговорителя.

- ✓ Магнитофонная головка загрязнена.

☞ Прочистите магнитную головку.

- ✓ Громкоговорители неправильно подсоединены.

☞ Снова соедините кабели громкоговорителей, чтобы каждое выходное гнездо было подсоединено к отдельному громкоговорителю.

? Функция Mask Key не высвечивается на дисплее в Системе Меню.

- ✓ Функция Mask Key уже активирована.

☞ Когда активирована функция Mask Key, она не высвечивается на дисплее в меню.

? Не звучит тон датчика дотрагивания.

- ✓ Используется штекер пред-входа.

☞ Тон датчика дотрагивания не выходит со штекера пред-входа.

? Даже когда Синхронизация часов установлена в положение ВКЛ, часы не устанавливаются.

- ✓ Принимаемая станция RDS не передает информацию времени.

☞ Настройтесь на другую станцию RDS.

? Даже когда зажигание транспортного средства установлено в положение ВКЛ, дисплей устройства на тускнеет.

- ✓ Не подсоединён провод затемнения.

☞ Правильно подсоедините провод затемнения.

? Не работает функция затемнения.

- ✓ Неправильно подсоединён провод затемнения.

☞ Проверьте подсоединение провода затемнения.

? Цвет дисплея слегка изменяется.

- ✓ Это потому, что температура отличается от температуры, при которой была произведена установка.

☞ Цвет дисплея слегка изменяется в зависимости от окружающей температуры.

Источник тюнера

? Плохой радиоприем.

- ✓ Антенна автомобиля не выдвинута.

☞ Следует выдвинуть антенну до конца.

- ✓ Кабель, управляющий антенной, не подсоединен.

☞ Следует правильно подсоединить кабель соответственно разделу <Подсоединение кабелей к гнездам для подключения>.

? Нельзя ввести желаемую частоту при помощи Настройки Непосредственного Доступа.

- ✓ Введена станция, которую нельзя принимать.

☞ Введите станцию, которую можно принимать.

- ✓ Вы пытаетесь ввести частоту с устройством 0,01 МГц.

☞ В диапазоне FM можно использовать до 0,1 МГц.

? Это не установленная громкость для дорожной информации.

- ✓ Установленная громкость ниже громкости тюнера.

☞ Если громкость тюнера выше установленной громкости, то используется громкость тюнера.

Источник магнитофона

? Не может вывести кассету.

- ✓ Причиной этого является истечение 10 минут с момента установки переключателя ACC на автомобиле в положение ВЫКЛ.

☞ Кассета может быть выведена только в течение 10 минут с момента установки переключателя ACC в положение ВЫКЛ. Если прошло более 10 минут, снова установите переключатель ACC в положение ВКЛ (ON), затем нажмите кнопку вывода диска (Eject).

- ? Неправильно работают функции DPSS, перемотки ленты и музыкального повтора.**
- ✓ Промежуток между песнями на кассете не распознаётся, так как он слишком короткий.
 - ☞ Промежуток между песнями должен быть как минимум 4 секунды.

- ✓ Промежуток между песнями не распознаётся, так как между песнями слишком много шумовых помех.
 - ☞ Уменьшите шум между песнями.

- ? Не работает функция перескакивания пустых мест.**
- ✓ Это из-за высокого уровня шума, чистая часть кассеты не распознаётся.
 - ☞ Уменьшите шум между песнями.

- ? Функция перескакивания пустых мест срабатывает на записанных участках.**
- ✓ Это происходит из-за низкого уровня записи, распознаётся как пустое место.
 - ☞ Выключите функцию пропуска пустых участков.

Источник диска

- ? На дисплее появляется "AUX" без ввода в режим управления внешнего диска.**
- ✓ Переключатель O-N установлен в положение "O".
 - ☞ Установите переключатель в положение "N".
 - ✓ Неподдержанный чейнджер дисков подсоединён.
 - ☞ Подсоедините поддерживанный чейнджер дисков. (стр.3)

- ? Не воспроизводится нужный диск, а воспроизводится другой диск.**
- ✓ Заданный компакт-диск сильно загрязнён.
 - ☞ Очистите компакт-диск.
 - ✓ Компакт-диск перевернут.
 - ☞ Следует вставить компакт-диск, направив сторону с этикеткой вверх.
 - ✓ Компакт-диск вставлен в неправильный паз.
 - ☞ Следует вынуть магазин и проверить номер определенного компакт-диска.
 - ✓ Компакт-диск сильно поцарапан.
 - ☞ Следует попробовать другой компакт-диск.

- ? Не происходит проигрывание определенной дорожки.**
- ✓ Был выбран режим проигрывания в случайном порядке или проигрывание в случайном порядке дисков из магазина.
 - ☞ Отключите функцию проигрывания в случайном порядке или проигрывания в случайном порядке дисков из магазина.

- ? Повторение дорожки, повторение диска, сканирование дорожки, произвольное проигрывание и магазинное произвольное проигрывание начинаются самостоятельно.**
- ✓ Установка не отменена.
 - ☞ Установка для этих функций остаётся включённой до тех пор, пока не будет произведена установка на ВЫКЛ или не будет выдвинут диск, даже если выключено питание или изменён источник.

- ? Не может проигрывать CD-R или CD-RW.**
- ✓ Обработка финализации не была произведена для CD-R/CD-RW.
 - ☞ Произведите обработку финализации с записывающим устройством CD.
 - ✓ Используется несовместимый чейнджер CD для проигрывания CD-R/CD-RW.
 - ☞ Используйте чейнджер CD, совместимый с CD-R/CD-RW для проигрывания средств.

- ? Нпосрдствнный поиск дорожки и нпосрдствнный поиск диска н может быть осуществлён.**
- ✓ Включена другая функция.
 - ☞ Выключите функцию произвольного проигрывания или другие функции.

- ? Поиск дорожки нельзя осуществить.**
- ✓ Для первой и последней песен альбома.
 - ☞ Для каждого альбома, поиск дорожки нельзя осуществлять в обратном порядке для первой песни или в последовательном порядке для последней песни.

В следующих случаях обратитесь за консультацией в ближайший сервисный центр:

- Даже когда подсоединён чейнджер дисков, источник Чейнджера Дисков не включен и на дисплее показывается "AUX" в Режиме Чейнджера.
- Даже когда не подсоединено никакого приспособления (KCA-S210A, CA-C1AX, KDC-CPS87, KDC-CX87, KDC-CPS85, KDC-CX85, KDC-CPS82 или KDC-CX82) дополнительный выход вводится при переключении режимов.

Поиск и устранение неисправностей

Приведённые ниже сообщения показывают состояние Вашей системы.

Eject:	В автоматический проигрыватель дисков не был вставлен диск из магазина дисков. Магазин дисков не заполнен полностью. ⇨ Заполните магазин дисков как следует. Отсутствие в устройстве компакт-диска. ⇨ Вставьте компакт-диск.	Hold Error:	Защитная цепь в аппарате активизируется, если температура внутри автоматического проигрывателя дисков превысит 60°C и остановит действие аппарата. ⇨ Аппарат следует охладить, поэтому откройте окна или включите кондиционирование воздуха. Когда температура понизится ниже 60°C, снова начнется проигрывание диска.
No Disc:	В магазине дисков нет дисков. ⇨ Вставьте диск в магазин дисков.	NO NAME:	Попытка показа DNPS во время проигрывания CD без предварительного установленного названия диска.
TOC Error:	В магазине дисков нет дисков. ⇨ Вставьте диск в магазин дисков. Компакт-диск сильно загрязнен. Компакт-диск перевернут. Компакт-диск сильно поцарапан. ⇨ Очистите компакт-диск и вставьте правильно.	NO TITLE:	Попытка показа названия диска или названия дорожки во время проигрывания MD, не имеющего названия MD.
Blank DISC:	На MD ничего не записано.	NO TEXT:	<ul style="list-style-type: none"> • Попытка показа названия диска или названия дорожки во время проигрывания CD, не имеющего текста CD. • Попытка показать текст во время приёма станции, которая не передаёт текстовую информацию.
No Tr DISC:	На MD не было записано никаких дорожек, хотя у него есть заглавие.	Waiting:	Принимается радио текстовая информация.
NO PANEL:	Лицевая панель подчиненного блока, подключенного к этому блоку, снята. ⇨ Установите ее на место.	Load:	Меняется диск в чейнджере дисков.
E-77:	По какой-либо причине аппарат неисправно действует. ⇨ Нажмите кнопку Reset, расположенную на аппарате. Если не исчезнет код "E-77" обратитесь в ближайшую сервисную службу.	NO ACCESS:	После установки в чейнджер дисков, функция DNPP была произведена раньше, чем он проигрался по крайней мере 1 раз.
Mecha Error:	Что-то случилось с магазином для дисков. Или автомагнитола по какой-то причине работает неисправно. ⇨ Проверьте магазин для дисков. После чего нажмите на кнопку Reset. Если код "Mecha Error" не исчезает, обратитесь в ближайший центр технического обслуживания.	IN (Мигает):	Магнитофонная секция работает не должным образом. ⇨ Вставьте кассету заново. Если кассету нельзя вынуть или дисплей будет продолжать мигать даже, если кассета была вставлена правильно, отключите питание и свяжитесь с ближайшим сервисным центром.
		NOT.AVAILABLE	Отрегулируйте угол панели во время проигрывания кассеты.

Технические характеристики

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Секция тюнера FM

Диапазон частот (50 кГц пространственных)
.....87,5 МГц – 108,0 МГц
Применимая чувствительность (S/N = 26дБ)
.....0,7 мкВ / 75 Ом
Приглушенная чувствительность (S/N = 46дБ)
.....1,6 мкВ / 75 Ом
Частотная характеристика (± 3 дБ)30 Гц – 15 кГц
Отношение сигнал/шум (монофонический)65 дБ
Избирательность (DIN) (± 400 кГц) ≥ 80 дБ
Разделение стереозвuka (1 кГц)35 дБ

Секция тюнера MW

Диапазон частот (9 кГц пространственных)
.....531 кГц – 1611 кГц
Применимая чувствительность (S/N = 20дБ)25 мкВ

Секция тюнера LW

Диапазон частот153 кГц – 281 кГц
Применимая чувствительность (S/N = 20дБ)45 мкВ

Секция кассетного проигрывателя

Скорость ленты4,76 см/с.
Детонация (WRMS)0,08 %
Частотная характеристика (± 3 дБ) (70 мкс)30 Гц – 20 кГц
Разделение частот (1 кГц)43 дБ
Отношение сигнал/шум
Система шумоподавления Dolby включена57 дБ
Система шумоподавления Dolby B включена65 дБ

Звуковая секция

Максимальная выходная мощность50 Вт X 4
Выходная мощность (DIN 45324, +B=14,4 В)30 Вт X 4
Действие тембра
Низкие частоты :100 Гц ± 10 дБ
Средние частоты :1 кГц ± 10 дБ
Высокие частоты :10 кГц ± 10 дБ
Уровень / нагрузка перед выходом
(Во время проигрывания диска)1800 mV / 10 kОм
Импеданс перед выходом ≤ 600 Ом

Общие характеристики

Рабочее напряжение (допускается 11 – 16 В)14,4 В
Потребляемая мощности10 А
Габариты установки (Ш x В x Г)182 x 53 x 155 мм
Масса1,4 кг

Srodki ostroznosci.....	43	Możliwości odtwarzacza kaset.....	56	Ściemniacz
Uwagi dotyczące kaset	45	Odtwarzanie kaset		Ustawienie okresu zwłoki wyłączenia
Informacje o RDS.....	45	Szybkie przewijanie		System Q
Ogólne możliwości	46	Dolby B NR		B.M.S. (Bass Management System - System zarządzania basami)
Zasilanie		Wybieranie rodzaju taśmy		Funkcja biuletynu wiadomości z ustawianiem czasu
Wybieranie źródła		DPSS (Direct Program Search System)		Przeszukiwanie lokalne
Siła głosu		Bezpośrednie poszukiwanie programu		Tryb strojenia
Tłumik		Korzystanie z DPSS za pomocą pilota		Automatyczne wprowadzanie do pamięci
Funkcja głośności		zdalnego sterowania		AF (Alternative Frequency)
System Q		Przepuszczanie pustych fragmentów taśmy		Ograniczenie rejonu RDS
Sterowanie dźwiękiem		Powtarzanie muzyki		Automatyczne przeszukiwanie TP
Ustawianie głośnika		Możliwości sterowania zewnętrznymi płytami.....	59	Odbiór mono
Wyłączanie dźwięku w celu odebrania telefonu		Odtwarzanie dysków zewnętrznych		Przewijanie tekstu
Przełączanie zobrazowania		Szybkie i normalne przewijanie		Timer wyłączający zasilanie
Przełączanie wyświetlania zegara		Poszukiwanie utworu		Zasady funkcjonowania zdalnego sterowania.....
Ustawianie zobrazowania wejścia pomocniczego		Poszukiwanie albumu		sterowania.....
Nastawianie kąta płyty czołowej		Bezpośrednie poszukiwanie utworu		Ładowanie baterii oraz ich wymiana
Panel czołowy zniechęcający złodziei		Bezpośrednie poszukiwanie albumu		Podstawowe funkcje
Chowanie panelu sterowania		Powtarzanie utworu/albumu		Źródło - tuner
Możliwości tunera	51	Przeglądanie utworów		Źródło - kasetą
Strojenie		Odtwarzanie w przypadkowej kolejności		Źródło - dysk
Strojenie bezpośrednie		Funkcja odtwarzania magazynu płyt kompaktowych w przypadkowej kolejności		Akcesoria
Pamięć nastawiania stacji		Nadawanie nazw dyskom (DNPS)		Procedura instalowania
Automatyczne wprowadzanie do pamięci		Przewijanie tekstu/tytułu		Podłączanie przewodów do końcówek...74
Strojenie zaprogramowane		DNPP (Disc Name Preset Play)		Instalacja.....
Możliwości RDS	53	Menu systemu	63	Wymijowanie aparatu.....
Informacje o ruchu drogowym		Menu systemu		Blokowanie panelu czołowego na urządzeniu
Programowanie siły głosu dla informacji o ruchu drogowym		Mask Key		76
Przewijanie tekstu radiowego		Strefa czujnika dotykowego		Przewodnik wykrywania i usuwania usterek.....
PTY (Rodzaj programu)		Ręczna regulacja zegara		77
Programowanie rodzaju programu		Synchronizacja zegara		Dane techniczne.....
Zmiana języka dla funkcji rodzaju programu (PTY)		Wybieralna iluminacja		81
		Przełączanie wyświetlacza graficznego		
		Ustawianie koloru iluminacji (podświetlenia)		
		Regulacja kontrastu		

Środki ostrożności

▲ OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec zranieniom czy zagrożeniu pożarem, należy stosować następujące środki ostrożności:

- Wstaw radioodtworacz w jego miejsce aż zostanie całkiem zamknięty; w innym przypadku może wypaść podczas kolizji czy innych szarpnięć.
- Przedłużając przewody zapłonu, akumulatora czy masy używaj tylko kabli dopuszczonych do stosowania w samochodach o przekroju 0,75 mm² (AWG18) lub większym, aby zapobiec pogorszeniu się własności przewodu czy ryzyku uszkodzenia izolacji.
- Aby nie dopuścić do zwarcia, nigdy nie wkładaj ani nie wrzucaj do środka zespołu żadnych obiektów metalowych (np. monet czy narzędzi metalowych).
- Jeżeli z zespołu zaczyna się wydobywać dym, lub nieprzyjemny zapach, natychmiast wyłącz zasilanie i skontaktuj się z dealerem Kenwooda.
- Nie wkładaj palców pomiędzy płytę czołową a urządzenie.
- Zespół może się połamać lub uszkodzić, ponieważ zawiera elementy szklane. Nie upuszczaj zespołu ani nie poddawaj go silnym wstrząsom ponieważ zawiera części szklane, które mogą popękać.
- Nie dotykaj ciepłego kryształu jeżeli wyświetlacz się uszkodził lub zostanie zniszczony wskutek wstrząsu; ciepły kryształ może być niebezpieczny dla zdrowia, a nawet śmiertelny; jeżeli jednak dojdzie do zetknięcia ciepłego kryształu z ciałem lub ubraniem, natychmiast zmyj go wodą z mydłem.

▲ UWAGA

Aby zapobiec uszkodzeniu maszyny stosuj następujące środki ostrożności:

- Upewnij się czy masa zespołu została podłączona do ujemnego przewodu zasilania prądem stałym o napięciu 12 V DC.
- Nie otwieraj pokrywy górnej ani dolnej radioodtworacza.
- Nie instaluj radioodtworacza w miejscu wystawionym na bezpośrednie promienie słoneczne o nadmiernym wydzielaniu się ciepła czy wilgotnym; unikaj również miejsc narażonych na nadmierne zapylenie czy rozbryzgi wody.
- Nie narażaj panelu czołowego na nadmierne uderzenia ponieważ jest to element precyzyjnego urządzenia.
- Podczas wymiany bezpiecznika wkładaj tylko nowy bezpiecznik o określonych danych znamionowych; założenie bezpiecznika o innym amperażu może uszkodzić radioodtworacz.
- Aby zapobiec zwarciu podczas wymiany bezpiecznika, najpierw rozcąż wiązki przewodów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów pomiędzy panel przedni i urządzenie.
- Podczas montażu nie używaj innych wkrętów poza dostarczonymi; użycie niewłaściwych wkrętów może doprowadzić do uszkodzenia zespołu głównego.
- Nie przykładaj nadmiernej siły, aby przesunąć płytę czołową. Jeżeli tak uczynisz, możesz spowodować jej uszkodzenie lub złamanie.
- Nie kładź przedmiotów na otwartej płycie czołowej, ani też nie stosuj nadmiernej siły w celu jej otwarcia. Takie działanie może spowodować usterkę lub poważne uszkodzenie.

WAŻNE INFORMACJE

Informacje o odtwarzaczach/zmieniaczach płyt kompaktowych podłączonych do tej jednostki:

Zmieniacze/odtworacze płyt kompaktowych KENWOOD wyprodukowane w 1998 lub później mogą być podłączane do tej jednostki.

Aby uzyskać informacje o możliwości podłączania modeli zmieniaczy/odtworaczy płyt kompaktowych skorzystaj z katalogu lub zasięgnij porady u dealera.

Należy zwrócić uwagę, że dowolny zmieniacz/odtworacz płyt kompaktowych marki KENWOOD, wyprodukowany w roku 1997 lub wcześniej, jak również dowolny zmieniacz innego producenta nie mogą być podłączane do tej jednostki.

Nie polecane podłączenie może spowodować uszkodzenie.

Ustawianie przełącznika O-N w położeniu "N" dla odpowiedniego zmieniacza / odtwarzacza płyt kompaktowych firmy KENWOOD.

Funkcje, z których można skorzystać oraz informacje, które mogą być wyświetlone, są odmienne w zależności od podłączonego modelu.



W przypadku błędnych połączeń możesz uszkodzić zarówno odtwarzacz jak też zmieniacz płyt kompaktowych.


Wyprodukowano na podstawie licencji od Dolby Laboratories.

„Dolby” i symbol podwójnej litery D są znaki towarowe Dolby Laboratories.

Środki ostrożności

UWAGA

- W przypadku napotkania trudności podczas instalacji, zasięgnij porady u dealera firmy Kenwood.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, naciśnij przycisk RESET. Urządzenie powraca do ustawień fabrycznych po naciśnięciu przyciska RESET. Po naciśnięciu przycisku ponownego nastawiania, dla rozpoczęcia użytkowania urządzenia będzie niezbędny klucz maski (Mask Key). Jeżeli urządzenie nadal nie funkcjonuje prawidłowo po naciśnięciu przyciska RESET, skontaktuj się z lokalnym dealerm Kenwood.
- Naciśnij przycisk ponownego nastawiania (reset), jeżeli automatyczny zmieniacz płyt kompaktowych jest wysterowany pierwszy i nieprawidłowo funkcjonuje. Powróć oryginalne warunki operacyjne.



Przycisk Reset

- Znaki na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym LCD mogą stać się trudne do odczytania w temperaturze poniżej 5 °C (41 °F).
- Jeżeli do naprawy wysyłasz produkt wyposażony w mask key, upewnij się czy przekazujesz urządzenie łącznie z mask key.

- Ilustracje przedstawiające wyświetlacz i pulpit pojawiające się w tej instrukcji są przykładami wykorzystywanymi do bardziej wyrazistego zilustrowania jak korzystać z organów sterowych. Tym niemniej, to, co pojawia się na wyświetlaczu przedstawionym na ilustracjach, może różnić się od tego co pojawia się na wyświetlaczu rzeczywistego urządzenia, a niektóre ilustracje wyświetlacza mogą przedstawiać coś niemożliwego w aktualnej operacji.

Gdy korzystasz z urządzenia po raz pierwszy:

Aby wyłączyć tryb demonstracji, prześlij sygnał klucza maski naciskając przycisk nadawania. (patrz strona 64)

Czyszczenie końcówek panelu czołowego

Jeżeli końcówki urządzenia lub panelu czołowego pobrudzą się, wycieraj je za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.

Czyszczenie urządzenia

Jeżeli płyta czołowa niniejszego urządzenia jest zabrudzona, wytrzyj ją suchą, miękką ściereczką taką jak ściereczka silikonowa. Jeżeli płyta czołowa jest silnie pobrudzona, wytrzyj ją ściereczką zwilżoną neutralnym środkiem czyszczącym, a potem wytrzyj ten neutralny detergent.



Bezpośrednie spryskiwanie urządzenia środkiem czyszczącym, może uszkodzić części mechaniczne. Wycieranie płyty czołowej szorstką ściereczką, albo stosowanie parującego płynu, takiego jak rozcieńczalnik czy alkohol, może uszkodzić powierzchnię lub naruszyć liternictwo.

Uwagi dotyczące kaset

Czyszczenie głowic

Jeżeli słychać szum, albo jakość dźwięku jest zła podczas odtwarzania kasety ze względu na zabrudzenie głowicy, oczyść ją.

Uwagi dotyczące kaset

- Jeżeli taśma się obluzuje – skreć ją.
- Jeżeli etykiетка kasety odkleja się – przyklej ją znowu.
- Nie stosuj zdeformowanych kaset.
- Nie kładź płyt na desce rozdzielczej itp. ani tam, gdzie temperatura jest wysoka.
- Nie używaj kasety dłużej niż 100 minut.

Informacje o RDS

RDS (radiowy system cyfrowy)

Słuchając stacji RDS (tzn. stacji, która posiada możliwości RDS), wyświetlana jest nazwa programu usługowego stacji, powiadamiając szybko jaką stację odbierasz.



Stacje RDS przesyłają również dane o częstotliwości dla samej stacji. Gdy jesteś w trakcie długiej podróży, ta funkcja automatycznie przełącza radio na te szczególne częstotliwości o najlepszym odbiorze sieci stacji, którą chcesz odbierać. Dane są automatycznie zapamiętywane, pozwalając ci na szybkie przełączenie się na inną stację RDS emitującą ten sam program, lecz o lepszym odbiorze. Obejmuje to stacje zachowane w pamięci wstępnego nastawiania, których często słuchacie.

Enhanced Other Network (udoskonalenie korzystania z innych sieci)

Stacje, które oferują <Enhanced Other Network>, nadają również informacje o innych stacjach RDS podających informacje o ruchu. Gdy twoje radio jest dostrojone na stację, które nie nadaje informacji o ruchu, a inna stacja RDS rozpoczyna nadawanie biuletynu o ruchu drogowym, tuner automatycznie przełącza się na inną stację na czas trwania biuletynu.

Alarm

Gdy nadawana jest transmisja nadzwyczajna (ogłoszenie katastrofy itd.), wszystkie aktualne funkcje są przerywane, aby umożliwić wystouchanie ostrzeżenia.



Zasilanie

Włączanie zasilania (ON)

Włącz zapłon pojazdu.

Płyta czołowa obraca się i pokazuje się panel sterowania.

Wyłączanie zasilania (OFF)

Wyłącz zapłon pojazdu.

Gdy upływa czas nastawiony na odejmowanie płyty czołowej (strona 50), obraca się ona, a panel sterowania się chowa.



Nie stosuj siły wobec płyty czołowej podczas jej funkcjonowania. Może to spowodować uszkodzenie.



Podczas wykorzystania urządzenia po raz pierwszy niezbędne jest wyłączenie trybu demonstracyjnego za pomocą Mask key (strona 64). Jeżeli tryb demonstracyjny nie zostanie wyłączony, nie można będzie korzystać normalnie z urządzenia.

Wybieranie źródła

Naciśnij przycisk [SRC].

Wymagane źródło	Zobrazowanie
Tuner	"TUNER"
Taśma	"TAPE"
Dysk zewnętrzny	"DISC"
Wejście pomocnicze	"AUX"
Gotowość (Tylko tryb podświetlenia)	"ALL OFF"



- Dla pomocniczego wejścia niezbędne jest jedno z poniższych opcjonalnych akcesoriów.
 - KCA-S210A
 - CA-C1AX
 - Zainstalowany zmieniacz płyt kompaktowych z funkcją wejścia dodatkowego

- To urządzenie automatycznie wyłącza zasilanie po upływie 20 minut przebywania w stanie gotowości w celu ochrony akumulatora pojazdu.
Czas do pełnego wyłączenia zasilania można ustawiać <Timer wyłączający zasilanie> (strona 70).

Siła głosu

Zwiększanie siły głosu

Naciśnij przycisk [**^**].

Zmniejszanie siły głosu

Naciśnij przycisk [**v**].

Tłumik

Szybkie przekręcenie pokrętki siły głosu w kierunku zmniejszenia.

Naciśnij przycisk [ATT].

Za każdym naciśnięciem przycisku tłumik włącza się lub wyłącza.

Kiedy tłumik jest włączony, pulsuje wskaźnik "ATT".

Funkcja głośności

Kompensowanie dźwięków niskich i wysokich przy małej sile głosu.

Naciśnij przycisk [LOUD] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.

Za każdym naciśnięciem oraz przytrzymaniem przycisku przynajmniej przez 1 sekundę funkcja głośności włącza się lub wyłącza.

Jeżeli jest włączone, wyświetlane zostaje "LOUD ON".

System Q

Możesz przywrócić ustawienie najlepszego dźwięku zaprogramowane dla rozmaitych rodzajów muzyki.

1 Wybierz źródło w celu nastawienia

Naciśnij przycisk [SRC].

2 Wybierz rodzaj dźwięku

Naciśnij przycisk [Q].

Za każdym naciśnięciem przycisku przełącza się źródło dźwięku.

Ustawienie dźwięku	Zobrazowanie
Muzyka jednostajna	"Flat"
Rock	"Rock"
Lista przebojów top 40	"Top 40"
Muzyka pop	"Pops"
Jazz	"Jazz"
Muzyka lekka i przyjemna	"Easy"
Przeglądanie Muzyka jednostajna —Muzyka lekka i przyjemna	"Scan"
Pamięć użytkownika	"User"



- Pamięć użytkownika: Ustawione wartości patrz <Sterowanie dźwiękiem> (strona 48).
- Dokonywanie zmian ustawień każdej wartości patrz <Ustawianie głośnika> (strona 48).
Najpierw, za pomocą ustawień mikrofonu, wybierz rodzaj mikrofonu.

Ogólne możliwości

Sterowanie dźwiękiem

- Wybierz źródło w celu jego wyregulowania**
Naciśnij przycisk [SRC].
- Wejście do trybu sterowania dźwiękiem**
Naciśnij przycisk [AUD] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.
- Wybierz pozycję audio w celu wyregulowania**
Naciśnij przycisk [FM] lub [AM].
Za każdym naciśnięciem przycisku pozycje, które mogą być regulowane przełączają się jak poniżej.
- Wyreguluj pozycję audio**
Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].

Regulowana pozycja Zobrazowanie Zakres

Częstotliwość środkowa tonów niskich	"Bass F"	60/70/80/100 lub 150 Hz
Poziom tonów niskich	"Bass"	-8 — +8
Współczynnik Q tonów niskich	"Bass Q"	1,00/1,25/1,50/2,00
Rozszerzenie basów	"Bass EXT"	WŁ./WYŁ.
Częstotliwość środkowa tonów średnich	"MID F"	0,5/1,0/1,5/2,0 kHz
Poziom tonów średnich	"Middle"	-8 — +8
Współczynnik Q tonów średnich	"Middle Q"	1,0/2,0
Częstotliwość środkowa tonów wysokich	"TRE F"	10,0/12,5/15,0/17,5 kHz
Poziom tonów wysokich	"Treble"	-8 — +8
Wyrównanie	"Balance"	Lewy 15 — Prawy 15
Sciszenie	"Fader"	Tylny 15 — Przedni 15
Poprawka siły głosu	"V Offset"	-8 — ±0



- W zależności od ustawianej wartości współczynnika Q tonów niskich, częstotliwości jakie mogą być ustawiane w zakresie częstotliwości środkowej tonów niskich, zmieniają się jak poniżej.

Współczynnik Q tonów niskich

1,00/1,25/1,50
2,00

Częstotliwość środkowa tonów niskich

60/70/80/100
60/70/80/150

- Jeżeli rozszerzenie basów jest włączone, dolna charakterystyka częstotliwościowa zostaje rozszerzona o 20%.
- Poprawka siły głosu: Siła głosu każdego źródła może być ustawiona jako różnica w stosunku do podstawowej siły głosu.

5 Wyjście z trybu sterowania dźwiękiem

Naciśnij przycisk [AUD].

Ustawianie głośnika

Precyzyjne strojenie, aby po ustawieniu rodzaju głośnika wartości System Q były optymalne.

1 Wejście do trybu gotowości

Naciśnij przycisk [SRC].

Wybierz zobrazowanie "ALL OFF".

2 Wejście do trybu ustawiania głośnika

Naciśnij przycisk [Q].

3 Wybierz rodzaj głośnika

Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].

Za każdym naciśnięciem przycisku ustawienie przełącza się jak przedstawiono poniżej.

Rodzaj głośnika

Zobrazowanie

Wyłączony

"SP OFF"

Dla głośnika 6 i 6x9 cali

"SP 6*9/6inch"

Dla głośnika 5 i 4 cale

"SP 5/4inch"

Dla głośnika OEM

"SP O.E.M."

4 Wyjście z trybu ustawiania głośnika

Naciśnij przycisk [Q].

Wyłączanie dźwięku w celu odebrania telefonu

System audio automatycznie ścisza się, gdy zadzwoni telefon.

Gdy zadzwoni telefon

wyświetlony zostaje napis "CALL".

System audio wyłącza się.

Stuchanie audio podczas odbierania telefonu

Naciśnij przycisk [SRC].

Znika zobrazowanie "CALL" natomiast zostaje z powrotem włączony system audio.

Gdy kończy się rozmowa telefoniczna

Odwieś słuchawkę.

Znika zobrazowanie "CALL" natomiast zostaje z powrotem włączony system audio.

Przełączanie zobrazowania

Przełączanie wyświetlanych informacji.

Naciśnij przycisk [DISP].

Za każdym naciśnięciem przycisku wyświetlacz przełącza się jak przedstawiono poniżej.

Źródło - tuner

Informacja	Zobrazowanie
Automatyczne wyświetlanie nazwy lub częstotliwości stacji	
Tekst radiowy	"R-TEXT"

Podczas odbioru automatycznego wyświetlania nazwy wyświetlana jest częstotliwość

Naciśnij przycisk [DISP] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.

Zamiast nazwy stacji RDS przez 5 sekund będzie wyświetlana częstotliwość tej stacji.

Źródło w taśmie

Informacja

Odtwarzana strona i licznik taśmy

Odtwarzana strona i bieg taśmy

Odtwarzana strona

Źródło - dysk zewnętrzny

Informacja	Zobrazowanie
Utwór Czas	
Nazwa dysku	"DNPS"
Tytuł dysku	"D-TITLE"
Tytuł utworu	"T-TITLE"

Przełączanie wyświetlania zegara

Przełączanie wyświetlanych informacji.

Naciśnij przycisk [CLK].

Za każdym naciśnięciem przycisku przełącza się pomiędzy wyświetlaniem zegara i aktualnym źródłem.

Podczas wyświetlania zobrazowania zegara, wskaźnik zegara jest włączony.

Ogólne możliwości

Ustawianie zobrazowania wejścia pomocniczego

Wybór wyświetlania, gdy urządzenie przełączone jest na dodatkowe źródło wejściowe.

1 Wybierz wewnętrzne, dodatkowe wejście źródła

Naciśnij przycisk [SRC].

Wybierz zobrazowanie "AUX".

2 Wejdź w tryb ustawiania zobrazowania wejścia pomocniczego

Naciśnij przycisk [NAME.S] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 2 sekundy.

Zostaje wyświetlona aktualnie wybrana nazwa wejścia pomocniczego.

3 Wybierz zobrazowanie wejścia pomocniczego

Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].

Za każdym naciśnięciem przycisku następuje przełączanie pomiędzy poniższymi zobrazowaniami.

- "AUX"
- "TV"
- "VCP"
- "GAME"
- "PORTABLE"

4 Wyjdź z trybu ustawiania zobrazowania wejścia pomocniczego

Naciśnij przycisk [NAME.S].



Jeżeli operacja zostanie zatrzymana na 10 sekund, nazwa wybrana do tej pory zostaje zarejestrowana, a tryb ustawiania zobrazowania wejścia pomocniczego zamknięty.

Nastawianie kąta płyty czołowej

Naciśnij przycisk [ANG] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.



- Nie przykładaj nadmiernej siły do płyty czołowej. Może to spowodować uszkodzenie.
- Nie można regulować kąta płyty czołowej podczas odtwarzania taśmy.

Panel czołowy zniechęcający złodziei


Panel czołowy urządzenia można odłączyć i zabrać ze sobą co może zniechęcać złodziei.

Odejmuwanie panelu czołowego

1 Wyłącz zaptón, naciśnij przycisk [SRC] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.

Zasilanie wyłącza się, a panel czołowy odsuwa i otwiera.

2 Przytrzymując środkową część panelu czołowego należy go wyciągnąć.



- Gdy panel czołowy pozostaje odsunięty, zgodnie z punktem <Ustawienie okresu zwłoki wyłączenia> (strona 67), panel czołowy zostaje schowany, a zasilanie wyłącza się.
- Panel czołowy jest urządzeniem precyzyjnym i może zostać uszkodzony wskutek wstrząsów czy uderzeń. Z tych powodów należy go, po odłączeniu, przechowywać w specjalnym pudełku.
- Nie wystawiaj panelu czołowego ani jego pudełka na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmierne ciepło czy wilgotność. Unikaj również miejsc nadmiernie zakurzonych czy narażonych na rozbryzgi wody.

Możliwości tunera

Strojenie

Wybieranie stacji.

1 Wybierz tuner jako źródło

Naciśnij przycisk [SRC].

Wybierz zobrazowanie "TUNER".

2 Wybierz pasmo

Naciśnij przycisk [FM] lub [AM].

Po każdorazowym naciśnięciu przycisku [FM], zakresy przetaczają się pomiędzy FM1, FM2 i FM3.

3 Strojenie można wykonywać w górę lub w dół zakresu

Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].



Podczas odbierania stereofonicznego sygnału stacji, zapala się wskaźnik "ST".

Strojenie bezpośrednie (funkcja pilota zdalnego sterowania)

Wprowadzenie częstotliwości oraz strojenie.

1 Wybierz pasmo

Naciśnij przycisk [FM] lub [AM].

2 Wejście do trybu strojenia bezpośredniego

Naciśnij przycisk [DIRECT] na pilocie zdalnego sterowania.

Wyświetlony zostaje napis "- - - -".

3 Wprowadź częstotliwość

Naciskaj klawisze numeryczne na pilocie zdalnego sterowania.

Przykład:

Desired częstotliwość	Naciśnij przycisk
92,1 MHz (FM)	[#0], [#9], [#2], [#1]
810 kHz (AM)	[#0], [#8], [#1], [#0]

Kasowanie strojenia bezpośredniego

Naciśnij przycisk [DIRECT] na pilocie zdalnego sterowania.

Pamięć nastawiania stacji

Wprowadzanie stacji do pamięci.

1 Wybierz pasmo

Naciśnij przycisk [FM] lub [AM].

2 Wybierz częstotliwość w celu wprowadzenia do pamięci

Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].

3 Wprowadź częstotliwość do pamięci

Naciśnij przycisk [#1] — [#6] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 2 sekundy.

Przez chwilę wyświetlany jest zaprogramowany numer.

W każdym zakresie fal można zachować 1 stację pod każdym przyciskiem [#1] — [#6].

Automatyczne wprowadzanie do pamięci

Automatyczne wprowadzanie do pamięci stacji o dobrym odbiorze.

1 Wybierz pasmo dla automatycznego wprowadzania do pamięci

Naciśnij przycisk [FM] lub [AM].

2 Wejście do trybu menu

Naciśnij przycisk [MENU] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.

Wyświetlone zostaje "MENU".

3 Wybierz tryb automatycznego wprowadzania do pamięci

Naciśnij przycisk [FM] lub [AM].

Wybierz zobrazowanie "Auto-Memory".

4 Otwórz automatyczne wprowadzanie do pamięci



Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 2 sekundy.

Jeżeli 6 stacji, jakie mogą być odbierane, są wprowadzone do pamięci, funkcja automatycznego wprowadzania do pamięci zostaje zamknięta.



- Jeżeli włączona jest <Funkcja AF> (strona 69), w pamięci są zachowywane tylko stacje RDS.
- Jeżeli automatyczne wprowadzanie do pamięci jest zrealizowane w zakresie FM2, stacje RDS zaprogramowane w zakresie FM1, nie zostają wprowadzone do pamięci.
Podobnie jeżeli automatyczne wprowadzanie do pamięci jest zrealizowane w zakresie FM3, stacje RDS zaprogramowane w zakresach FM1 i FM2, nie zostają wprowadzone do pamięci.

Możliwości RDS



Strojenie zaprogramowane

Wywoływanie stacji zapisanych w pamięci.

1 Wybierz pasmo

Naciśnij przycisk [FM] lub [AM].

2 Wywoływanie stacji

Naciśnij przycisk [#1] — [#6].

Możliwości RDS

Informacje o ruchu drogowym

Automatyczne przełączanie na informacje o ruchu drogowym, gdy rozpoczyna się nadawanie biuletynu informacji o ruchu drogowym, gdy nawet nie słucha się radia.

Naciśnij przycisk [TI].

Za każdym naciśnięciem przycisku funkcja informacji o ruchu drogowym włącza się lub wyłącza.

Jeżeli jest włączona, wskaźnik "TI" jest też włączony.

Kiedy odbierana jest stacja nadająca informacje o ruchu drogowym, pulsuje wskaźnik "TI".

Gdy rozpoczyna się nadawanie biuletynu informacji o ruchu drogowym, zostanie wyświetlony napis "Traffic Info" oraz następuje przełączenie na informacje o ruchu drogowym.



Jeżeli podczas odbierania stacji AM włączy się funkcja informacji o ruchu drogowym, następuje przełączenie na stację FM.

Odbieranie innych stacji nadających informacje o ruchu drogowym

Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].



Przełączanie stacji nadającej informacje o ruchu drogowym może być wykonywane podczas słuchania radia.

Programowanie siły głosu dla informacji o ruchu drogowym

Programowanie siły głosu podczas odbierania informacji o ruchu drogowym.

1 Nastaw odbiór stacji radiowej.

2 Ustaw pożądaną siłę głosu.

3 Zaprogramuj siłę głosu

Naciśnij przycisk [VOL ADJ] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 2 sekundy.

Poziom siły głosu wyświetla się tylko 1 raz.

Przewijanie tekstu radiowego

Przewijanie wyświetlonego tekstu radiowego.

Naciśnij przycisk [DISP] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.

PTY (Rodzaj programu)

Wybieranie rodzaju programu oraz poszukiwanie stacji.

1 Wejście do trybu rodzaju programu (PTY)

Naciśnij przycisk [PTY].

Po wejściu w tryb PTY wyświetlony zostaje napis "PTY".



Nie można korzystać z tej funkcji podczas odbierania biuletynu o ruchu drogowym ani audycji w zakresie AM.

2 Wybierz rodzaj programu

Naciśnij przycisk [FM] lub [AM].

Za każdym naciśnięciem przycisku rodzaj programu przełącza się jak przedstawiono poniżej.

Nr	Rodzaj programu	Zobrazowanie
1.	Mowa	"Speech"
2.	Muzyka	"Music"
3.	Wiadomości	"News"
4.	Aktualności	"Affairs"
5.	Informacje	"Info"
6.	Sport	"Sport"
7.	Programy edukacyjne	"Educate"
8.	Dramat	"Drama"
9.	Kultura	"Culture"
10.	Nauka	"Science"
11.	Różnorodności	"Varied"
12.	Muzyka pop	"Pop M"
13.	Muzyka rock	"Rock M"
14.	Muzyka lekka i przyjemna	"Easy M"

15.	Lekka muzyka klasyczna	"Light M"
16.	Muzyka poważna	"Classics"
17.	Muzyka inna	"Other M"
18.	Pogoda	"Weather"
19.	Finanse	"Finance"
20.	Programy dla dzieci	"Children"
21.	Sprawy społeczne	"Social"
22.	Religia	"Religion"
23.	Telefon	"Phone In"
24.	Programy podróżnicze	"Travel"
25.	Rozrywka	"Leisure"
26.	Muzyka jazzowa	"Jazz"
27.	Muzyka country	"Country"
28.	Muzyka krajowa	"Nation M"
29.	Muzyka dawna	"Oldies"
30.	Muzyka ludowa	"Folk M"
31.	Dokument	"Document"



- Do kategorii programów słownych i muzycznych należą rodzaje programów przedstawione poniżej.
Mowa: Nr 3 — 11, 18 — 25, 31
Muzyka: Nr 12 — 17, 26 — 30
- Rodzaj programu można zapisać pod przyciskami pamięci [#1] — [#6], co umożliwi późniejsze szybkie wybieranie tego programu. Patrz <Programowanie rodzaju programu> (strona 55).
- Język wyświetlanych napisów można zmienić. Patrz <Zmiana języka dla funkcji rodzaju programu (PTY)> (strona 56).

3 Poszukiwanie stacji nadającej wybrany rodzaj programu

Naciśnij przycisk [**◀◀**] lub [**▶▶**].

Jeżeli chcesz wyszukać inne stacje, naciśnij ponownie przycisk [**◀◀**] lub [**▶▶**].



Jeżeli wybrany rodzaj programu nie jest odnaleziony, zostanie wyświetlony napis "NO PTY". Wybierz inny rodzaj programu.

4 Wyjście z trybu PTY

Naciśnij przycisk [PTY].

Programowanie rodzaju programu

Zapisanie rodzaju programu pod wybrany przycisk pamięci oraz szybkie wywoływanie tego rodzaju programu.

Programowanie rodzaju programu

1 Wybierz rodzaj programu w celu jego zaprogramowania

Patrz <PTY (rodzaj programu)> (strona 54).

2 Zaprogramuj rodzaj programu

Naciśnij przycisk [#1] — [#6] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 2 sekundy.

Wywołanie zaprogramowanego rodzaju programu

1 Wejście do trybu rodzaju programu (PTY)

Patrz <PTY (rodzaj programu)> (strona 54).

2 Wywołanie rodzaju programu

Naciśnij przycisk [#1] — [#6].

Możliwości RDS

Zmiana języka dla funkcji rodzaju programu (PTY)

Wybór języka wyświetlania rodzaju programu.

1 Wejście do trybu rodzaju programu (PTY)

Patrz <PTY (rodzaj programu)> (strona 54).

2 Wejście do trybu zmiany języka

Naciśnij przycisk [DISP].

3 Wybierz język

Naciśnij przycisk [FM] lub [AM].


Za każdym naciśnięciem przycisku język przetacza się jak przedstawiono poniżej.

Język	Zobrazowanie
Angielski	"English"
Hiszpański	"Spanish"
Francuski	"French"
Holenderski	"Dutch"
Norweski	"Norwegian"
Portugalski	"Portuguese"
Szwedzki	"Swedish"
Niemiecki	"German"

4 Wyjście z trybu zmiany języka


Naciśnij przycisk [DISP].

Możliwości odtwarzacza kaset



Strona odtwarzana

Zobrazowanie biegu taśmy



Wskaźnik IN

Odtwarzanie kaset

Jeżeli kaseeta nie jest wstawiona

1 Otwórz płytę czołową

Naciśnij przycisk [▲].

2 Wstaw kasetę.



Gdy płyta czołowa zostanie opuszczona, może przeszkadzać dźwigni podnoszenie lub czemuś innemu. Jeżeli się to wydarzy, zwróć uwagę na bezpieczeństwo i odsuń dźwignię podnoszenia, albo podejmij inne właściwe czynności, po czym możesz korzystać z urządzenia.



- Podczas ruchu płyty czołowej, dźwięk milknie na chwilę.
- Jeżeli kaseeta jest wstawiona, zapala się wskaźnik "IN".

Jeżeli kaseeta jest wstawiona

Naciśnij przycisk [SRC].

Wybierz obrazowanie "TAPE".

Jeżeli chcesz odsłuchać drugą stronę

Naciśnij przycisk [PROG].

Wyrzut kasety

1 Wyrzut kasety

Naciśnij przycisk [▲].

2 Zamknij płytę czołową

Naciśnij przycisk [▲].

Szybkie przewijanie

Szybkie przewijanie do przodu

Naciśnij przycisk [FM].

Gdy się zatrzyma, naciśnij przycisk [PROG].

Szybkie przewijanie

Naciśnij przycisk [AM].

Gdy się zatrzyma, naciśnij przycisk [PROG].

Dolby B NR

Naciśnij przycisk [B NR].

Za każdym naciśnięciem przycisku Dolby B NR włącza się lub wyłącza.

Jeżeli jest włączone, wyświetlony zostaje "B-NR ON".

Wybieranie rodzaju taśmy

Naciśnij przycisk [MTL].

Za każdym naciśnięciem przycisku, rodzaj taśmy przetacza się jak przedstawiono poniżej.

Rodzaj taśmy	Zobrazowanie
CrO ₂ (Rodzaj II), FeCr (Rodzaj III), Metalowa (Rodzaj IV)	"Metal ON"
Normalna (Rodzaj I)	"Metal OFF"

Możliwości odtwarzacza kaset

DPSS (Direct Program Search System) Bezpośrednie poszukiwanie programu

Wskazanie przeskakiwania piosenek oraz szybkie przewijanie.

Przeskakiwanie do ostatniej piosenki

Naciśnij przycisk [▶▶].

Za każdym naciśnięciem przycisku wzrasta liczba przeskakiwanych piosenek.

Przeskakiwanie do poprzedniej piosenki

Naciśnij przycisk [◀◀].

Za każdym naciśnięciem przycisku wzrasta liczba przeskakiwanych piosenek.

Kasowanie DPSS

Naciśnij przycisk [PROG].



- Podczas pierwszych 5 sekund każdej piosenki, poprzednia jest uważana jako bieżąca.
- Można przeskoczyć do 9 piosenek.

Kasowanie DPSS

Naciśnij przycisk [▶||].



- Podczas pierwszych 5 sekund każdej piosenki, poprzednia jest uważana jako bieżąca.
- Można przeskoczyć do 9 piosenek.

Przepuszczanie pustych fragmentów taśmy

Automatycznie przewija do przód, gdy pusty fragment taśmy zajmuje więcej niż 10 sekund tych fragmentów taśmy.

Naciśnij przycisk [B.S].

Za każdym naciśnięciem przycisku przepuszczanie pustych fragmentów taśmy włącza się lub wyłącza.

Jeżeli jest włączone, wyświetlane zostaje "B.Skip ON".

Korzystanie z DPSS za pomocą pilota zdalnego sterowania

Wyznaczenie piosenki do przeskakiwania za pomocą klawiszy numerycznych pilota zdalnego sterowania.

1 Wyznacz piosenkę dla przeskoku

Naciśnij klawisz numeryczny na pilocie zdalnego sterowania.

2 Przeskok do ostatniej piosenki

Naciśnij przycisk [▶▶].

Przeskok do poprzedniej piosenki

Naciśnij przycisk [◀◀].

Powtarzanie muzyki



Wielokrotne odtwarzanie bieżącego utworu.

Naciśnij przycisk [REP].

Za każdym naciśnięciem przycisku powtarzanie muzyki włącza się lub wyłącza.

Jeżeli jest włączony, wyświetlany jest napis "Repeat ON".

Możliwości sterowania zewnętrznymi płytami



Odtwarzanie dysków zewnętrznych

Odtwarzanie zestawu dysków w opcjonalnym odtwarzaczu pomocniczym podłączonym do tego urządzenia.

Naciśnij przycisk [SRC].

Wybierz zobrazowanie odtwarzacza dysków.

Przykłady zobrazowań:

Zobrazowanie

Odtwarzacz

"CD"	Odtwarzacz CD
"DISC"	Zmieniacz CD/Zmieniacz MD

Pauza oraz odtwarzanie

Naciśnij przycisk [▶||].

Za każdym naciśnięciem przycisku występuje pauza lub odtwarzanie.

- Dysk #10 jest wyświetlany jako "0".
- Funkcje, z których można korzystać oraz informacje, które mogą być wyświetlone, będą odmienne w zależności od podłączonych zewnętrznych odtwarzaczy dysków.

Możliwości sterowania zewnętrznymi płytami

Szybkie i normalne przewijanie

Szybkie przewijanie do przodu

Wciśnij i przytrzymaj przycisk [▶▶].

W celu rozpoczęcia odtwarzania od danego punktu, zwolnij przycisk.

Przewijanie

Wciśnij i przytrzymaj przycisk [◀◀].

W celu rozpoczęcia odtwarzania od danego punktu, zwolnij przycisk.

Poszukiwanie utworu

Wybieranie piosenki jakiej chcesz wysłuchać.

Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].

Poszukiwanie albumu (funkcja zmieniający dysków)

Wybieranie płyty jakiej chcesz wysłuchać.

Naciśnij przycisk [AM] lub [FM].

Bezpośrednie poszukiwanie utworu (funkcja pilota zdalnego sterowania)

Poszukiwanie utworu poprzez wprowadzanie numeru utworu.

1 Wprowadź numer utworu

Naciskaj klawisze numeryczne na pilocie zdalnego sterowania.

2 Wykonać poszukiwanie utworu

Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].

Kasowanie bezpośredniego poszukiwania utworu

Naciśnij przycisk [▶▶].

Bezpośrednie poszukiwanie albumu (funkcja zmieniający dysków ze zdalnym sterowaniem)

Wykonanie poszukiwania płyty kompaktowej poprzez wprowadzanie numeru płyty.

1 Wprowadź numer płyty

Naciśnij klawisz numeryczny na pilocie zdalnego sterowania.

2 Wykonaj poszukiwanie albumu

Naciśnij przycisk [DISC+] lub [DISC-].

Kasowanie bezpośredniego przeszukiwania albumu

Naciśnij przycisk [▶▶].



W celu wybrania płyty 10, wprowadź *0*.

Powtarzanie utworu/albumu

Powtórzenie odstuchiwanej piosenki/płyty

Naciśnij przycisk [REP].

Za każdym naciśnięciem przycisku, powtarzanie utworu przełącza się jak przedstawiono poniżej.

Powtarzanie odtwarzania	Zobrazowanie
Powtarzanie utworu	"T-Repeat ON"/"Repeat ON"
Powtarzanie albumu (Funkcja zmieniaczy dysków)	"D-Repeat ON"
WYŁ.	"Repeat OFF"

Przeglądanie utworów

Kolejno odtwarza początek każdej piosenki na płycie aż odnajdziesz piosenkę, jakiej chcesz wysłuchać.

1 Rozpocznij przeglądanie utworów

Naciśnij przycisk [SCAN].

Wyświetlony zostaje napis "Scan ON".

2 Zwolnij przycisk, gdy jest odtwarzana piosenka, jakiej chcesz wysłuchać

Naciśnij przycisk [SCAN].

Odtwarzanie w przypadkowej kolejności

Odtwarzanie w przypadkowej kolejności wszystkich piosenek na dysku.

Naciśnij przycisk [RDM].

Za każdym naciśnięciem przycisku Odtwarzanie w przypadkowej kolejności włącza się lub wyłącza.

Jeżeli jest włączone, wyświetlony zostaje "Random ON".



Gdy przycisk [▶▶] zostaje wciśnięty, rozpoczyna się odtwarzanie następnej wybranej piosenki.

Funkcja odtwarzania magazynu płyt kompaktowych w przypadkowej kolejności (Funkcja zmieniaczy dysków)

Odtwarzanie w przypadkowej kolejności wszystkich piosenek na płytach kompaktowych znajdujących się w magazynie.

Naciśnij przycisk [M.RDM].

Za każdym naciśnięciem przycisku funkcja odtwarzania magazynu płyt kompaktowych w przypadkowej kolejności włącza się lub wyłącza.

Jeżeli jest włączone, wyświetlony zostaje "M.Random ON".



Gdy przycisk [▶▶] zostaje wciśnięty, rozpoczyna się odtwarzanie następnej wybranej piosenki.

Możliwości sterowania zewnętrznymi płytami

Nadawanie nazw dyskom (DNPS)

Przypisywanie tytułu do płyty CD.

1 Odtwarzanie dysku, do którego chcesz przypisać nazwę



- Tytuł nie może być przypisany do minidysku MD.
- Przypisywanie nazwy do płyty kompaktowej nie może być dokonane podczas wyświetlania tekstu CD.

2 Wejście do trybu nadawania nazw

Naciśnij przycisk [NAME.S] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 2 sekundy.

Wyświetlony zostaje "NAME SET".

3 Przesuń kursor do położenia, w którym ma być wprowadzany znak

Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].

4 Wybierz rodzaj znaku

Naciśnij przycisk [▶II].

Za każdym naciśnięciem przycisku rodzaju znaku przetączy się jak przedstawiono poniżej.

Rodzaj znaku

Duże litery alfabetu

Małe litery alfabetu

Numery i symbole

Znaki specjalne (znaki diakrytyczne)

5 Wybierz znaki

Naciśnij przycisk [FM] lub [AM].



- Znaki mogą zostać wprowadzone za pomocą pilota zdalnego sterowania wyposażonego w klawisze numeryczne.
- Przykład: Jeżeli wprowadza się "DANCE".

Znak	Przycisk	#Liczba naciśnieć
"D"	[#3]	1
"A"	[#2]	1
"N"	[#6]	2

"C"	[#2]	3
"E"	[#3]	2

6 Powtórz kroki 3 do 5 oraz wprowadź nazwę.

7 Wyjście z trybu nadawania nazwy

Naciśnij przycisk [NAME.S].



- Jeżeli wprowadzanie nazwy zatrzyma się na 10 sekund, nazwa zostaje zarejestrowana, a tryb nadawania nazwy zamknie.
- Media, do których można przypisać nazwę.
 - Zewnętrzny zmieniacz/odtwarzacz płyt CD: zmienia się w zależności od zmieniacza/odtwarzacza. Patrz instrukcja obsługi zmieniacza/odtwarzacza płyt CD.
- Nazwę płyty CD można zmienić za pomocą tej samej operacji jaką zastosowano do nadania nazwy.

Przewijanie tekstu/tytułu

Przewijanie wyświetlanego tekstu CD lub tytułu minidysku MD.

Naciśnij przycisk [DISP] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.

DNPP (Disc Name Preset Play) (funkcja pilota zdalnego sterowania)

Wybieranie płyty wyświetlonych w DNPS płyt wstawionych do zmieniacza.

1 Wejście do trybu DNPP

Naciśnij przycisk [DNPP] na pilocie zdalnego sterowania. Gdy wyświetlony jest "DNPP" - DNPS jest wyświetlany w kolejności.

Menu systemu

Wyświetlanie do przodu/do tyłu

Naciśnij przycisk [DISC-] lub [DISC+].


2 Jeżeli wyświetlany jest poszukiwana płyta

Naciśnij przycisk [OK] na pilocie zdalnego sterowania.


Odtwarzana jest wyświetlana płyta.

Skasowanie trybu DNPP

Naciśnij przycisk [DNPP] na pilocie zdalnego sterowania.



Wyświetlacz menu



Wskaźnik NEWS

Wskaźnik RDS

Menu systemu

Menu systemu

Ustawianie podczas pracy dźwięku brzęczyka i temu podobnych funkcji.

W tym miejscu objaśniono podstawową metodę funkcjonowania systemu menu . Po tym objaśnieniu operacji przedstawiono pozycje menu oraz ich ustawione treści.

1 Wejście do trybu menu

Naciśnij przycisk [MENU] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.

Wyświetlone zostaje "MENU".

2 Wybierz pozycję menu

Naciśnij przycisk [FM] lub [AM].

Przykład: Gdy chcesz ustawić dźwięk brzęczyka, wybierz zobrazowanie "Beep".

3 Ustaw pozycję menu


Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].

Przykład: Gdy zostanie wybrany "Beep", za każdym naciśnięciem przycisku brzęczyk włącza się lub wyłącza - "Beep ON" lub "Beep OFF". Jako ustawianie wybierz.

Możesz kontynuować powracając do kroku 2 oraz ustawiając inne pozycje.

4 Wyjście z trybu menu

Naciśnij przycisk [MENU].

 Gdy zostają potem wyświetlone inne pozycje, które odpowiadają powyższej podstawowej metodzie funkcjonowania, wchodzi się do mapy ustawień ich wartości. (Normalnie oryginalnym ustawieniem jest najwyższe ustawienie na mapie.)

Wyjaśnienia dla pozycji, które nie odpowiadają tej metodzie (<Ręczna regulacja zegara> itp.) są wprowadzone stopniowo.

Mask Key

Ponieważ wymagana jest autoryzacja za pomocą Mask key, gdy urządzenie wyjmuje się z samochodu, personalizacja tego urządzenia przy wykorzystaniu Mask key ułatwia zapobieganie kradzieży.

1 Wejście do trybu gotowości

Naciśnij przycisk [SRC].

Wybierz zobrazowanie "ALL OFF".

2 Wejście do trybu menu

Naciśnij przycisk [MENU] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.

Jeżeli wyświetlony zostaje napis "MENU", wyświetlony jest też napis "Mask key".

3 Wejście do trybu Mask Key


Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.

Wyświetlony zostaje napis "TRANSMIT 1".

4 Wprowadź sygnał Mask Key

Trzymaj wciśnięty przycisk transmisji umieszczony na Mask Key, aż na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik pełnej transmisji.

Wyświetlony zostaje napis "TRANSMIT 2".



- Podczas transmisji sygnału, trzymaj Mask Key blisko czujnika sygnału.

- Jeżeli sygnał Mask Key nie zostanie prawidłowo odebrany, wyświetlacz powróci do "TRANSMIT 1". W tym przypadku powtórz procedurę realizując krok 4.

5 Ponownie wprowadź sygnał Mask Key

Trzymaj wciśnięty przycisk transmisji umieszczony na Mask Key, aż na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik pełnej transmisji. Wyświetlony zostaje napis "APPROVED" oraz rozpoczyna funkcjonowanie Mask Key.

Naciśnij przycisk zerowania (Reset) , a gdy jest odłączony od zasilania baterijnego

1 włącz zasilanie

Startuje silnik pojazdu.

Wyświetlony zostaje napis "TRANSMIT 1".

2 Wprowadź sygnał Mask Key

Powtórz powyższe kroki 4 i 5 i wprowadź sygnał Mask Key.

Wyświetlony zostaje napis "APPROVED".

Można korzystać z urządzenia.

Ręczna regulacja zegara



Taka regulacja zegara może być wykonana jeżeli <Synchronizacja zegara> (strona 65) jest wyłączona.

1 Wybierz tryb regulacji zegara

Naciśnij przycisk [FM] lub [AM].

Wybierz zobrazowanie "Clock Adjust".

2 Wejście do trybu regulacji zegara

Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.

Zobrazowanie zegara pulsuje.

3 Nastaw godzinę

Naciśnij przycisk [FM] lub [AM].

Nastaw minutę

Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].

4 Wyjście z trybu regulacji zegara

Naciśnij przycisk [MENU].

Strefa czujnika dotykowego

Ustawienie włączania/wyłączania dźwięku kontrolnego (brzęczyka).

Zobrazowanie	Ustawienie
"Beep ON"	Słyszalny jest brzęczyk.
"Beep OFF"	Sygnał brzęczyka skasowany.

Synchronizacja zegara

Synchronizacja danych czasu nadawanych przez stację RDS oraz zegara tego urządzenia.

Zobrazowanie	Ustawienie
"SYNC ON"	Synchronizuje czas.
"SYNC OFF"	Ręczna regulacja czasu.



Synchronizacja zegara zajmuje 3 do 4 minut.

Menu systemu

Wybieralna iluminacja

Wybieranie zielonego lub czerwonego koloru iluminacji (podświetlenia).

Zobrazowanie	Ustawienie
"Button Green"	Kolor iluminacji jest zielony.
"Button Red"	Kolor iluminacji jest czerwony.

Przełączanie wyświetlacza graficznego

Ustawianie włączenia/wyłączenia graficznej części wyświetlacza.

Zobrazowanie	Ustawienie
"Graphic ON"	Wyświetlana jest część graficzna.
"Graphic OFF"	Nie jest wyświetlana część graficzna.

Funkcja KRC-V791

Ustawianie koloru iluminacji (podświetlenia)

Możesz nastawić dowolny kolor podświetlenia wyświetlacza.

1 Wybór trybu ustawiania koloru iluminacji (podświetlenia)

Naciśnij przycisk [FM] lub [AM].
Wybierz zobrazowanie "COL".

2 Kolor zmienia się stopniowo

W dalszym ciągu naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].
Zwolnij przycisk przy takim kolorze jaki ci się podoba.

Szybkie wywołanie koloru fabrycznego

Naciśnij przycisk [#1] — [#4].

Przycisk	Kolor
[#1]	Jedwabiście biały
[#2]	Czerwony
[#3]	Niebieski
[#4]	Niebiesko-zielony

Wybór trybu koloru

Naciśnij przycisk [#6].

Za każdym naciśnięciem przycisku tryb koloru przetączy się jak przedstawiono poniżej.

Zobrazowanie Tryb koloru

"Scan"	Zmiana na kolor następny.
"SRC"	Kolor zmienia się w zależności od wybranego źródła.
"Time"	Kolor zmienia się co każde sześć godzin.
	Podtrzymuje aktualnie ustawiony kolor.

Korygowanie niebieskiego odcienia

- 1 Naciśnij przycisk [#3] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 2 sekundy.
- 2 Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].
Gdy korygowanie niebieskiego odcienia zostaje ukończone, naciśnij przycisk [#3].

Ustawienie pamięci koloru

Naciśnij przycisk [#5] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 2 sekundy.

Jeżeli zostanie wezwane ustawianie (koloru) w pamięci, naciśnij przycisk [#5].



W pamięci nie można zachować ustawienia dostosowania niebieskiego.

Regulacja kontrastu

Regulacja kontrastu wyświetlacza.

Zobrazowanie i ustawienie

"Contrast 0"

⋮

"Contrast 5" (Ustawienie fabryczne)

⋮

"Contrast 10"

Ściemniacz

Automatyczne ściemnianie wyświetlacza urządzenia po włączeniu świateł samochodu.

Zobrazowanie

Ustawienie

"Dimmer ON"

Wyświetlacz ściemnia się.

"Dimmer OFF"

Wyświetlacz nie ściemnia się.

Ustawienie okresu zwłoki wyłączenia

Ustawianie czasu (zwłoki) aż rozpocznie się operacja ukrywania płyty czołowej po odłączeniu zasilania.

Płyta czołowa może być wyjęta tylko w czasie trwania ustawionego okresu zwłoki.

Zobrazowanie i ustawienie

"Off Wait 0s"

⋮

"Off Wait 3s" (Ustawienie fabryczne)

⋮

"Off Wait 25s"

System Q

Ustawianie wyświetlania lub nie wyświetlania współczynników System Q (częstotliwość środkowa tonów niskich, współczynnik Q tonów niskich, rozszerzenie basów, częstotliwość środkowa tonów średnich, współczynnik Q tonów średnich oraz częstotliwość środkowa tonów wysokich) w sterowaniu dźwiękiem.

Zobrazowanie

Ustawienie

"System Q ON"

Czynniki System Q są wyświetlane.

"System Q OFF"

Czynniki System Q nie są wyświetlane.

B.M.S. (Bass Management System - System zarządzania basami)

Regulacja poziomu uwydatniania (podbijania) basów wzmacniacza zewnętrznego przy wykorzystaniu głównego urządzenia.

Zobrazowanie

Ustawienie

"AMP Bass FLT"

Poziom podbijania basów jest płaski.

"AMP Bass +6"

Poziom podbijania basów jest niski (+6dB).

"AMP Bass +12"

Poziom podbijania basów jest wysoki (+12dB).



Informacje o wzmacniaczach, którymi można sterować poprzez niniejsze urządzenie, znajdziesz w katalogu lub w instrukcji obsługi.

Menu systemu

Funkcja biuletynu wiadomości z ustawianiem czasu

Funkcja ta włącza stację, gdy biuletyn wiadomości rozpoczyna się jeżeli nawet nie słucha się radia. Można również ustawić okres czasu, w którym przerwania są zabronione.

Zobrazowanie i ustawienie

"News OFF"

"News 00min"

⋮

"News 90min"

Jeżeli ustawiony jest okres "News 00min" — "News 90min", włączona zostaje funkcja przerywania biuletynu wiadomości.

Jeżeli funkcja ta jest włączona, włączony zostaje wskaźnik "NEWS".

Gdy rozpoczyna się biuletyn wiadomości, wyświetlony zostaje wskaźnik "News" oraz biuletyn zostaje włączony.



- Jeżeli wybierzesz ustawienia "20min", następne biuletyny wiadomości nie będą odbierane przez 20 minut po odebraniu pierwszego biuletynu.
- Poziom głośności odbioru biuletynu wiadomości jest taki sam jak ustawiony dla informacji o ruchu drogowym (strona 54).
- Funkcja ta jest dostępna jedynie wtedy, gdy wymagana stacja wysyła sygnał PTY dla biuletynów wiadomości lub należy do sieci <Enhanced Other Network> wysyłających kod PTY dla biuletynów wiadomości.
- Jeżeli funkcja przerywania nadawania wiadomości jest włączona, wówczas przełącza na stację FM.

Przeszukiwanie lokalne <w trybie tunera>

Strojenie z automatycznym przeszukiwaniem uwzględnia tylko stacje o dobrym odbiorze.

Zobrazowanie

Ustawienie

"Local.S OFF"

Funkcja przeszukiwania lokalnego jest wyłączona.

"Local.S ON"

Funkcja przeszukiwania lokalnego jest włączona.

Tryb strojenia <w trybie tunera>

Ustawianie trybu strojenia.

Tryb strojenia	Zobrazowanie	Działanie
Automatyczne przeszukiwanie	"Auto1"	Automatyczne poszukiwanie stacji.
Programowane przeszukiwanie	"Auto2"	Poszukiwanie stacji w zaprogramowanej pamięci według kolejności.
Ręczne	"Manual"	Normalne ręczne sterowanie strojeniem.

Automatyczne wprowadzanie do pamięci

<w trybie tunera>

Gdy chodzi o metodę funkcjonowania, patrz <Automatyczne wprowadzanie do pamięci> (strona 52).

AF (Alternative Frequency)

Gdy odbiór jest w dalszym ciągu niedobry, funkcja ta automatycznie przełącza na stację o lepszym odbiorze na innej częstotliwości, która nadaje ten sam program w tej samej sieci RDS.

Zobrazowanie	Ustawienie
"AF ON"	Funkcja AF jest włączona.
"AF OFF"	Funkcja AF jest wyłączona.

Gdy funkcja AF zostaje włączona, zapala się wskaźnik "RDS".



Gdy nie jest dostępna żadna stacja o silniejszym odbiorze, nadająca ten sam program sieci RDS, możesz słuchać nadawanych audycji w kawałkach i strzępach. W takim przypadku wyłącz funkcję AF.

Ograniczenie rejonu RDS (funkcja ograniczenia rejonu)

Sam możesz wybrać czy ograniczać się czy nie do konkretnego rejonu kanałów RDS odbieranych przy włączonej funkcji AF dla konkretnej sieci.

Zobrazowanie	Ustawienie
"Regional ON"	Funkcja ograniczenia rejonu jest włączona.
"Regional OFF"	Funkcja ograniczenia rejonu jest wyłączona.



Czasami stacje tej samej sieci nadają różne programy lub korzystają z różnych nazw programów usługowych.

Automatyczne przeszukiwanie TP

Gdy włączona jest funkcja TI oraz panują złe warunki odbioru stacji nadającej informacje o ruchu drogowym, automatycznie zostanie wyszukana stacja również nadająca informacje o ruchu drogowym natomiast o lepszych warunkach odbioru.

Zobrazowanie	Ustawienie
"ATPS ON"	Funkcja automatycznego przeszukiwania TP jest włączona.
"ATPS OFF"	Funkcja automatycznego przeszukiwania TP jest wyłączona.

Odbiór mono <Odbiór w zakresie FM>

Szum można zmniejszyć odbierając audycje stereofoniczne jako mono.

Zobrazowanie	Ustawienie
"MONO OFF"	Odbiór mono jest wyłączony.
"MONO ON"	Odbiór mono jest włączony.

Menu systemu

Przewijanie tekstu

Ustawianie przewijanie wyświetlanego tekstu.

Zobrazowanie	Ustawienie
"Scroll MANU"	Przewijanie nie następuje.
"Scroll Auto"	Przewijanie następuje, gdy zmieni się zobrazowanie.



Przewijanie tekstu jest przedstawione poniżej.


- CD tekst
- MD tytuł
- Tekst radiowy

Timer wyłączający zasilanie

Ustawienie timera na automatyczne wyłączenie zasilania tego urządzenia, gdy przedłuża się trwanie stanu gotowości. Skorzystanie z tego ustawienia może zaoszczędzić akumulator pojazdu.


Zobrazowanie	Ustawienie
"OFF ----"	Timer wyłączający zasilanie jest wyłączony.
"OFF 20min" (Ustawienie fabryczne)	Wyłącza zasilanie po upływie 20 minut.
"OFF 40min"	Wyłącza zasilanie po upływie 40 minut.
"OFF 60min"	Wyłącza zasilanie po upływie 60 minut.

Zasady funkcjonowania zdalnego sterowania



Ładowanie baterii oraz ich wymiana

Należy stosować jedną baterię litową (CR2025).
Baterie wkładać ustawiając odpowiednio bieguny "+" oraz "-" zgodnie z ilustracją umieszczoną w środku pudełka.



▲UWAGA

Nie wykorzystywane baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
W przypadku połknięcia baterii skontaktuj się natychmiast z lekarzem.



Nie kładź pilota zdalnego sterowania w gorących miejscach takich jak tablica przyrządów.

Źródło - tuner

Przyciski [FM]/ [AM]

Wybierz pasmo.

Po każdorazowym naciśnięciu przycisku [FM], zakresy przełączają się pomiędzy FM1, FM2 i FM3.

Przyciski [◀◀] / [▶▶]

Strojenie można wykonywać w górę lub w dół zakresu.

Przyciski [#0] — [#9]

W celu wywołania zaprogramowanych stacji, naciskaj przyciski [#1] — [#6].

Przycisk [DIRECT]

Wprowadzanie i kasowanie trybu <Strojenie bezpośrednie> (strona 52).

Przycisk [▶ II]

Wprowadzanie i kasowanie trybu <PTY (Rodzaj programu)> (strona 54).

Podstawowe funkcje

Przyciski [VOL.]

Regulowanie głośności

Przycisk [SRC]

Za każdym naciśnięciem przycisku przełącza się źródło.
Kolejność przełączania źródeł patrz <Wybieranie źródeł> (strona 46).

Przycisk [ATT]

Szybkie zmniejszanie głośności
Jeżeli zostanie naciśnięty ponownie, powraca do poprzedniego poziomu.

Zasady funkcjonowania zdalnego sterowania

Źródło - kasetka

Przyciski [◀◀] / [▶▶]

Wykonanie funkcji <Bezpośrednie poszukiwanie programu DPSS (Direct Program Search System)> (strona 58).

Przycisk [▶II]

Odtwarzanie odwrotnej strony taśmy.

Przycisk [FM]

Szybkie przewijanie taśmy do przodu.

Zostaje uruchomione, gdy zostanie naciśnięty przycisk [▶II].

Przycisk [AM]

Przewijanie taśmy.

Może zostać uruchomione, gdy zostanie naciśnięty przycisk [▶II].

Przyciski [#0] — [#9]

W przypadku stosowania <Korzystanie z DPSS za pomocą pilota zdalnego sterowania> (strona 58) wprowadź liczbę piosenek.

Przyciski [DNPP] / [OK]

Wprowadzanie i kasowanie trybu <DNPP (Disc Name Preset Play)> (strona 62).

Przyciski [#0] — [#9]

W przypadku stosowania <Bezpośrednie poszukiwanie utworu> (strona 60) oraz <Bezpośrednie poszukiwanie albumu> (strona 60), wprowadzanie numeru utworu/dysku.

Źródło - dysk

Przyciski [◀◀] / [▶▶]

Wykonywanie utworu w kierunku do przodu i do tyłu

Przyciski [DISC+] / [DISC-]

Wykonywanie albumu w kierunku do przodu i do tyłu


Przycisk [▶II]

Za każdym naciśnięciem przycisku występuje pauza lub odtwarzanie.

Aksesoria


Widok zewnętrzny

..... Liczba pozycji



Widok zewnętrzny

..... Liczba pozycji



Wykorzystanie jakichkolwiek akcesoriów spoza tych, które zostały dostarczone, może spowodować uszkodzenie aparatu. Upewnij się czy rzeczywiście używasz akcesoria dostarczone razem z urządzeniem przedstawione na powyższym rysunku.

▲OSTRZEŻENIA


- Jeżeli twój samochód nie jest przygotowany do tego konkretnego systemu połączeń, zasięgnij porady u dealera firmy KENWOOD.
- Wykorzystaj tylko adaptory antenowe (standardu ISO-JASO) jeżeli przewód antenowy posiada wtyczkę ISO.
- Upewnij się czy wszystkie podłączenia są pewne wkładając końcówki tak aż zamkną się całkowicie.
- Jeżeli układ zapłonowy w twoim samochodzie nie posiada pozycji ACC, albo przewód zapłonu jest podłączony do źródła zasilania o stałym napięciu, takiego jak przewód akumulatora, zasilanie nie będzie sprzężone z zapłonem (tzn. nie będzie włączane ani wyłączane razem z zapłonem). Jeżeli chcesz połączyć włączenie zasilania radioodtworacza z zapłonem, podłącz przewód zapłonu do źródła zasilania, które może być włączone i wyłączone kluczem zapłonu.
- Jeżeli przepalił się bezpiecznik, najpierw upewnij się czy przewody nie spowodowały krótkiego zwarcia, a potem zamień uszkodzony bezpiecznik na nowy o tym samym amperażu.
- Niepodłączone końcówki kabli zabezpiecz taśmą winylową lub za pomocą innego podobnego materiału. Aby zapobiec zwarciom, nie usuwaj ostonek na końcach lub końcówkach niepodłączonych kabli.
- Podłącz przewody głośników do odpowiadającym im końcówek. Urządzenie może się uszkodzić, albo nie będzie funkcjonować jeżeli połączysz przewody zasilające ⊖ i/lub połączysz je z dowolną metalową częścią samochodu.
- Po zainstalowaniu radioodtworacza sprawdź czy właściwie funkcjonują światła hamowania, wskaźniki, wycieraczki itp.
- Jeżeli konsola posiada pokrywkę, sprawdź czy jednostka została tak zainstalowana, aby płyta czołowa nie uderzała w tł pokrywkę podczas otwierania i zamykania.

Procedura instalowania

1. Aby zapobiec zwarciom, wyjmij kluczyki samochodu ze stacyjki i odłącz końcówkę ⊖ akumulatora.
2. Dokonaj odpowiednich połączeń przewodów wejściowych i wyjściowych dla każdego urządzenia.
3. Połącz wiązki kabli.
4. Połącz kostkę B wiązki kabli z wtyczką zasilania zewnętrznego w twoim samochodzie.
5. Połącz kostkę A wiązki kabli z wtyczką głośnika w twoim samochodzie.
6. Połącz wtyczkę wiązki kabli z radioodtworaczem.
7. Zainstaluj radioodtworacz w samochodzie.
8. Podłącz końcówkę ⊖ akumulatora.
9. Aby pojawił się panel sterowania płyty czołowej, naciśnij jeden raz lewą, górną część płyty czołowej.

Podłączanie przewodów do końcówek


Mapa funkcji kostki		
Numer szpilki dla kostek ISO	Kolor przewodu	Funkcje
Kostka zasilania zewnętrznego		
A-4	Żółty	Akumulator
A-5	Niebiesko/biały	Sterowanie zasilaniem
A-6	Pomarańczowy/biały	Ściemniacz
A-7	Czerwony	Zapłon (ACC)
A-8	Czarny	Połączenie Ziemia (masa)
Kostka głośników		
B-1	Purpurowy	Tyłny prawy (+)
B-2	Purpurowo/czarny	Tyłny prawy (-)
B-3	Szary	Przedni prawy (+)
B-4	Szaroczarny	Przedni prawy (-)
B-5	Biały	Przedni lewy (+)
B-6	Białoczarny	Przedni lewy (-)
B-7	Zielony	Tyłny lewy (+)
B-8	Zielonoczarny	Tyłny lewy (-)




Instalacja

OSTRZEŻENIE Podłączanie kostki połączeniowej ISO (patrz str. 74) Układ kołków w kostce ISO zależy od typu twojego samochodu. Aby nie uszkodzić urządzenia, upewnij się czy połączenia są odpowiednie. Standardowe połączenia dla wiązki przewodów opisano poniżej w punkcie [1]. Jeżeli układ kołków w kostce jest taki jak opisano w punktach [2] i [3], dokonaj podłączeń takich jak na rysunkach.



- [1] (Ustawienie standardowe) Kotek A-7 (czerwony) kostki ISO pojazdu jest połączony z zapłonem, a kotek A-4 (żółty) jest podłączony do źródła stałego zasilania.




- [2] Kotek A-7 (czerwony) kostki połączeniowej ISO pojazdu jest podłączony do źródła stałego zasilania, a kotek A-4 (żółty) jest podłączony do zapłonu.



- [3] Kotek A-4 (żółty) kostki połączeniowej ISO pojazdu nie jest podłączony do żadnego źródła zasilania, podczas gdy kotek A-7 (czerwony) jest podłączony do źródła stałego zasilania (albo oba kołki: A-7 (czerwony) lub A-4 (żółty) są podłączone do źródła stałego




- Upewnij się czy aparat jest pewnie umocowany w swoim miejscu. Jeżeli jego położenie nie jest stabilne, może ulec uszkodzeniu (może dla przykładu zaniknąć dźwięk).



- ⚠ Aby wstawić urządzenie, ustaw przód panelu sterującego w kierunku do siebie i dopasuj urządzenie do kieszeni montażowej naciskając jednocześnie cztery naroża ramki wykonanej z twardej gumy. Nie przykładaj nacisku do innych części naroży. Wówczas mogą pojawić się trudności takie jak niemożliwość otwarcia lub zamknięcia panelu.


Wymywanie aparatu

- 1 Wstaw narzędzie do wymywania we wcięcia w obudowie z twardej gumy i pociągnij delikatnie aż zamek zostanie zwolniony.



Uchwyt do wymywania
(akcesoria poz. ④)


- 2 Wykręć wkręt (M4x8) z tylnej ścianki.
- 3 Wstaw głęboko oba uchwyty do wymywania w szczeliny po obu stronach jak przedstawiono na rysunku.



Wkręt (M4x8)
(dostępny w
sprzedaży)


Akcesoria poz.②
Uchwyt do
wymywania

- 4 Popchnij uchwyty do wymywania w kierunku do góry oraz wyciągnij aparat do połowy naciskając uchwyty do wewnątrz.



- ⚠ Zachowaj ostrożność, aby uniknąć zranienia od zaczepów na uchwytach do wyciągania.


- 5 Wymij aparat do końca trzymając go rękami. Należy uważać, aby go nie upuścić.



Blokowanie panelu czołowego na urządzeniu

Jeżeli chcesz zablokować płytę czołową na urządzeniu tak, aby nie odpadła, zastosuj się do poniższych wskazówek.

- 1 Skorzystaj z funkcji "Odejmnowanie panelu czołowego" (strona 50) oraz odejmij płytę.
- 2 Wstaw dostarczony wkręt do otworu w środku dolnej części płyty czołowej, który wykręciłeś z urządzenia.



Akcesoria poz.⑤

- 3 Skorzystaj z funkcji "Odejmnowanie panelu czołowego" (strona 50) oraz ponownie podłącz płytę.



Nie wkładaj blachowkrętów (ø2 x 4 mm) w dowolne inne otwory niż wskazane, ponieważ gdy to uczynisz, mogą się one kurczyć i powodować uszkodzenia części mechanicznych znajdujących się wewnątrz urządzenia.

Przewodnik wykrywania i usuwania usterek

To co wydaje się nieprawidłowym działaniem twojego aparatu, może być jedynie rezultatem drobnych nieprawidłowości obsługi lub błędnego podłączenia. Zanim wezwiesz serwis sprawdź najpierw poniższą tabelę prezentującą możliwe do napotkania trudności.

Ogólne

? Nie włącza się zasilanie.

- ✓ Przepalił się bezpiecznik.
 - ☞ Po sprawdzeniu przewodów pod kątem zwarcia, zamień bezpiecznik na nowy o tym samym amperażu.
- ✓ W układzie zapłonowym pojazdu brak pozycji ACC.
 - ☞ Podłącz ten sam przewód zarówno do przewodu zapłonu jak też do przewodu akumulatora.

? Jeżeli wybrałeś tryb gotowości, zasilanie zostanie wyłączone (OFF) automatycznie.

- ✓ Uruchamia się funkcja programatora, która wyłącza zasilanie (OFF).
 - ☞ Jeżeli nie chcesz, aby zasilanie wyłączało się automatycznie (OFF), skasuj funkcję programatora wyłączającą zasilanie.

? Nic się nie dzieje po wciskaniu przycisków.

- ✓ Obwód scalony komputera umieszczony w radiood-twarzaczu nie funkcjonuje prawidłowo.
 - ☞ Naciśnij przycisk reset na radioodtworaczu (strona 44).

? Nie możesz przełączyć na to źródło.

- ✓ Nie została włożona taśma (kaseta).
 - ☞ Wstaw nośnik, który chcesz odsłuchać. Jeżeli nie ma nośników w tym urządzeniu - nie możesz włączyć żadnego źródła.
- ✓ Nie jest podłączony zmieniacz.
 - ☞ Podłącz zmieniacz. Jeżeli zmieniacz nie jest podłączony do końcówki wejściowej nie możesz przełączyć na takie źródło jak dysk zewnętrzny.

? Płyta czołowa nie otwiera się, albo nie zamyka.

- ✓ Płyta czołowa jest podłączona niewłaściwie.
 - ☞ Podłącz ją poprawnie. Patrz punkt, <Wyjmowanie płyty czołowej> (strona 50)

? Pamięć zostaje wymazana po wyłączeniu zapłonu.

- ✓ Przewód antenowy nie został podłączony do właściwej końcówki.
 - ☞ Podłącz przewód w sposób prawidłowy, zgodnie z rozdziałem <Podłączanie przewodów do końcówek>.
- ✓ Przewody zapłonu i akumulatora zostały nieprawidłowo podłączone.
 - ☞ Podłącz przewód w sposób prawidłowy, zgodnie z rozdziałem <Podłączanie przewodów do końcówek>.

? Funkcja wyłączenia w celu odebrania telefonu nie pracuje.

- ✓ Kabel funkcji wyłączenia w celu odebrania telefonu nie jest właściwie podłączony.
 - ☞ Podłącz prawidłowo kabel korzystając z punktu <Podłączanie przewodów do końcówek>.

? Funkcja wyłączenia w celu odebrania telefonu włącza się nawet wówczas, gdy kabel tej funkcji nie jest podłączony.

- ✓ Kabel funkcji wyłączenia w celu odebrania telefonu dotyka metalowych części samochodu.
 - ☞ Odsuń kabel funkcji wyłączenia w celu odebrania telefonu od metalowych części samochodu.

? Jeżeli nawet jest włączona funkcja głośności, wysokie tony nie zostają skompensowane.

- ✓ Tuner jest wybrany jako źródło.
 - ☞ Jeżeli tuner jest wybrany jako źródło wysokie tony nie zostają skompensowane.

? Nie można skorygować środkowej częstotliwości basów, współczynnika jakości basów, rozszerzenia basów, środkowej częstotliwości tonów średnich, współczynnika jakości tonów średnich oraz środkowej częstotliwości tonów wysokich.

- ✓ <System Q>(strona 67) jest wyłączony.
 - ☞ Włącz go.

? Nie słychać żadnego dźwięku, albo jest on słabo słyszalny.

- ✓ Ustawienia tłumika lub równowagi znajdują się całkowicie po jednej stronie.
 - ☞ Wypośrodkuj ustawienia tłumika lub równowagi.
- ✓ Przewody wejściowe/wyjściowe lub wiązki przewodów są podłączone nieprawidłowo.
 - ☞ Podłącz prawidłowo przewody wejściowe/wyjściowe i/lub wiązki przewodów. Patrz rozdział <Podłączanie przewodów do końcówek>.

Przewodnik wykrywania i usuwania usterek

- ✓ Uszkodzona kasetka.
 - ☞ Popróbuj odtwarzanie innej kasetki. Jeżeli nie ma z tym trudności, pierwsza kasetka jest uszkodzona.
- ✓ Wartości wyrównania siły dźwięku są niewielkie.
 - ☞ Powiększ wartości wyrównania siły dźwięku. (strona 48)

? Jakość dźwięku jest słaba lub dźwięk jest zniekształcony.

- ✓ Przewód głośnika może być ściągnięty przez wkret.
 - ☞ Sprawdź przewody głośnika.
- ✓ Głowica taśmy jest brudna.
 - ☞ Oczyszcz głowicę taśmy.
- ✓ Głośniki nie zostały prawidłowo podłączone.
 - ☞ Przełącz przewody głośnika tak, aby każda końcówka wyjściowa była podłączona do różnych głośników.

? Pozycja Mask Key nie jest wyświetlana w systemie menu.

- ✓ Funkcja Mask Key jest już aktywna.
 - ☞ Gdy funkcja Mask Key jest aktywna, nie jest wyświetlana w pozycjach menu.

? Dźwięk czujnika dotykowego nie jest słyszalny.

- ✓ Wykorzystywane jest gniazdo preout.
 - ☞ Z gniazda preout nie można wyprowadzić dźwięku czujnika dotykowego.

? Jeżeli nawet synchronizacja zegara jest włączona, nie można go skorygować.

- ✓ Odbierana stacja RDS nie wysyła sygnałów czasowych.
 - ☞ Nastaw odbiór innej stacji RDS.

? Jeżeli nawet jest włączony przełącznik świateł samochodu, wyświetlacz nie ściemnia się.

- ✓ Przewód ściemniacza nie jest podłączony.
 - ☞ Podłącz poprawnie przewód ściemniacza.

? Funkcja ściemniacza nie działa.

- ✓ Przewód ściemniacza nie jest podłączony prawidłowo.
 - ☞ Sprawdź podłączenie przewodu ściemniacza.

? Kolor wyświetlacza zmienia się nieznacznie.

- ✓ Wynika to z tego, że temperatura jest inna niż temperatura, w której zostają dokonane ustawienia.
 - ☞ Stan koloru wyświetlacza zmienia się nieznacznie w zależności od temperatury otoczenia.

Tuner jako źródło

? Odbiór stacji radiowych jest słaby.

- ✓ Nie jest wysunięta antena zewnętrzna.
 - ☞ Wyciągnij do końca pręt anteny.
- ✓ Nie został podłączony przewód sterowania anteną.
 - ☞ Podłącz przewód w sposób prawidłowy, zgodnie z rozdziałem <Podłączanie przewodów do końcówek>.

? Nie można wprowadzić wymaganej częstotliwości za pomocą strojenia bezpośredniego (Direct Access Tuning).

- ✓ Wprowadzono stację, która nie może być odbierana.
 - ☞ Wprowadź stację, która może być odbierana.
- ✓ Podejmujesz próbę wprowadzenia częstotliwości z krokiem 0,01 MHz.
 - ☞ W zakresie pasma FM jest to krok 0,1 MHz.

? To nie jest ustawiona siła głosu informacji o ruchu drogowym.

- ✓ Ustawiona siła głosu jest mniejsza niż siła głosu tunera.
 - ☞ Jeżeli siła głosu tunera jest większa od ustawionej, wówczas wykorzystywana jest siła głosu tunera.

Źródłem jest kasetka

? Nie można wyjąć kasetki taśmy.

- ✓ Przyczyną może być to, że upłynęło ponad 10 minut od wyłączenia przełącznika ACC.
 - ☞ Kasetkę można wyjąć tylko przed upływem 10 minut od wyłączenia przełącznika ACC. Jeżeli upłynęło więcej czasu, wtedy włącz przełącznik ACC ponownie i naciśnij przycisk wyrzutu kasetki.

? System DPSS, przewijanie taśmy oraz powtarzanie muzyki nie pracują prawidłowo.

- ✓ Odstęp między utworami na taśmie nie mogą być rozpoznane ponieważ są zbyt krótkie.
 - ☞ Między utworami powinno być co najmniej 4 sekundy.
- ✓ Odstęp między utworami na taśmie nie mogą być rozpoznane ze względu na zbyt silny szum w tych miejscach taśmy.
 - ☞ Zredukuj szum między utworami.

? Przepuszczanie pustych fragmentów nie funkcjonuje.

- ✓ Ponieważ szum jest zbyt głośny, nienagrane fragmenty nie mogą być rozpoznane.
 - ☞ Zmniejsz szum między utworami.

? Przepuszczanie pustych fragmentów zachodzi w miejscach nagranych.

- ✓ Ze względu na niski poziom nagrania, jest ono rozpoznawane jako brak nagrania.
- ☞ Wyłącz funkcję przepuszczania pustych fragmentów.

Źródłem jest płyta kompaktowa

? Wyświetlany jest komunikat "AUX" bez uzyskania trybu sterowania dyskiem zewnętrznym.

- ✓ Przełącznik O-N jest ustawiony po stronie "O".
- ☞ Ustaw przełącznik po stronie "N".
- ✓ Podłączony jest nie obsługiwany zmieniacz dysków.
- ☞ Podłącz obsługiwany zmieniacz dysków. (strona 43)

? Wybrana płyta nie jest odtwarzana, lecz zamiast niej jest odtwarzana inna.

- ✓ Wybrana płyta kompaktowa jest bardzo brudna.
- ☞ Oczyszć płytę kompaktową.
- ✓ Płyta kompaktowa została włożona odwrotnie.
- ☞ Wstaw płytę kompaktową etykietą do góry.
- ✓ Płyta została wstawiona do innej szczeliny niż zadana.
- ☞ Wyjmij cały magazyn płyt kompaktowych i sprawdź numer zadanej płyty.
- ✓ Płyta kompaktowa jest poważnie zarysowana.
- ☞ Dokonaj próby innej płyty kompaktowej.

? Nie odtwarza się wybrany utwór.

- ✓ Wybrano odtwarzanie w przypadkowej kolejności lub odtwarzanie magazynu płyt kompaktowych w przypadkowej kolejności.
- ☞ Wyłącz funkcję odtwarzania w przypadkowej kolejności lub funkcję odtwarzania magazynu płyt kompaktowych w przypadkowej kolejności.

? Funkcje: powtórzenie utworu, powtórzenie dysku, przeglądanie utworów, odtwarzanie w przypadkowej kolejności oraz odtwarzanie magazynu w przypadkowej kolejności rozpoczynają się same.

- ✓ Ustawienia nie zostają skasowane.
- ☞ Ustawienia tych funkcji pozostają włączone dopóki nie zostaną wyłączone lub dysk wyrzucony, jeżeli nawet zasilanie jest wyłączone lub zostanie zmienione źródło.

? Nie może odtwarzać dysków CD-R ani CD-RW.

- ✓ Końcowe przetwarzanie nie jest wykonywane dla CD-R/CD-RW.
- ☞ Wykonywanie końcowego przetwarzania na nagrywarce CD.
- ✓ Do odtwarzania CD-R/CD-RW zastosowano niezgodny zmieniacz (niekompatybilny).
- ☞ Do odtwarzania CD-R/CD-RW należy zastosować zgodny zmieniacz (kompatybilny).

? Nie można przeprowadzić bezpośredniego przeszukiwania ścieżki, ani bezpośredniego przeszukiwania albumu.

- ✓ Włączona jest inna funkcja.
- ☞ Wyłącz odtwarzanie w przypadkowej kolejności lub inne funkcje.

? Nie może być wykonane poszukiwanie utworu.

- ✓ W przypadku pierwszej lub ostatniej piosenki w albumie.
- ☞ W każdym albumie poszukiwanie utworu nie może być dokonane w kierunku do tytu dla pierwszej piosenki, ani w kierunku do przodu dla ostatniej piosenki.

W następujących sytuacjach zasięgnij konsultacji w najbliższym punkcie serwisowym:

- Jeżeli nawet zmieniacz dysków jest podłączony, a źródło w zmieniaczu nie jest podłączone, wówczas w trybie zmieniacza wyświetlane jest zobrazowanie "AUX".
- Jeżeli nawet nie podłączone jest żadne urządzenie (KCA-S210A, CA-C1AX, KDC-CPS87, KDC-CX87, KDC-CPS85, KDC-CX85, KDC-CPS82 czy KDC-CX82) wprowadzane jest wejście pomocnicze podczas przełączania trybów.

Przewodnik wykrywania i usuwania usterek

Przedstawione poniżej komunikaty zobrazują stan twojego systemu.

Eject:	Magazyn płyt kompaktowych nie został załadowany do zmieniaacza. Magazyn płyt nie jest całkowicie załadowany. ⇨ Załaduj odpowiednio magazyn płyt. W urządzeniu nie ma płyty kompaktowej. ⇨ Wstaw płytę kompaktową.
No Disc:	Żadna płyta nie została załadowana do magazynu. ⇨ Załaduj płytę do magazynu płyt.
TOC Error:	Żadna płyta nie została załadowana do magazynu. ⇨ Załaduj płytę do magazynu płyt. Płyta kompaktowa jest bardzo brudna. Płyta kompaktowa została wstawiona odwrotnie. Płyta kompaktowa jest bardzo zarysowana. ⇨ Oczyszcz płytę kompaktową i załaduj ją prawidłowo.
Blank DISC:	Na minidysku nic nie zostało nagrane.
No Tr DISC:	Na minidysku nie zapisano żadnego utworu, chociaż posiada ona tytuł.
NO PANEL:	Płyta czołowa podłączona do odtwarzacza CD została zdjęta. ⇨ Wstaw ją.
E-77:	Aparat z jakichś powodów źle funkcjonuje. ⇨ Naciśnij przycisk reset umieszczony na aparacie. Jeżeli nie zniknie kod błędu "E-77" skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym.
Mecha Error:	Coś źle funkcjonuje w magazynie dysków. Być może zespół jest uszkodzony z jakiegoś powodu. ⇨ Sprawdź magazyn dysków oraz naciśnij przycisk ponownego nastawiania (reset) na tym urządzeniu. Jeżeli nie zniknie kod "Mecha Error", skonsultuj się z najbliższym punktem serwisowym.

Hold Error:	Gdy temperatura wewnątrz automatycznego zmieniaacza płyt przekracza 60°C, aktywizuje się obwód zabezpieczający aparat, wstrzymując wszystkie funkcje. ⇨ Ostudź aparat przez otwarcie okna lub włączenie klimatyzacji. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, płyta zacznie być odtwarzana od nowa.
NO NAME:	Próba wyświetlenia DNPS podczas odtwarzania płyty kompaktowej CD bez zaprogramowanych nazw.
NO TITLE:	Próba wyświetlenia tytułu dysku lub tytułu utworu podczas odtwarzania minidysku MD nie posiadającego tytułu.
NO TEXT:	<ul style="list-style-type: none"> Próba wyświetlenia tekstu płyty lub tekstu utworu podczas odtwarzania płyty kompaktowej CD bez tekstu. Podjęta jest próba wyświetlenia tekstu podczas odbierania stacji, która nie nadaje danych tekstowych.
Waiting:	Odbierane są radiowe dane tekstowe.
Load:	W zmieniaczu zachodzi wymiana dysku.
NO ACCESS:	Po włożeniu do zmieniaacza, wykonywany jest DNPP nie odtwarzany przynajmniej jeden raz.
IN (Migotanie):	Sekcja magnetofonu nie funkcjonuje prawidłowo. ⇨ Ponownie wstaw kasetę. Jeżeli ta kasetka nie może zostać wyrzucona, albo wyświetlacz nadal pulsuje nawet, gdy kasetka została ponownie założona prawidłowo, prosimy o wyłączenie zasilania oraz o zasięgnięcie konsultacji w najbliższym ośrodku serwisowym.
NOT.AVAILABLE	Ustaw kąt panela podczas odtwarzania taśmy.

Dane techniczne

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia.

Sekcja tunera FM

Zakres odbioru (odstęp 50 kHz).....	87,5 MHz – 108,0 MHz
Czułość wejściowa (S/N = 26dB).....	0,7 μ V/75 omów
Czułość bezszumności (S/N = 46dB).....	1,6 μ V/75 omów
Charakterystyka częstotliwościowa (\pm 3 dB).....	30 Hz – 15 kHz
Odstęp napięcia szumów (MONO).....	65 dB
Selektywność (DIN) (\pm 400 kHz).....	\geq 80 dB
Odstęp stereo (1 kHz).....	35 dB

Sekcja tunera MW

Zakres odbioru (odstęp 9 kHz).....	531 kHz – 1611 kHz
Czułość wejściowa (S/N = 20dB).....	25 μ V

Sekcja tunera LW

Zakres odbioru.....	153 kHz – 281 kHz
Czułość wejściowa (S/N = 20dB).....	45 μ V

Sekcja odtwarzacza kasetowego

Szybkość taśmy.....	4,76 cm/sek.
Kotysanie i drżenie dźwięku (WRMS).....	0,08 %
Charakterystyka częstotliwościowa (\pm 3 dB) (70 μ s).....	30 Hz – 20 kHz
Odstęp (1 kHz).....	43 dB
Odstęp napięcia szumów	
Dolby NR OFF.....	57 dB
Dolby B NR ON.....	65 dB

Sekcja audio

Maksymalna moc wyjściowa.....	50 W x 4
Moc wyjściowa (DIN 45324, +B=14,4 V).....	30 W x 4
Brzmienie dźwięku	
Tony niskie (Bass) :.....	100 Hz \pm 10 dB
Środkowe (Middle) :.....	1 kHz \pm 10 dB
Tony wysokie (Treble) :.....	10 kHz \pm 10 dB
Poziom/obciążenie preout (podczas odtwarzania płyty dysku).....	1800 mV / 10 komów
Impedancja preout.....	\leq 600 omów

Ogólne

Napięcie robocze (dozwolony jest zakres 11 – 16 V).....	14,4 V
Pobór prądu.....	10 A
Rozmiary instalacyjne (Szerokość x Wysokość x Głębokość)	182 x 53 x 155 mm
Masa.....	1,4 kg

Bezpečnostní pokyny.....83	Funkce kazetového přehrávače.....96	Nastavení času zakrytí
O magnetofonových kazetách85	Přehrávání magnetofonových kazet	System Q
O RDS.....85	Rychlé převíjení vpřed a vzad	B.M.S. (Bass Management System - systém správy basů)
Obecné funkce86	Dolby B NR	Nastavení vysílání zpráv s časovačem
Napájení	Zvolení typu kazety	Lokální vyhledávání
Výběr zdroje	DPSS (Direct Program Search System)	Režim ladění
Řízení hlasitosti	DPSS s dálkovým ovládním	Automatické ukládání do paměti
Atenuátor	Přeskočení prázdných částí	AF (Alternative Frequency - alternativní kmitočet)
Hlasitost (Loudness)	Opakování	Omezení RDS na region
System Q	Funkce ovládní externího disku99	Automatické vyhledávání TP
Ovládní audio	Přehrávání externího disku	Příjem mono
Nastavení reproduktoru	Rychlé převíjení vpřed a vzad	Přesouvání textu
TEL Mute (umlčení)	Vyhledávání skladby	Časovač vypnutí
Přepínání zobrazení	Vyhledávání alba	Základy obsluhy dálkovým ovladačem 110
Přepínání zobrazení času	Přímé vyhledávání skladeb	Vložení a výměna baterie
Nastavení přídatného vstupu displeje	Přímé vyhledávání alb	Základy obsluhy
Nastavení úhlu čelního panelu	Opakování skladby/alba	V režimu tuneru
Odnímatelný čelní panel	Ukázky skladeb	V režimu magnetofonové kazety
Skrytí ovládacího panelu	Nahodilé přehrávání	V režimu disku
Funkce tuneru91	Nahodilé přehrávání zásobníku	Příslušenství..... 113
Ladění	Vkládání názvů disků (DNPS)	Postup při instalaci..... 113
Ladění přímým zadáním	Přesouvání textu/názvu	Připojování kabelů ke svorkám 114
Paměť předvolených stanic	DNPP (Disc Name Preset Play)	Instalace 115
Automatické ukládání do paměti	Systém menu..... 103	Vyjmutí přístroje 116
Vyvolání stanic z paměti	Systém menu	Zajištění čelního panelu přístroje..... 116
Funkce RDS.....93	Mask Key	Odstraňování problémů 117
Dopravní informace	Tón dotykového senzoru	Specifikace..... 121
Předvolená hlasitost pro dopravní vysílání	Manuální nastavení hodin	
Přesouvání radiotextu	Synchronizované hodiny	
PTY (Program Type)	Volitelné podsvětlení	
Předvolba typu programu	Přepínání zobrazení grafiky	
Změna jazyka pro funkci PTY	Volba barvy podsvětlení	
	Nastavení kontrastu	
	Tlumení	

Bezpečnostní pokyny

▲VÝSTRAHA

Abyste předešli nebezpečí požáru, pečlivě dodržujte následující pokyny:

- Příklad zasuněte až nadoraz, aby byl bezpečně zajištěn. V opačném případě se může při havárii nebo nárazu uvolnit.
- Při prodlužování přívodů k zapalování, baterii nebo zemního přívodu používejte pouze kabely určené pro automobily nebo kabely o průřezu 0,75 mm² (AWG18) nebo větším, aby nedošlo k přetížení kabelu a zničení izolace.
- Aby nedošlo ke zkratu, nevkládejte do přístroje ani v něm nenechávejte kovové předměty (např. mince nebo kovové nástroje).
- Jestliže se z přístroje uvolňuje kouř nebo zápach, ihned přístroj vypněte a obraťte se na prodejce Kenwood.
- Dbejte, aby se vaše prsty nezachytily mezi čelní panel a přístroj.
- Dbejte, aby přístroj nespadl, ani jej nevystavujte silným nárazům. Přístroj se může poškodit nebo mohou prasknout skleněné díly, které obsahuje.
- V případě poškození displeje z kapalných krystalů (LCD) nebo jeho prolomení nárazem se nedotýkejte uvolněné tekutiny. Tekutina kapalných krystalů může ohrožovat vaše zdraví nebo dokonce i život. Jestliže vám tekutina kapalných krystalů z LCD potřísní pokožku nebo oděv, ihned zasažené místo důkladně umyjte mýdlem.

▲UPOZORNĚNÍ

Dodržováním následujících pokynů předejdete poškození přístroje:

- Ujistěte se že přístroj připojujete na napájení 12 Vss s ukostřeným záporným pólem.
- Nesnímejte vrchní ani spodní kryt přístroje.
- Přístroj neinstalujte na místa, vystavená přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám nebo nadměrné vlhkosti. Vyhněte se i místům, kde by se do přístroje mohla dostat voda, nebo místům prašným.
- Čelní panel nevystavujte silným nárazům, jedná se o součást přesného zařízení.
- Při výměně pojistky používejte pouze pojistky předepsaných hodnot. Použití pojistky s jinými hodnotami může způsobit selhání přístroje.
- Aby nedošlo ke zkratu, při výměně pojistky nejprve odpojte kabelový svazek.
- Mezi čelní panel a přístroj nevkládejte žádné předměty.
- K instalaci nepoužívejte jiné šrouby než dodávané. Použití nesprávných šroubů může přístroj poškodit.
- Nepoužívejte násilí vůči pohyblivému čelnímu panelu. Může se poškodit nebo prasknout.
- Dbejte, aby na odklopený panel nebo jeho součásti nepůsobila nadměrná síla. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo selhání.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

O CD přehrávačích/měníčích CD připojených k této jednotce:

K této jednotce lze připojit CD přehrávače/měníče CD KENWOOD, uvedené na trh v roce 1998 a později. Viz také příslušný katalog, nebo konzultujte prodejce produktů KENWOOD, který vám poskytne informace o modelech CD přehrávačů/měníčů CD, které lze připojit. Všimněte si, že kterýkoliv CD přehrávač/měníč CD, uvedený na trh v roce 1997 nebo dříve a měnič CD vyrobený jinými výrobci, nelze k této jednotce připojit. Nepodporovaná spojení mohou vést k poškození jednotky. Nastavení přepínače O-N do polohy "N" pro použitelné měniče disků/CD přehrávače KENWOOD. Funkce, které lze použít a informace, které lze zobrazit, se budou lišit v závislosti na modelech, které připojujete.




Nesprávným propojením přístroje s CD měničem může dojít k poškození obou přístrojů.

Omezovač šumu Dolby je vyráběn v licenci firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation. DOLBY a symbol dvojité D jsou ochranné známky Dolby Laboratories Licensing Corporation.

POZNÁMKA

- Jestliže při instalaci přístroje nastanou obtíže, obraťte se na prodejce Kenwood.
- Jestliže zařízení selže, stiskněte tlačítko RESET. Přístroj se po stisku tlačítka RESET vrátí k továrnímu nastavení. Po stisknutí tlačítka nulování (reset) budete pro zprovoznění přístroje potřebovat Mask key. Jestliže zařízení nepracuje správně ani po stisku tlačítka RESET, obraťte se o pomoc na místního prodejce KENWOOD.
- Jestliže ovládáte měnič CD poprvé a ten nepracuje správně, stiskněte tlačítko RESET. Nastaví se základní pracovní podmínky.



Tlačítko Reset

- Při teplotách nižších než 5 stupňů celsia (41 °F) může být zobrazení na LCD displeji špatně čitelné.
- Jestliže jednotku odesíláte do opravy, která se týká i mask key, je třeba servisu poskytnout s jednotkou i příslušný mask key.

- Zobrazení displeje a panelu v tomto návodu slouží jako příklad pro ujasnění výkladu použití ovládání. Zobrazení na displeji na těchto ilustracích se proto může lišit od zobrazení na skutečném zařízení a některé ilustrace znázorňují momenty, které v reálném provozu nemohou nastat.

Pri prvém použití jednotky

Abyste vypnuli demonstrační režim, stisknete tlačítko vysílání a odešlete signál Mask Key. (viz str. 104)

Čištění terminala prednje ploče

Ukoliko se terminali uredjaja ili prednje ploče isprljaju, obrišite ih suhom, mekanom krpom.

Čištění jednotky

Jestliže je čelní panel znečištěn, otřete jej měkkou suchou látkou. Při silném znečištění lze použít látku navlhčenou neutrálním čisticím a po vyčištění zbytky čisticího důkladně otřít.



Použití spreje přímo na přístroj může mít vliv na mechanické díly. Čištění čelního panelu hrubou látkou nebo čisticími na bázi ředidel nebo alkoholu může poškodit povrch panelu nebo smazat popisy.

O magnetofonových kazetách

Čištění magnetofonové hlavy

Pokud je reprodukce zašuměná nebo je kvalita zvuku během přehrávání nízká kvůli znečištěné magnetofonové hlavě, vyčistěte ji.

O magnetofonových kazetách

- Je-li páska uvolněná, napněte ji.
- Pokud se etiketa z kazety odlupuje, přilepte ji lepidlem.
- Nepoužívejte poničené kazety.
- Nepokládejte kazety na palubní desku a všude tam, kde jsou vysoké teploty.
- Nepoužívejte kazety, které jsou delší než 100 minut.

O RDS

RDS (Radio Data System – systém radiových dat)



Při poslechu RDS stanice (tj. stanice vysílající signál RDS) se zobrazuje název stanice, usnadňující přehled o přijímané stanici. RDS (Radio Data System) stanice vysílají i kmitočty jiných vysílačů této stanice. Jestliže cestujete na delší trase, tato funkce automaticky přepíná na místní kmitočty s nejlepším signálem sítě vysílačů stanice, kterou chcete poslouchat. Data se automaticky uloží do paměti, takže přijímač může rychle přepnout na jinou RDS stanici, vysílající stejný program, ale s lepším příjmem. To i včetně stanic uložených v paměti předvoleb, které posloucháte často.

Enhanced Other Network (rozšíření na další síť)

Stanice poskytující <Enhanced Other Network> vysílají informaci o jiných RDS stanicích, které vysílají dopravní vysílání. Máte-li naladěnu stanici, která nevysílá dopravní informace, ale jiná RDS stanice začne vysílat dopravní zpravodajství, tuner se na dobu dopravního vysílání automaticky přeladí na tuto jinou stanici.

Alarm

Jestliže je vysíláno nouzové vysílání (oznamující nehodu atd.), přeruší se aktivní funkce a přijme se varování.



Napájení

Zapnutí napájení

Zapněte zapalování automobilu.

Čelní panel se odklopí a odkryje ovládací panel.

Vypnutí napájení

Vypněte zapalování automobilu.

Po uplynutí nastaveného času pro sejmutí čelního panelu (viz str. 90), se čelní panel opět zaklopí a zakryje ovládací panel.



Manipulaci s čelním panelem neprovádějte silou. Zařízení by se tak mohlo poškodit.



Při prvním použití zařízení je nezbytné ukončit Předváděcí režim tlačítkem Mask key (viz str. 104). Není-li ukončen Předváděcí režim, zařízení nemůže být používáno běžným způsobem.

Výběr zdroje

Stiskněte tlačítko [SRC].

Požadovaný režim

Zobrazení

Tuner	"TUNER"
Kazeta	"TAPE"
Externí disk	"DISC"
Přídavný vstup	"AUX"
Standby (pouze v režimu podsvětlení)	"ALL OFF"



Pro přídavný vstup je nezbytné jedno z níže uvedeného doplňkového příslušenství.

- KCA-S210A
- CA-C1AX
- Měníč CD s instalovanou funkcí přídavného vstupu.

Po uplynutí 20ti minut v režimu Standby tato jednotka automaticky vypne napájení, aby tak šetřila baterii automobilu.

Doba vypnutí může být nastavena v kapitole <Časovač vypnutí> (viz str. 110).

Řízení hlasitosti

Zvýšení hlasitosti

Stiskněte tlačítko [^].

Ztlumení hlasitosti

Stiskněte tlačítko [v].

Atenuátor

Rychlé ztlumení hlasitosti.

Stiskněte tlačítko [ATT].

Každým stisknutím tlačítka je atenuátor buď zapnut, nebo vypnut. Je-li jednotka zapnutá, indikátor "ATT" bliká.

Hlasitost (Loudness)

Vyrovnaní basů a výšek při ztlumené hlasitosti.

Stiskněte tlačítko [LOUD] na dobu alespoň 1 vteřiny.

Každým stisknutím tlačítka na dobu alespoň 1 vteřiny je loudness buď zapnuta, nebo vypnuta.

Je-li jednotka zapnutá, zobrazí se "LOUD ON".

System Q

Nastavení nejlepšího zvuku pro různé hudební styly.

1 Zvolte zdroj, který chcete nastavit

Stiskněte tlačítko [SRC].

2 Zvolte typ zvuku

Stiskněte tlačítko [Q].

Při každém stisknutí tlačítka je aktivováno nastavení zvuku.

Nastavení zvuku	Zobrazení
Plochý zvuk	"Flat"
Rock	"Rock"
Top 40	"Top 40"
Pop	"Pops"
Jazz	"Jazz"
Lehký žánr	"Easy"
Prostorový zvuk — Jednoduchý	"Scan"
Nastavení uživatele	"User"



- Nastavení uživatele: Hodnoty nastavené v režimu <Ovládání audio> (viz str. 88).
- Každé nastavení hodnot je obměňováno v režimu <Nastavení reproduktoru> (viz str. 88). Nejdříve zvolte typ reproduktoru pomocí Nastavení reproduktoru.

Obecné funkce

Ovládání audio

1 Zvolte zdroj, který chcete upravit

Stiskněte tlačítko [SRC].

2 Aktivujte režim Ovládání audio

Stiskněte tlačítko [AUD] na dobu alespoň 1 vteřiny.

3 Zvolte funkci audio, kterou chcete upravit

Stiskněte tlačítko [FM] nebo [AM].

Při každém stisknutí tlačítka se funkce, které mohou být upraveny, přepnou tak, jak je uvedeno níže.

4 Upravte vybranou funkci

Stiskněte tlačítko [◀◀] nebo [▶▶].

Nastavitelné funkce	Zobrazení	Rozsah
Kmitočet centrálních basů	"Bass F"	60/70/80/100 nebo 150 Hz
Úroveň basů	"Bass"	-8 — +8
Faktor kvality basů	"Bass Q"	1,00/1,25/1,50/2,00
Rozšíření basů	"Bass EXT"	ZAPNUTO/VYPNUTO
Kmitočet centrálních středů	"MID F"	0,5/1,0/1,5/2,0 kHz
Úroveň středů	"Middle"	-8 — +8
Faktor kvality středů	"Middle Q"	1,0/2,0
Kmitočet centrálních výšek	"TRE F"	10,0/12,5/15,0/17,5 kHz
Úroveň výšek	"Treble"	-8 — +8
Vyvážení	"Balance"	Levé 15 — Pravé 15
Předozadní vyvážení	"Fader"	Zadní 15 — Přední 15
Odchylka hlasitosti	"V Offset"	-8 — ±0



- V závislosti na nastavených hodnotách Faktoru kvality basů se mohou kmitočty, které lze nastavit v Kmitočtu centrálních basů, měnit tak, jak je uvedeno níže.

Faktor kvality basů	Kmitočet centrálních basů
1,00/1,25/1,50	60/70/80/100
2,00	60/70/80/150

- Je-li funkce Rozšíření basů zapnutá, je úroveň nízkých kmitočtů rozšířena o 20%.

- Odchylka hlasitosti: Hlasitost každého zdroje může být nastavena odlišně od základní hlasitosti.

5 Ukončete režim Ovládání audio

Stiskněte tlačítko [AUD].

Nastavení reproduktoru

Jemné ladění, aby hodnota System Q byla při nastavování typu reproduktoru optimální.

1 Aktivujte Standby

Stiskněte tlačítko [SRC].

Zvolte zobrazení "ALL OFF".

2 Aktivujte režim Nastavení reproduktorů

Stiskněte tlačítko [Q].

3 Zvolte typ reproduktoru

Stiskněte tlačítko [◀◀] nebo [▶▶].

Každým stisknutím tlačítka je aktivováno nastavení tak, jak je uvedeno níže.

Typ reproduktoru	Znázornění
VYPNUTO	"SP OFF"
Pro reproduktor 6 & 6x9 palců	"SP 6*9/6inch"
Pro reproduktor 5 & 4 palců	"SP 5/4inch"
Pro reproduktor OEM	"SP O.E.M."

4 Ukončete režim Nastavení reproduktorů

Stiskněte tlačítko [Q].

TEL Mute (umlčení)

Audio systém se při příchozím telefonátu automaticky odmlčí.

Při příchozím telefonátu

se zobrazí "CALL".

Audio systém se přeruší.

Poslech audio zařízení během telefonování

Stiskněte tlačítko [SRC].

"CALL" zmizí a audio systém se opět aktivuje.

Ukončení telefonátu

Zavěste telefon.

"CALL" zmizí a audio systém se opět aktivuje.

V režimu kazety

Informace

Přehrávaná strana a počítadlo

Přehrávaná strana a přehrávání pásku

Přehrávaná strana

V režimu externího disku

Informace

Zobrazení

Délka skladby

Název disku

Titul disku

Titul skladby

"DNPS"

"D-TITLE"

"T-TITLE"

Přepínání zobrazení

Přepínání zobrazovaných informací.

Stiskněte tlačítko [DISP].

Každým stisknutím tlačítka aktivujete zobrazení tak, jak je uvedeno níže.

V režimu tuneru

Informace

Zobrazení

Služba pro zobrazování názvu stanice nebo frekvence

Radiotext

"R-TEXT"

Zobrazení frekvence během příjmu názvu stanice nebo frekvence

Stiskněte tlačítko [DISP] na dobu alespoň 1 vteřiny.

Místo názvu stanice bude na 5 vteřin zobrazena frekvence RDS stanice.

Přepínání zobrazení času

Přepínání zobrazovaných informací.

Stiskněte tlačítko [CLK].

Stisknutím tlačítka přepínáte mezi zobrazením času a stávajícím režimem.

Během zobrazení času svítí indikátor času.

Obecné funkce

Nastavení přídatného vstupu displeje

Zvolení zobrazení, je-li zařízení přepnuté na režim přídatného vstupu (AUX).

1 Zvolte režim Přídatného vstupu

Stiskněte tlačítko [SRC].

Zvolte zobrazení "AUX".

2 Aktivujte režim nastavení přídatného vstupu displeje

Stiskněte tlačítko [NAME.S] na dobu alespoň 2 vteřin.

Je zobrazen název momentálně zvoleného AUX.

3 Zvolte přídatný vstup displeje

Stiskněte tlačítko [◀◀] nebo [▶▶].

Každým stisknutím tlačítka přepínáte nastavení tak, jak je uvedeno níže.

- "AUX"
- "TV"
- "VCP"
- "GAME"
- "PORTABLE"

4 Ukončete režim nastavení přídatného vstupu displeje

Stiskněte tlačítko [NAME.S].



Je-li proces zastaven na 10 vteřin, je vybrán název uvedený v dané chvíli a režim Nastavení přídatného vstupu displeje je ukončen.

Nastavení úhlu čelního panelu

Stiskněte tlačítko [ANG] na dobu alespoň 1 vteřiny.



- Nemanipulujte s čelním panelem s nadměrnou silou. To by mohlo zařízení poškodit.
- Úhel čelního panelu nelze nastavit při přehrávání magnetofonové kazety.

Odnímatelný čelní panel


Čelní panel je možné sejmut a odnést jej s sebou, což pomáhá odradit zloděje.

Sejmutí čelního panelu

1 Vypněte zapalování nebo stiskněte tlačítko [SRC] na dobu alespoň 1 vteřiny.

Napájení se vypne a čelní panel se otevře.


2 Přidržením za jeho střední část vytáhněte čelní panel ven.



- Je-li čelní panel odklopený, pak se v závislosti na nastavení časového úseku v režimu <Nastavení času zakrytí> (viz str. 107) čelní panel zaklopí a napájení se vypne.
- Čelní panel je křehkým zařízením a může být úderem nebo ránou snadno poškozen. Proto jej vždy uchovávejte v přiloženém speciálním pouzdře.
- Nevystavujte čelní panel ani pouzdro přímým slunečním paprskům nebo vysokým teplotám a vlhkosti. Vyhněte se i místům, kde by se do přístroje mohla dostat voda nebo prach.

Nasazení čelního panelu

1 Levou stranu čelního panelu vložte do svorek.



2 Zatlačte na jeho pravou stranu, až ho zaklapnutím zajistíte na svém místě.

Funkce tuneru

Ladění

Výběr stanice.

1 Zvolte režim tuneru

Stiskněte tlačítko [SRC].
Zvolte zobrazení "TUNER".

2 Zvolte pásmo

Stiskněte tlačítko [FM] nebo [AM].
Stisknutí tlačítka [FM] přepínáte mezi pásmem FM1, FM2 a FM3.

3 Vyberte laděním nahoru a dolů pásmo

Stiskněte tlačítko [◀◀] nebo [▶▶].



Při příjmu stereo stanic se aktivuje indikátor "ST".

Ladění přímým zadáním (funkce dálkového ovladače)

Vložení frekvence a ladění.

1 Zvolte pásmo

Stiskněte tlačítko [FM] nebo [AM].

2 Aktivujte režim Ladění přímým zadáním

Stiskněte tlačítko [DIRECT] na dálkovém ovládní.
Zobrazí se "----".

3 Vložte kmitočet (frekvenci)

Stiskněte číselná tlačítka na dálkovém ovládní.
Příklad:

Požadovaný kmitočet	Stisknutá tlačítka
92,1 MHz (FM)	[#0], [#9], [#2], [#1]
810 kHz (AM)	[#0], [#8], [#1], [#0]

Zrušení Ladění přímým zadáním

Stiskněte tlačítko [DIRECT] na dálkovém ovládní.

Paměť předvolených stanic

Vložení stanice do paměti.

1 Zvolte pásmo

Stiskněte tlačítko [FM] nebo [AM].

2 Zvolte kmitočet (frekvenci), který chcete uložit do paměti

Stiskněte tlačítko [◀◀] nebo [▶▶].

3 Vložte kmitočet do paměti

Stiskněte tlačítko [#1] — [#6] na dobu alespoň 2 vteřin.
Uložené číslo jednou blikne na displeji.
Pro každé pásmo může být uložena pod tlačítky [#1] — [#6] vždy jedna stanice.

Automatické ukládání do paměti

Automatické ukládání stanic s dobrým příjmem.

1 Zvolte pásmo pro Vstup automatické paměti

Stiskněte tlačítko [FM] nebo [AM].

2 Aktivujte režim Menu

Stiskněte tlačítko [MENU] na dobu alespoň 1 vteřiny.
Zobrazí se "MENU".

3 Zvolte režim Vstup automatické paměti

Stiskněte tlačítko [FM] nebo [AM].

Funkce RDS


Zvolte zobrazení "Auto-Memory".

4 Otevřete Vstup automatické paměti

Stiskněte tlačítko [◀◀] nebo [▶▶] na dobu alespoň 2 vteřin. Po uložení šesti stanic, které mohou být přijímány, se Vstup automatické paměti uzavře.



- Je-li <Funkce AF> (viz str. 108) zapnutá, mohou být do paměti ukládány pouze stanice RDS.
- Je-li Vstup automatické paměti použit v pásmu FM2, nastavené stanice RDS v pásmu FM1 nejsou uloženy do paměti. Podobně je tomu při jeho použití v pásmu FM3, nastavené stanice RDS v pásmech FM1 nebo FM2 nejsou uloženy.



Vyvolání stanic z paměti


Vyvolávání stanic z paměti.

1 Zvolte pásmo

Stiskněte tlačítko [FM] nebo [AM].

2 Vyvolejte vybranou stanic

Stiskněte tlačítko [#1] — [#6].



Funkce RDS

Dopravní informace

Automatické přepnutí na dopravní informace v okamžiku, kdy začne dopravní vysílání i přesto, že neposloucháte rádio.

Stiskněte tlačítko [TI].

Každým stisknutím tlačítka je zobrazení funkce Dopravní informace buď zapnuta, nebo vypnuta.

Je-li jednotka zapnutá, rozsvítí se indikátor "TI".

Není-li naladěna žádná stanice, která vysílá dopravní informace, indikátor "TI" bliká.

Jakmile začne dopravní vysílání, rozsvítí se "Traffic Info" a vysílání se zapne.



Je-li funkce Dopravní informace aktivovaná během poslechu AM pásma, vysílání se automaticky přepne do pásma FM.

Příjem dalších stanic s dopravními informacemi

Stiskněte tlačítko [◀◀] nebo [▶▶].



Přepnutí stanic s dopravními informacemi může být provedeno při poslechu rádia.

Předvolená hlasitost pro dopravní vysílání

Nastavení hlasitosti během dopravního vysílání.

1 Naladte stanici.

2 Nastavte požadovanou hlasitost.

3 Nastavenou hlasitost uložte

Stiskněte tlačítko [VOL ADJ] na dobu alespoň 2 vteřin.

Úroveň hlasitosti jednou blikne na displeji.

Přesouvání radiotextu

Přesouvá zobrazovaný radiotext.

Stiskněte tlačítko [DISP] na dobu alespoň 1 vteřiny.

PTY (Program Type)

Výběr typu programu a vyhledávání stanic.

1 Aktivujte režim PTY

Stiskněte tlačítko [PTY].

Během režimu PTY svítí indikátor "PTY".



Tuto funkci nelze použít při dopravním vysílání nebo poslechu stanic v AM pásmu.

2 Zvolte typ programu

Stiskněte tlačítko [FM] nebo [AM].

Každým stisknutím tlačítka aktivujete typ programu tak, jak je uvedeno níže.

Č.	Typu programu	Zobrazení
1.	Mluvené slovo	"Speech"
2.	Hudba	"Music"
3.	Zprávy	"News"
4.	Aktuální události	"Affairs"
5.	Informace	"Info"
6.	Sport	"Sport"
7.	Vzdělávací pořady	"Educate"
8.	Dramatická tvorba	"Drama"
9.	Kultura	"Culture"
10.	Věda	"Science"
11.	Různé	"Varied"
12.	Populární hudba	"Pop M"

13.	Rock	"Rock M"
14.	Hudba lehkých žánrů	"Easy M"
15.	Lehká klasická hudba	"Light M"
16.	Vážná klasická hudba	"Classics"
17.	Ostatní hudba	"Other M"
18.	Počasí	"Weather"
19.	Finance	"Finance"
20.	Programy pro děti	"Children"
21.	Společenský život	"Social"
22.	Náboženství	"Religion"
23.	Program s telefonickými vstupy posluchačů	"Phone In"
24.	Cestování	"Travel"
25.	Volný čas	"Leisure"
26.	Jazz	"Jazz"
27.	Country	"Country"
28.	Národní hudba	"Nation M"
29.	Hudba oldies	"Oldies"
30.	Lidová hudba	"Folk M"
31.	Dokumenty	"Document"



• Mluvené slovo a hudba obsažená v typech programů:

Mluvené slovo: Č.3 — 11, 18 — 25, 31
Hudba: Č.12 — 17, 26 — 30

- Typy programů mohou být uloženy pod čísla [#1] — [#6] a rychlou volbou snadno vyvolány. Více informací najdete v <Předvolba typu programu> (viz str. 95).
- Můžete změnit jazyk pro zobrazování. Více informací najdete ve <Změna jazyka pro funkci PTY> (viz str. 96).

3 Vyhledávání stanice s vybraným typem programu

Stiskněte tlačítko [**◀◀**] nebo [**▶▶**].

Chcete-li vyhledat další stanice, stiskněte znovu tlačítko [**◀◀**] nebo [**▶▶**].



Není-li nalezen požadovaný typ programu, zobrazí se "NO PTY".
Zvolte jiný typ programu.

4 Ukončete režim PTY

Stiskněte tlačítko [PTY].

Předvolba typu programu

Vložení vybraného typu programu do paměti a snadné vyvolání programu rychlou volbou.

Předvolba typu programu

1 Zvolte typ programu, který chcete uložit do paměti

Více informací najdete v <PTY (Program Type)> (viz str. 94).

2 Nastavte typ programu

Stiskněte tlačítko [#1] — [#6] na dobu alespoň 2 vteřin.

Vyvolání nastaveného typu programu

1 Aktivujte režim PTY

Více informací najdete v <PTY (Program Type)> (viz str. 94).

2 Vyvolejte typ programu

Stiskněte tlačítko [#1] — [#6].

Funkce RDS

Změna jazyka pro funkci PTY

Výběr jazyka pro zobrazení typu programu.

1 Aktivujte režim PTY

Více informací najdete v <PTY (Program Type)> (viz str. 94).

2 Aktivujte režim Změny jazyka

Stiskněte tlačítko [DISP].

3 Zvolte jazyk

Stiskněte tlačítko [FM] nebo [AM].



Každým stisknutím tlačítka přepínáte jazyky tak, jak je uvedeno níže.

Jazyk	Zobrazení
Anglický	"English"
Španělský	"Spanish"
Francouzský	"French"
Holandský	"Dutch"
Norský	"Norwegian"
Portugalský	"Portuguese"
Švédský	"Swedish"
Německý	"German"

4 Ukončete režim Změny jazyka

Stiskněte tlačítko [DISP].

Funkce kazetového přehrávače



Přehrávání magnetofonových kazet

Není-li vložena magnetofonová kazeta

1 Odklopte čelní panel

Stiskněte tlačítko [▲].

2 Vložte magnetofonovou kazetu.



Po odklopení čelního panelu může překážet posunovací páčka nebo něco jiného. Pokud se tak stane, opatrně posunovací páčkou zahýbejte nebo proveďte jinou vhodnou nápravu, potom můžete jednotku použít.



- Zvuk může být při pohybu čelního panelu dočasně ztlumen.
- Je-li vložena magnetofonová kazeta, svítí indikátor "IN".

Je-li vložena magnetofonová kazeta

Stiskněte tlačítko [SRC].

Zvolte zobrazení "TAPE".

Chcete-li poslouchat opačnou stranu

Stiskněte tlačítko [PROG].

Vyjměte magnetofonovou kazetu

1 Vyjměte magnetofonovou kazetu

Stiskněte tlačítko [▲].

2 Zavřete čelní panel

Stiskněte tlačítko [▲].

Rychlé převíjení vpřed a vzad

Rychlé převíjení vpřed

Stiskněte tlačítko [FM].

Pokud se převíjení zastaví, stiskněte tlačítko [PROG].

Rychlé převíjení vzad

Stiskněte tlačítko [AM].

Pokud se převíjení zastaví, stiskněte tlačítko [PROG].

Dolby B NR

Stiskněte tlačítko [B NR].

Každým stisknutím tlačítka je Dolby B NR buď zapnuto, nebo vypnuto.

Je-li jednotka zapnutá, zobrazí se "B-NR ON" .

Zvolení typu kazety

Stiskněte tlačítko [MTL].

Každým stisknutím tlačítka přepínáte typ kazety tak, jak je uvedeno níže.

Typ kazety	Zobrazení
CrO ₂ (Typ II), FeCr (Typ III), Metal (Typ IV)	"Metal ON"
Běžná (Typ I)	"Metal OFF"

Funkce kazetového přehrávače

DPSS (Direct Program Search System)

Označení skladeb, které se mají přeskočit a rychlé převíjení vpřed a vzad.

Přeskočení na další skladbu

Stiskněte tlačítko [▶▶].

Při každém stisknutí tlačítka narůstá počet skladeb, které se mají přeskočit.

Přeskočení na předchozí skladbu

Stiskněte tlačítko [◀◀].

Při každém stisknutí tlačítka narůstá počet skladeb, které se mají přeskočit.

Zrušení DPSS

Stiskněte tlačítko [PROG].



- Během prvních 5 vteřin skladby může být rozpoznána předchozí skladba jako ta aktuální.
- Může být přeskočeno až 9 skladeb.



- Během prvních 5 vteřin skladby může být rozpoznána předchozí skladba jako ta aktuální.
- Může být přeskočeno až 9 skladeb.

Přeskočení prázdných částí

Automatické rychlé převíjení vpřed, je-li prázdné místo na pásce delší než 10 vteřin.

Stiskněte tlačítko [B.S].

Každým stisknutím tlačítka je Přeskočení prázdných částí buď zapnuto, nebo vypnuto.

Je-li jednotka zapnutá, zobrazí se "B.Skip ON".

Opakování

Opakování aktuální skladby.

Stiskněte tlačítko [REP].

Každým stisknutím tlačítka je Opakování buď zapnuto, nebo vypnuto.

Je-li jednotka zapnutá, zobrazí se "Repeat ON".

DPSS s dálkovým ovládáním

Označování skladeb, které mají být přeskočeny, dálkovým ovladačem pomocí číselných tlačítek.

1 Označte skladbu, která má být přeskočena

Stiskněte číselná tlačítka na dálkovém ovládání.

2 Přeskočte na další skladbu

Stiskněte tlačítko [▶▶].



Přeskočte na předchozí skladbu

Stiskněte tlačítko [◀◀].

Zrušení DPSS

Stiskněte tlačítko [▶||].

Funkce ovládání externího disku



Přehrávání externího disku

Přehrávání disku z doplňkového příslušenství přehrávače disků připojeného k této jednotce.

Stiskněte tlačítko [SRC].

Zvolte zobrazení pro vámi vybraný přehrávač disků.

Příklady zobrazení:

Zobrazení	Přehrávač disků
"CD"	CD přehrávač
"DISC"	CD měnič/MD měnič

Pauza a přehrávání

Stiskněte tlačítko [▶||].

Každým stisknutím tlačítka přepínáte pauzu a přehrávání disku.

- Disk č. #10 je zobrazen jako "0".
- Funkce, které lze použít, a informace, které se mohou zobrazit, se liší podle toho, zda je připojen přídatný měnič disků.

Rychlé převíjení vpřed a vzad

Rychlé převíjení vpřed

Podržte tlačítko [▶▶].

Tlačítko uvolněte v místě požadované reprodukce.

Rychlé převíjení vzad

Podržte tlačítko [◀◀].

Tlačítko uvolněte v místě požadované reprodukce.

Funkce ovládání externího disku

Vyhledávání skladby

Zvolte skladbu, kterou chcete poslouchat.

Stiskněte tlačítko [**◀◀**] nebo [**▶▶**].

Vyhledávání alba (funkce měniče disků)

Zvolte disk, který chcete poslouchat.

Stiskněte tlačítko [**AM**] nebo [**FM**].

Přímé vyhledávání skladeb (funkce dálkového ovladače)

Vyhledávání skladeb zadáním čísla skladby.

1 Vložte číslo skladby

Stiskněte číselná tlačítka na dálkovém ovládacím.

2 Vyhledejte skladbu

Stiskněte tlačítko [**◀◀**] nebo [**▶▶**].

Zrušení přímého vyhledávání skladeb

Stiskněte tlačítko [**▶▶▶**].

Přímé vyhledávání alb (funkce měniče disků s dálkovým ovládacím)

Vyhledávání disků zadáním čísla disku.

1 Vložte číslo disku

Stiskněte číselná tlačítka na dálkovém ovládacím.

2 Vyhledejte album

Stiskněte tlačítko [**DISC+**] nebo [**DISC-**].

Zrušení přímého vyhledávání alb

Stiskněte tlačítko [**▶▶▶**].



Pro volbu disku číslo 10 vložte "0".

Opakování skladby/alba

Opakované přehrávání skladby/disku, který posloucháte.

Stiskněte tlačítko [**REP**].

Každým stisknutím tlačítka přepínáte Opakované přehrávání tak, jak je uvedeno níže.

Opakované přehrávání

Zobrazení

Opakování skladby

"T-Repeat ON"/
"Repeat ON"

Opakování alba (funkce měniče disků)

"D-Repeat ON"

YYPNUTO

"Repeat OFF"

Ukázky skladeb

Přehrání začátku každé skladby na disku, který posloucháte a vyhledání skladby, kterou si chcete poslechnout.

1 Aktivujte Ukázky skladeb

Stiskněte tlačítko [SCAN].

Zobrazí se "Scan ON".

2 Když najdete skladbu, kterou si chcete poslechnout, deaktivujte funkci

Stiskněte tlačítko [SCAN].

Nahodilé přehrávání zásobníku (funce měniče disků)

Přehrání skladeb ze všech disků uložených v měniči disků v nahodilém pořadí.

Stiskněte tlačítko [M.RDM].

Každým stisknutím tlačítka je Nahodilé přehrávání zásobníku buď zapnuto, nebo vypnuto.

Je-li jednotka zapnutá, zobrazí se "M.Random ON".



Stisknete-li tlačítko [▶▶], aktivujete výběr další skladby.

Nahodilé přehrávání

Přehrání všech skladeb na disku v nahodilém pořadí.

Stiskněte tlačítko [RDM].

Každým stisknutím tlačítka je Nahodilé přehrávání buď zapnuto, nebo vypnuto.

Je-li jednotka zapnutá, zobrazí se "Random ON".



Stisknete-li tlačítko [▶▶], aktivujete výběr další skladby.

Funkce ovládání externího disku

Vkládání názvů disků (DNPS)

Vkládání názvů CD.

1 Přehrávejte disk, kterému chcete vložit název



- Nelze vkládat názvy MD disků.
- Nelze vkládat názvy disků, je-li zobrazen text CD.

2 Aktivujte režim Vložení názvu

Stiskněte tlačítko [NAME.S] na dobu alespoň 2 vteřin.
Zobrazí se "NAME SET".

3 Přesuňte kurzor do pozice pro vkládání znaků

Stiskněte tlačítko [◀◀] nebo [▶▶].

4 Zvolte typ znaků

Stiskněte tlačítko [▶II].

Každým stisknutím tlačítka aktivujete typ znaků tak, jak je uvedeno níže.

Typ znaků

Velká písmena

Malá písmena

Číslice a symboly

Speciální znaky (akcenty)

5 Zvolte typ znaků

Stiskněte tlačítko [FM] nebo [AM].



Znaky mohou být též vloženy použitím dálkového ovladače s číselnými tlačítky.

Příklad: Vložení názvu "DANCE".

Znak	Tlačítko	Počet stisknutí	Zobrazení
"D"	[#3]	1	
"A"	[#2]	1	
"N"	[#6]	2	
"C"	[#2]	3	
"E"	[#3]	2	

6 Opakujte kroky 3 až 5 a vložte název.

7 Ukončete režim Vložení názvu

Stiskněte tlačítko [NAME.S].



- Je-li postup zastaven na 10 vteřin, je název uvedený v dané chvíli uložen a režim Vložení názvu je ukončen.
- Média, kterým mohou být vloženy názvy.
 - Externí CD měnič/přehrávač: Záleží na typu CD měniče/přehrávače. Více informací najdete v manuálu CD měniče/přehrávače.
- Změna názvu stanice/CD může být provedena stejným postupem, jakým byly vloženy jejich názvy.

Přesouvání textu/názvu

Přesouvá zobrazený CD text nebo MD název.

Stiskněte tlačítko [DISP] na dobu alespoň 1 vteřiny.

DNPP (Disc Name Preset Play)

(funkce na dálkovém ovladači)

Výběr CD zobrazených v DNPS ze sady disků v měniči.

1 Přejděte do režimu DNPP

Stiskněte tlačítko [DNPP] na dálkovém ovládání.

Je-li zobrazeno "DNPP", DNPS zobrazuje postupně.

Zobrazení vpřed/vzad

Stiskněte tlačítko [DISC-] nebo [DISC+].


2 Je-li zobrazen disk, který chcete poslouchat

Stiskněte tlačítko [OK] na dálkovém ovládání.


Zobrazený disk bude přehrávat.

Ukončení režimu DNPP

Stiskněte tlačítko [DNPP] na dálkovém ovládání.



Nabídka Displej



Indikátor NEWS Indikátor RDS

System menu

System menu

Nastavení funkcí, jako např. pípnutí během provádění operací atd. Postup výběru systému základních operací je vysvětlen zde. Reference k obsahu Položek menu a jejich nastavení je uvedena za vysvětlením tohoto procesu.

1 Aktivujte režim Menu

Stiskněte tlačítko [MENU] na dobu alespoň 1 vteřiny. Zobrazí se "MENU".

2 Zvolte položku menu

Stiskněte tlačítko [FM] nebo [AM].
Příklad: Chcete-li nastavit pípnutí, zvolte zobrazení "Beep".

3 Zvolte položku menu

Stiskněte tlačítko [◀◀] nebo [▶▶].
Příklad: Je-li zvoleno pípnutí "Beep", bude tlačítko při každém stisknutí zapnuté "Beep ON" nebo vypnuté "Beep OFF".
Zvolte jednu z možností.

Můžete pokračovat znovu od bodu 2 a nastavit další položky.

4 Ukončete režim Menu

Stiskněte tlačítko [MENU].



Jsou-li zobrazeny také další položky aplikovatelné na shora uvedené základní operace, je potom zaznamenána jejich tabulka nastavení. (Běžně je nastavení uvedené v tabulce nejvýše nastavení původní.)

Popis položek, které nejsou aplikovatelné (<Manuální nastavení hodin>atd.) jsou uvedeny krok za krokem.

Mask Key

Při vyjmutí jednotky z auta je požadována autorizace tlačítkem Mask Key, proto personalizace jednotky tímto tlačítkem pomáhá chránit zařízení před zloději.

1 Aktivujte Standby

Stiskněte tlačítko [SRC].
Zvolte zobrazení "ALL OFF".

2 Aktivujte režim Menu


Stiskněte tlačítko [MENU] na dobu alespoň 1 vteřiny. Je-li zobrazeno "MENU", zobrazí se "Mask key".

3 Aktivujte režim Mask key

Stiskněte tlačítko [◀◀] nebo [▶▶] na dobu alespoň 1 vteřiny. Zobrazí se "TRANSMIT 1".

4 Vložte signál tlačítka Mask Key

Podržte tlačítko vysílání na tlačítku Mask Key, dokud se na displeji nerozsvítí indikátor úplného přenosu signálu.
Zobrazí se "TRANSMIT 2".



- Při přenosu signálu držte Mask Key těsně u senzoru.
- Není-li signál Mask Key přijímán správně, zobrazí se opět "TRANSMIT 1". V tomto případě opakujte postup bodu 4.

5 Vložte signál tlačítka Mask Key znovu

Podržte tlačítko vysílání na tlačítku Mask Key, dokud se na displeji nerozsvítí indikátor úplného přenosu signálu.
Zobrazí se "APPROVED" a aktivuje se funkce Mask Key.

Stiskněte tlačítko Reset a jakmile je odstraněn ze zdroje baterie

1 Zapněte napájení

Motor automobilu je spuštěn.
Zobrazí se "TRANSMIT 1".

2 Vložte signál tlačítka Mask Key

Zopakujte výše uvedené body 4 a 5 a vložte signál Mask Key. Zobrazí se "APPROVED".

Nyní může být jednotka použita.

Tón dotykového sensoru

Zapnutí/vypnutí kontroly operace zvukem (pípnutím).

Zobrazení	Nastavení
"Beep ON"	Ozve se pípnutí.
"Beep OFF"	Pípnutí je zrušeno.

Manuální nastavení hodin



Nastavení lze provést pouze tehdy, jsou-li vypnuté <Synchronizované hodiny> (viz str. 105).

1 Zvolte režim Nastavení hodin

Stiskněte tlačítka [FM] nebo [AM].
Zvolte zobrazení "Clock Adjust".

2 Zvolte režim Nastavit hodiny

Stiskněte tlačítka [◀◀] nebo [▶▶] na dobu alespoň 1 vteřiny.
Zobrazení hodin bliká.

3 Nastavte hodiny

Stiskněte tlačítka [FM] nebo [AM].

Nastavte minuty

Stiskněte tlačítka [◀◀] nebo [▶▶].

4 Ukončete režim Nastavení hodin

Stiskněte tlačítka [MENU].

Synchronizované hodiny

Synchronizace časového údaje RDS stanice a vašeho zařízení.

Zobrazení	Nastavení
"SYNC ON"	Synchronizuje čas.
"SYNC OFF"	Nastavte čas manuálně.



Synchronizace času trvá asi 3 až 4 minuty.

Volitelné podsvětlení

Volba barvy tlačítek podsvětlení mezi zelenou a červenou.

Zobrazení	Nastavení
"Button Green"	Barva podsvětlení je zelená.
"Button Red"	Barva podsvětlení je červená.

System menu

Přepínání zobrazení grafiky

Zapnutí/vypnutí zobrazení grafické části displeje.

Zobrazení	Nastavení
"Graphic ON"	Grafická část je zobrazena.
"Graphic OFF"	Grafická část není zobrazena.

Funkce modelů KRC-V791

Volba barvy podsvětlení

Můžete nastavit displej na požadovanou barvu.

1 Zvolte režim Volba barvy podsvětlení

Stiskněte tlačítko [FM] nebo [AM].

Zvolte zobrazení "COL".

2 Barva se začne postupně měnit

Stále držte stisknuté tlačítko [◀◀] nebo [▶▶].

Tlačítko uvolněte, až se objeví barva, kterou chcete nastavit.

Rychlé vyvolání přednastavené barvy

Stiskněte tlačítko [#1] — [#4].

Tlačítko	Barva
[#1]	Pastelová bílá
[#2]	Červená
[#3]	Modrá
[#4]	Modrozelená

Zvolte režim Barvy

Stiskněte tlačítko [#6].

Každým stisknutím tlačítka aktivujete režim Barvy tak, jak je uvedeno níže.

Zobrazení Režim barvy

"Scan"	Barva se mění postupně.
"SRC"	Barva se mění v závislosti na vybraném režimu.
"Time"	Barva se změní vždy po 6 hodinách.
	Svítil aktuálně nastavená barva.

Jemné nastavení modré

1 Stiskněte tlačítko [#3] na dobu alespoň 2 vteřin.

2 Stiskněte tlačítko [◀◀] nebo [▶▶].

Po dokončení nastavení modré stiskněte tlačítko [#3].

Nastavení paměti barvy

Stiskněte tlačítko [#5] na dobu alespoň 2 vteřin.

Po vyvolání paměti barvy stiskněte tlačítko [#5].



Nastavení modré nelze uložit do paměti.

Nastavení kontrastu

Nastavení kontrastu displeje.

Zobrazení a nastavení

"Contrast 0"	:
"Contrast 5" (původní nastavení)	:
"Contrast 10"	:

Tlumení

Automatické ztlumení displeje při zapnutí světel automobilu.

Zobrazení	Nastavení
"Dimmer ON"	Displej je ztlumen.
"Dimmer OFF"	Displej není ztlumen.

Nastavení času zakrytí

Nastavení časového úseku, kdy se čelní panel zakryje, poté co je vypnuto zapalování.

Čelní panel může být sejmuto pouze v tomto přednastaveném časovém úseku.

Zobrazení a nastavení
"Off Wait 0s"
:
"Off Wait 3s" (původní nastavení)
:
"Off Wait 25s"

System Q

Nastavení zobrazení/nezobrazení faktorů System Q v ovládání audio (kmitočty centrálních basů, faktor kvality basů, přesah basů, kmitočty centrálních středů, faktor kvality středu a kmitočty centrálních výšek).

Zobrazení	Nastavení
"System Q ON"	Faktory System Q jsou zobrazeny.
"System Q OFF"	Faktory System Q nejsou zobrazeny.

B.M.S. (Bass Management System - systém správy basů)

Nastavení úrovně zdůraznění hloubek externího zesilovače hlavní jednotky.

Zobrazení	Nastavení
"AMP Bass FLT"	Úroveň zdůraznění hloubek je plochá.
"AMP Bass +6"	Úroveň zdůraznění hloubek je nízká (+6dB).
"AMP Bass +12"	Úroveň zdůraznění hloubek je vysoká (+12dB).



Více informací o zesilovačích ovládaných touto jednotkou neleznete v katalogu nebo instrukčním manuálu.

System menu

Nastavení vysílání zpráv s časovačem

Automaticky se zapne vysílání zpráv, i když vůbec neposloucháte rádio. Též může být nastaven časový úsek, který nesmí být zapnutím vysílání přerušeno.

Zobrazení a nastavení

"News OFF"

"News 00min"

⋮

"News 90min"

Je-li nastaveno "News 00min" — "News 90min", je nastavena funkce zapnutí vysílání zpráv.

Je-li jednotka zapnutá, indikátor "NEWS" svítí.

Jakmile začne vysílání zpráv, zobrazí se "News" a jednotka toto vysílání zapne.



- Pokud zvolíte nastavení "20min", následující zpravodajství, po zpravodajstvím prvním, nebudou po dobu 20ti minut vysílány.
- Hlasitost zpravodajství je stejná jako pro poslech dopravních informací (viz str. 94).
- Tato funkce je dostupná pouze tehdy, vysílá-li požadovaná stanice PTY kód pro vysílání zpráv nebo patří-li k síti <Enhanced Other Network>, která tento kód vysílá.
- Je-li funkce Vysílání zpráv aktivována, bude vysílání přepnuto do FM pásma.

Lokální vyhledávání <V režimu tuneru>

V automatickém vyhledávání budou naladěny pouze stanice s dobrým signálem.

Zobrazení

Nastavení

"Local.S OFF"

Lokální vyhledávání je vypnuté.

"Local.S ON"

Lokální vyhledávání je zapnuté.

Režim ladění <V režimu tuneru>

Nastavení režimu ladění.

Režim ladění	Zobrazení	Proces
Automatické ladění	"Auto1"	Automatické vyhledávání stanic.
Vyhledávání stanic v paměti	"Auto2"	Vyhledávání stanic uložených v paměti.
Manuální	"Manual"	Běžné ruční ovládání ladění.

Automatické ukládání do paměti <V režimu tuneru>

Více informací o postupu najdete v <Automatické ukládání do paměti> (viz str. 92).

AF (Alternative Frequency - alternativní kmitočet)

Není-li příjem kvalitní, přepne se automaticky na další frekvenci stejného programu stejné RDS sítě s lepším signálem.

Zobrazení

Nastavení

"AF ON"

Funkce AF je zapnutá.

"AF OFF"

Funkce AF je vypnutá.

Je-li funkce AF zapnutá, svítí indikátor "RDS".




Nejsou-li k dispozici jiné stanice se stejným programem, které by měly v RDS síti silnější signál, přijímané vysílání může být přerušované. V takovém případě vypněte funkci AF.

Omezení RDS na region (funkce omezení na region)

Je možné zvolit, zda omezit RDS kanály, přijímané funkcí AF v určité síti, na konkrétní region.

Zobrazení	Nastavení
"Regional ON"	Funkce Omezení na region je zapnutá.
"Regional OFF"	Funkce Omezení na region je vypnutá.

 Některé stanice ve stejné síti vysílají odlišné programy a používají odlišné názvy programů.

Přesouvání textu

Nastavení přesouvání zobrazovaného textu.

Zobrazení	Nastavení
"Scroll MANU"	Nepřesouvá se.
"Scroll Auto"	Přesouvá se při změně displeje.



Přesunutý text je uveden níže.

- CD text
- MD titul
- Radiotext

Automatické vyhledávání TP

Je-li zapnutá funkce T1 a přesto je nekvalitní příjem při poslechu dopravních informací, bude automaticky vyhledána jiná stanice s lepším příjmem.

Zobrazení	Nastavení
"ATPS ON"	Funkce Automatické vyhledávání TP je zapnutá.
"ATPS OFF"	Funkce Automatické vyhledávání TP je vypnutá.

Příjem mono <V režimu FM>

Přepnutím poslechu ze stereo na mono může být omezen šum.

Zobrazení	Nastavení
"MONO OFF"	Příjem mono je vypnutý.
"MONO ON"	Příjem mono je zapnutý.

System menu


Časovač vypnutí

Nastavení automatického vypnutí napájení, pokračuje-li režim Standby.

Používání tohoto nastavení může šetřit vaši autobaterii.


Zobrazení	Nastavení
"OFF - - - -"	Funkce Časovače vypnutí je vypnutá.
"OFF 20min"	Jednotka bude vypnuta za 20 minut. (původní nastavení)
"OFF 40min"	Jednotka bude vypnuta za 40 minut.
"OFF 60min"	Jednotka bude vypnuta za 60 minut.

Základy obsluhy dálkovým ovladačem



Vložení a výměna baterie

Použijte lithiovou baterii (CR2025).
Vložte baterie symboly + a – dle ilustrace uvnitř ovladače.



▲VÝSTRAHA

Nepoužité baterie uschovejte z dosahu dětí. V případě jejich spolknutí okamžitě kontaktujte lékaře.

⚠ Ovladač nepokládejte na horká místa jako je např. palubní deska.

V režimu tuneru

Tlačítka [FM]/ [AM]

Zvolte pásmo.

Stisknutí tlačítka [FM] přepínáte mezi pásmem FM1, FM2 a FM3.

Tlačítka [◀◀]/ [▶▶]

Vyberte laděním nahoru a dolů pásmo.

Tlačítka [#0] — [#9]

Stisknutím tlačítek [#1] — [#6] vyvoláte přednastavené stanice.

Tlačítko [DIRECT]

Aktivuje a deaktivuje funkci <Ladění přímým zadáním> (viz str. 92).

Tlačítko [▶II]

Aktivuje a deaktivuje funkci <PTY (Program Type)> (viz str. 94).

Základy obsluhy

Tlačítka [VOL.]

Nastavení hlasitosti

Tlačítko [SRC]

Každým stisknutím tlačítka přepnete režim.

Více informací o pořadí přepínaných režimů najdete na <Výběr zdroje> (viz str. 86).

Tlačítko [ATT]

Rychlé ztlumení hlasitosti

Při opakovaném stisknutí se hlasitost vrátí do původní úrovně.

Základy obsluhy dálkovým ovladačem

V režimu magnetofonové kazety

Tlačítka [◀◀]/ [▶▶]

Aktivujte <DPSS (Direct Program Search System)> (viz str. 98).

Tlačítko [▶II]

Přehrává opačnou stranu kazety.

Tlačítko [FM]

Rychle převíjí kazetu vpřed.

Při stisknutí tlačítka [▶II] je převíjení zastaveno.

Tlačítko [AM]

Rychle převíjí kazetu vzad.

Při stisknutí tlačítka [▶II] je převíjení zastaveno.

Tlačítka [#0] — [#9]

Je-li aktivní funkce <DPSS s dálkovým ovládáním> (viz str. 98), vkládají čísla skladeb.

Tlačítka [#0] — [#9]

Je-li aktivní funkce <Přímé vyhledávání skladeb> (viz str. 100) a <Přímé vyhledávání alb> (viz str. 100), vkládání čísla skladeb/disků.

V režimu disku

Tlačítka [◀◀]/ [▶▶]

Skladba vpřed a vzad.

Tlačítka [DISC+]/ [DISC-]

Album vpřed a vzad.






Tlačítko [▶II]

Každým stisknutím tlačítka přepínáte pauzu a přehrávání skladby.

Tlačítka [DNPP] / [OK]

Aktivuje a deaktivuje funkci <DNPP (Disc Name Preset Play)> (viz str. 103).

Příslušenství

Vnější pohledPočet kusů	Vnější pohledPočet kusů
① 1	④ 1
② 2	⑤ 1
③ 1		



Použití jiného příslušenství než uvedeného může způsobit zničení přístroje.
Přesvědčte se, že používáte pouze příslušenství dodávané s přístrojem podle vyobrazení.

Postup při instalaci


1. Aby nedošlo ke zkratu, vyjměte klíč ze zapalování a z baterie odpojte svorku ⊖.
2. Vstupy a výstupy každé části správně zapojte.
3. Kabely připojte ke kabelovému svazku.
4. Konektor B na kabelovém svazku připojte k reproduktorovému kabelu vašeho vozu.
5. Konektor A na kabelovém svazku připojte k externí napájecí zásuvce vašeho vozu.
6. Kabelový svazek připojte k přístroji.
7. Přístroj nainstalujte do auta.
8. Připojte zpět na baterii svorku ⊖.
9. Jedním zatlačením na levou horní stranu čelního panelu zpřístupněte čelní ovládací panel.

⚠️ APOZORNĚNÍ

- Jestliže váš vůz nemá přípravu pro tuto speciální instalaci, obraťte se na prodejce Kenwood.
- Jestliže má anténa ISO konektor, použijte výhradně převodní anténní adapter (ISO-JASO).
- Ujistěte se, že jsou všechny spoje dobře zajištěné a zasunuté nadoraz.
- Jestliže zapalování vozidla nedisponuje polohou ACC nebo kabel zapalování je připojen na trvalý zdroj napájení, např. kabel od baterie, nelze napájení přístroje ovládat zapalováním (tj. přístroj se nebude zapínat a vypínat současně se zapalováním). Pokud chcete závislost na zapalování zachovat, připojte kabel k zapalování ke zdroji pro zařízení, které se zapíná a vypíná současně se zapalováním.
- Jestliže se přeruší pojistka, zkontrolujte nejprve, že příčinou nebyl zkrat kabelů, pak pojistku nahraďte pouze pojistkou předepsaných hodnot.
- Nepřipojené kabely zaizolujte izolační páskou. Aby nedošlo ke zkratu, nesundávejte z nezapojených kabelů a konektoru ochranné krytky.
- Reproduktorové kabely připojujte k odpovídajícím konektorům. Přístroj se může poškodit nebo nemusí pracovat, jestliže vzájemně propojíte kabely ⊖ a/nebo je uzemníte ke kovovým částem vozidla.
- Po instalaci přístroje zkontrolujte brzdová světla, indikátory, stěrače atd., zda pracují správně.
- Máli-mechanika kryt, ujistěte se že jednotka je instalována tak aby se podavač nedotýkal krytu při otevírání a zavírání.

Připojování kabelů ke svorkám


Přehled funkcí konektoru		
Číslo špičky konektoru ISO	Barva kabelu	Funkce
Konektor externího napájení		
A-4	Žlutá	Baterie
A-5	Modrá/Bílá	Řízené napájení
A-6	Oranžová/Bílá	Tlumení
A-7	Rudá	Zapalování (ACC)
A-8	Černá	Zemní (uzemňovací) vodič
Reproduktorový konektor		
B-1	Fialová	Zadní pravý (+)
B-2	Fialová/černá	Zadní pravý (-)
B-3	Šedá	Přední pravý (+)
B-4	Šedá/černá	Přední pravý (-)
B-5	Bílá	Přední levý (+)
B-6	Bílá/černá	Přední levý (-)
B-7	Zelená	Zadní levý (+)
B-8	Zelená/černá	Zadní levý (-)




▲VÝSTRAHA Připojení konektoru ISO (viz str. 114)

Uspořádání špiček konektoru ISO záleží na typu vozidla. Ujistěte se, že je propojení správné, aby nedošlo k poškození přístroje. Základní propojení kabelového svazku je uvedeno v 1) dále. Pokud je konektor ISO propojen podle 2) nebo 3), propojte kabely podle vyobrazení.


- 1) (Základní zapojení) Špička A-7 (rudá) na ISO konektoru vozidla je propojena se zapalovacím a špička A-4 (žlutá) je připojena k trvalému napájení.




- 2) Špička A-7 (rudá) na ISO konektoru vozidla je připojena k trvalému napájení a špička A-4 (žlutá) je propojena se zapalovacím.




- 3) Špička A-4 (žlutá) na ISO konektoru vozidla není připojena vůbec a špička A-7 (rudá) je připojena k trvalému napájení (nebo jak špička A-7 (rudá), tak A-4 (žlutá) jsou připojeny k trvalému napájení).



Instalace




Ujistěte se, že je přístroj řádně upevněn. Pokud je její upevnění nestabilní, mohou se projevit problémy v činnosti (např. výpadky zvuku).



Pro připojení jednotky je nutné, aby celo ovládacího panelu smerovalo smerem k vám a pasovalo do montážního šuplíku, chež dosáhnete současným stiskem všech čtyř rohu tvrdého gumového okraje. Nepoužívejte tlak na jiné části než rohy; následkem by mohly být poruchy v činnosti, například nemožnost otevření nebo zavření čelního panelu.


Vyjmutí přístroje

- 1 Vytahovací nástroj vložte do vybrání v pevném gumovém okraji jednotky, a jemným zatlačením uvolněte zámek.



Příslušenství ④
Vyjímací přípravek


- 2 Ze zadního panelu vyjměte šroubek (M4x8).
- 3 Dva uvolňovací přípravky vsuňte podle obrázku hluboko do otvorů po obou stranách.



Šroubek (M4x8)
(Ize běžně zakoupit)


Uvolňovací
přípravek
Příslušenství ②

- 4 Vyjímací nástroj zatlačte nahoru, a zatlačením k sobě jednotku zpola vysuňte.



- ⚠ Dejte pozor, abyste se nezranili o výstupky uvolňovacího přípravku.


- 5 Přístroj rukou zcela vytáhněte, dbejte, aby nespadol.



Zajištění čelního panelu přístroje

Jestliže chcete čelní panel zajistit na přístroji tak, aby nemohl spadnout, postupujte podle níže uvedených pokynů.

- 1 Postupujte podle funkce "Sejmutí čelního panelu" (strana 90) a čelní panel sejměte.
- 2 Přiložený šroub zašroubujte do otvoru ve středu spodní strany čelního panelu, který jste vyřali z přístroje.



Příslušenství ⑤

- 3 Postupujte podle funkce "Sejmutí čelního panelu" (strana 90) a čelní panel nasadte zpět.

⚠ Samořezné šroubky (Ø2 x 4 mm) zásadně nevkládejte do jiných než určených otvorů, jejich dotažením by mohlo dojít k poškození mechanických dílů uvnitř přístroje.

Odstraňování problémů

To, co se může zdát být poruchou, může být pouze důsledek nesprávné obsluhy nebo nesprávného propojení. Než se obrátíte na servis, ověřte možný problém v následující tabulce.

Všeobecně

? Nelze zapnout napájení.

- ✓ Pojistka je přerušena.
 - ☞ Po kontrole kabelů, že nejsou zkratovány, nahradte pojistku novou se stejnými hodnotami.
- ✓ Zapalování vozidla nemá polohu ACC.
 - ☞ Propojte kabel k zapalování s kabelem k baterii.

? Jestliže zvolíte režim Standby, dojde automaticky k vypnutí přístroje.

- ✓ Spustila se funkce vypínání přístroje časovačem.
 - ☞ Jestliže nechcete, aby se přístroj vypínal automaticky, funkci vypínání přístroje časovačem vypněte.

? Stisk tlačítek se neprojeví.

- ✓ Mikroprocesor nepracuje řádně.
 - ☞ Na přístroji stiskněte tlačítko reset (str. 84).

? Vstup nelze nastavit.

- ✓ Není vložena kazeta.
 - ☞ Zvolte médium, které chcete poslouchat. Pokud v této jednotce žádné médium není, nemůžete přepnout na jednotlivé vstupy.
- ✓ Měníč disků není připojený.
 - ☞ Připojte měnič disků. Pokud není měnič připojen ke vstupnímu konektoru, nemůžete zvolit vstup externího přehrávače CD disků.

? Čelní panel se neotevírá nebo nezavírá.

- ✓ Čelní panel je připojen nesprávně.
 - ☞ Připojte správně čelní panel. Seznamte se blíže s kapitolou <Vysunutí čelního panelu>. (str. 90)

? Při vypnutí zapalování se vymaže paměť.

- ✓ Kabel k baterii je připojen k nesprávné svorce.
 - ☞ Kabel připojte správně, řiďte se podle části <Připojování kabelů ke svorkám>.

- ✓ Kabely k baterii a k zapalování jsou připojeny nesprávně.
 - ☞ Kabely připojte správně, řiďte se podle části <Připojování kabelů ke svorkám>.

? Funkce umlčení telefonem nepracuje.

- ✓ Kabel umlčení telefonem je připojen nesprávně.
 - ☞ Kabel připojte správně, řiďte se podle části <Připojování kabelů ke svorkám>.

? Funkce umlčení telefonem se zapíná, ačkoliv kabel umlčení telefonem není vůbec připojen.

- ✓ Kabel umlčení telefonem se dotýká kovové části vozidla.
 - ☞ Zabraňte dotyku kabelu umlčení telefonem s kovovými částmi vozidla.

? Ačkoliv je zapnutá hlasitost (loudness), výšky nejsou kompenzovány.

- ✓ Byl zvolen režim tuneru.
 - ☞ Jste-li v režimu tuneru, výšky nejsou kompenzovány.

? Nelze regulovat střední kmitočet hloubek, činitele kvality hloubek, zvýraznění hloubek, střední kmitočet středů, činitele kvality středů a střední kmitočet výšek.

- ✓ Funkce "System Q" (str. 107) je vypnutá.
 - ☞ Zapněte ji.

? Zvuk není slyšet nebo je slabý.

- ✓ Fader nebo vyvážení jsou nastaveny do krajní polohy.
 - ☞ Fader a vyvážení nastavte do středové polohy.
- ✓ Vstupní/výstupní kabely nebo kabelový svazek jsou zapojeny nesprávně.
 - ☞ Přepojte vstupní/výstupní kabely nebo kabelový svazek správně. Viz část <Připojování kabelů ke svorkám>.
- ✓ Použitá kazeta je vadná.
 - ☞ Zkuste jinou kazetu. Pokud se problém nevyskytne, je původní kazeta vadná.
- ✓ Hodnoty změny hlasitosti jsou nízké.
 - ☞ Zvyšte hodnoty změny hlasitosti. (str. 88)
- ? **Kvalita zvuku je nízká nebo je zvuk zkreslen.**
 - ✓ Reproduktorový kabel může být někde ve vozidle oškozen šroubem.
 - ☞ Zkontrolujte propojení reproduktorů.
 - ✓ Magnetofonová hlava je znečištěna.
 - ☞ Vyčistíte hlavu kazetového přehrávače.

Odstraňování problémů

- ✓ Reprodukory jsou propojeny nesprávně.
 - ☞ Přepojte kabely tak, aby byl výstupní konektor připojen k jinému reproduktoru.

? Položka Mask Key není zobrazena v systému menu.

- ✓ Funkce Mask Key je aktivovaná.
 - ☞ Je-li funkce bezpečnostního kódu aktivovaná, nezobrazuje se již v menu.

? Nezazní tón dotykového sensoru.

- ✓ Je použita zástrčka výstupu předzesilovače.
 - ☞ Tón dotykového sensoru není reprodukován ze zástrčky předzesilovače.

? Hodiny nemohou být nastaveny, i když je zapnutá funkce synchronizace hodin.

- ✓ Přijímaná RDS stanice neodesílá informace o čase.
 - ☞ Přeladte na jinou stanici.

? Jas displeje není ztlumen, i když jsou světla vozu rozsvícená.

- ✓ Kabel tlumení není připojený.
 - ☞ Připojte kabel tlumení správným způsobem.

? Funkce ztlumení jasu displeje nefunguje.

- ✓ Kabel tlumení není správně připojený.
 - ☞ Zkontrolujte připojení kabelu tlumení.

? Podsvětlení displeje svítí tlumeně.

- ✓ To je způsobeno rozdílnou teplotou, než jaká byla ve chvíli nastavování.
 - ☞ Podmínky barvy podsvětlení se mění v závislosti na okolní teplotě.

Výstup tuner

? Příjem rozhlasu je špatný.

- ✓ Anténa na vozidle není vysunutá.
 - ☞ Anténu zcela vysuňte.
- ✓ Řídicí kabel pro anténu není zapojen.
 - ☞ Kabel připojte správně, řiďte se podle části <Připojování kabelů ke svorkám>.

? Nelze uložit vybranou frekvenci pomocí přímého ladění.

- ✓ Zadávejte stanici, jejíž frekvenci nelze naladit.
 - ☞ Uložte stanici, kterou lze naladit.

- ✓ Snažte se uložit frekvenci v rozsahu 0,01 MHz.
 - ☞ V pásmu FM mohou být stanice zobrazeny v rozsahu 0,1 MHz.

? Není nastavena hlasitost dopravního vysílání.

- ✓ Přednastavená hlasitost vysílání byla nižší než aktuální hlasitost rádia.
 - ☞ Je-li aktuální hlasitost rádia vyšší než přednastavená hlasitost, bude použita tato aktuální hlasitost.

Režim magnetofonové kazety

? Nelze vyjmout kazetu.

- ✓ Důvodem je, že od vypnutí zapalování vozidla uplynulo více než 10 minut.
 - ☞ Kazetu je možno vyjmout pouze během 10 minut po vypnutí zapalování. Jestliže uplynulo více než 10 minut, zapněte zapalování a stiskněte tlačítko vyjmutí (Eject).

? Funkce DPSS, funkce zdokonaleného přehrávání kazety a opakovaného přehrávání nefungují správně.

- ✓ Mezera mezi jednotlivými skladbami není postřehnutelná, protože je příliš krátká.
 - ☞ Zachovejte mezi skladbami nejméně čtvrtéřinovou mezeru.
- ✓ Mezera mezi jednotlivými skladbami není rozeznatelná, protože je tam přílišný šum.
 - ☞ Omezte šum mezi skladbami.

? Funkce rychlé přeskocení mezer nefunguje.

- ✓ Jelikož je hladina šumu příliš vysoká, nejsou nenahrané části rozeznatelné.
 - ☞ Omezte šum mezi skladbami.

? Funkce rychlé přeskocení mezer na nahraných částech.

- ✓ Úroveň nahrávání je příliš nízká a nahrané části nejsou rozeznatelné.
 - ☞ Vypněte funkci rychlé přeskocení mezer.

Režim disku

? Bez vstupu do režimu ovládání externího CD přehrávače se zobrazuje "AUX".

- ✓ O-N je přepnut do polohy "O".
 - ☞ Přepínač nastavte do polohy "N".
- ✓ Je připojen nepodporovaný měnič disků.
 - ☞ Připojte měnič disků, který je podporován. (str. 83)

? Není reprodukován požadovaný disk, ale jiný.

- ✓ Zadaný disk je velmi znečištěn.

☞ Disk vyčistěte.

- ✓ Zadaný disk je vložen obráceně.

☞ Disk vložte potištěnou stranou vzhůru.

- ✓ Disk je vložen do jiné zásuvky, než zadané.

☞ Vyjměte zásobník s disky a zkontrolujte umístění disku.

- ✓ Disk je poškrábán.

☞ Zkuste jiný disk.

? Zadaná skladba se nereprodukuje.

- ✓ Je zapnuta funkce náhodné reprodukce nebo náhodné reprodukce zásobníku.

☞ Funkci náhodné reprodukce vypněte.

? Funkce opakování skladby, vyhledávání skladby, náhodný výběr skladeb a náhodný výběr skladeb na všech discích jsou spouštěny automaticky.

- ✓ Nastavení není zrušeno.

☞ Tyto funkce zůstávají zapnuté dokud se nevypnou ručně nebo dokud se nevyjme disk, a to i v případě že se jednotka vypne nebo zvolí jiný zdroj vstupního signálu.

? Nelze přehrát CD-R nebo CD-RW.

- ✓ U CD-R/CD-RW neproběhl proces finalizace.

☞ Proveďte proces finalizace na CD rekordéru.

- ✓ Pro přehrání CD-R/CD-RW je použit nekompatibilní měnič CD.

☞ Pro přehrání použijte měnič CD kompatibilní s CD-R/CD-RW.

? Přímé vyhledávání skladeb a Přímé vyhledávání alb nemůže být provedeno.

- ✓ Je právě aktivovaná jiná funkce.

☞ Vypněte funkci náhodného přehrávání skladeb nebo jiné funkce.

? Nelze zvolit vyhledávání skladeb.

- ✓ První a poslední skladba alba.

☞ Vyhledávání skladeb nelze použít ve zpětném směru pro vyhledání první skladby a ve směru vpřed pro vyhledání poslední skladby.

V následujících případech se obraťte na vaše nejbližší servisní středisko:

- Přestože je měnič disků připojen, vstup měniče nelze zvolit a během režimu měniče je zobrazeno na displeji "AUX".
- Vstup AUX lze při přepínání režimů nastavit, přestože není připojené žádné odpovídající zařízení (KCA-S210A, CA-C1AX, KDC-CPS87, KDC-CX87, KDC-CPS85, KDC-CX85, KDC-CPS82 nebo KDC-CX82).

Odstraňování problémů

Níže uvedené zprávy ukazují stav systému.

Eject:	V měniči není vložen zásobník. Zásobník není zaplněn. ⇨ Zásobník řádně vložte. V jednotce není CD. ⇨ Vložte CD.
No Disc:	V zásobníku není žádný disk. ⇨ Do zásobníku vložte disk.
TOC Error:	V zásobníku není žádný disk. ⇨ Do zásobníku vložte disk. CD je silně znečištěn. CD je vložen obráceně. CD je příliš poškrábán. ⇨ CD vyčistěte a vložte správně.
Blank DISC:	Na MD není záznam.
No Tr DISC:	Na MD nejsou zaznamenány skladby, ačkoliv má titul.
NO PANEL:	Čelo řízené jednotky, připojené k této jednotce bylo vyjmuté. ⇨ Vymněte jej.
E-77:	Přístroj z nějakého důvodu nefunguje. ⇨ Na přístroji stiskněte tlačítko reset. Jestliže kód "E-77" nezhasne, obraťte se na prodejce Kenwood.
Mecha Error:	Se zásobníkem disků se něco stalo. Případně může být z nějakého důvodu jednotka porouchaná. ⇨ Zkontrolujte zásobník disků. Nakonec stiskněte tlačítko reset na jednotce. Jestliže kód "Mecha Error" nezmizí, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Hold Error:	Ochranný obvod se aktivuje, jestliže teplota uvnitř měniče překročí 60°C (140°F), a zablokuje veškerou činnost měniče. ⇨ Měnič ochlaďte stažením oken nebo zapnutím klimatizace. Jakmile teplota uvnitř měniče klesne pod 60°C (140°F), přístroj začne normálně pracovat.
NO NAME:	Pokus o zobrazení DNPS během přehrávání CD disku, není-li přednastavený název disku.
NO TITLE:	Pokus o zobrazení titulu disku nebo skladby během přehrávání MD disku, přestože disk nemá žádný titul.
NO TEXT:	<ul style="list-style-type: none"> • Pokus o zobrazení textu disku nebo skladby během přehrávání CD disku, přestože disk nemá žádný text. • Pokus o zobrazení textu v průběhu příjmu stanice, která nezasílá textová data.
Waiting:	Jsou přijímána radio textová data.
Load:	V měniči disků jsou vyměňovány disky.
NO ACCESS:	Po nastavení v měniči disků je funkce DNPP provedena bez jediného přehrání.
IN (Blikat):	Kazetový přehrávač nefunguje správně. ⇨ Vložte znovu kazetu. Pokud nelze vysunout kazetu nebo stále bliká displej, přestože byla kazeta znovu správně vložena, vypněte prosím zařízení a poradte se v nejbližším servisním centru.
NOT.AVAILABLE	Během přehrávání kazety nastavte úhel čelního panelu.

Specifikace

Změny specifikací bez upozornění vyhrazeny.

Tuner FM

Kmitočtový rozsah (krok 50 kHz).....	87,5 MHz – 108,0 MHz
Citlivost (S/N = 26dB)	0,7 μ V/75 Ω
Citlivost pro nerušený příjem (S/N = 46dB)	1,6 μ V/75 Ω
Kmitočtová charakteristika (\pm 3 dB)	30 Hz – 15 kHz
Odstup signál/šum (MONO).....	65 dB
Selektivita (DIN) (\pm 400 kHz).....	\geq 80 dB
Oddělení kanálů (1 kHz)	35 dB

Tuner MW

Kmitočtový rozsah (krok 9 kHz)	531 kHz – 1611 kHz
Citlivost (S/N = 20dB).....	25 μ V

Tuner LW

Kmitočtový rozsah	153 kHz – 281 kHz
Citlivost (S/N = 20dB).....	45 μ V

Kazetový přehrávač

Rychlost posuvu	4,76 cm/s
Kolísání (WRMS).....	0,08 %
Kmitočtová charakteristika (\pm 3 dB) (70 μ s).....	30 Hz – 20 kHz
Oddělení kanálů (1 kHz)	43 dB
Odstup signál/šum	
Dolby NR vypnuté	57 dB
Dolby B NR zapnuté.....	65 dB

Zesilovač

Maximální výstupní výkon.....	50 W \times 4
Výstupní výkon (DIN 45324, +B=14,4 V).....	30 W \times 4
Tónové korekce	
Hloubky :	100 Hz \pm 10 dB
Středy :	1 kHz \pm 10 dB
Výšky :	10 kHz \pm 10 dB
Výstup pro předzesilovač – úroveň/zátěž	
(v průběhu přehrávání disku).....	1800 mV / 10 k Ω
Výstup pro předzesilovač – výstupní impedance.....	\leq 600 Ω

Všeobecně

Napájecí napětí (dovoleno 11 – 16 V)	14,4 V
Odběr proudu	10 A
Instalační rozměry (Š \times V \times H).....	182 x 53 x 155 mm
Hmotnost	1,4 kg

KENWOOD