

# KENWOOD

## TK-2206/3206

Портативная радиостанция VHF/UHF диапазона

Портативные радиостанции TK-2206 и TK-3206 в 2004 году пришли на замену популярным бюджетным радиостанциям TK-2107 и TK-3107.

TK-2206 гармонично сочетает в себе проверенное качество KENWOOD, надежность, компактность, функциональность и превосходный эргономичный дизайн. Инженерам KENWOOD удалось не только существенно повысить надежность радиостанции, сохранив ценовую доступность, но и расширить новыми опциями. В ряду основных характеристик станции можно выделить такие функции как приоритетное сканирование, режим экономии батареи, скремблирование голосового сигнала, встроенная функция VOX, FleetSync, PTT ID, SELCALL. Для удобства использования этих опций на радиостанции предусмотрена возможность вывести нужные пользователю функции на 2 программируемые кнопки. При разработке TK-2206 было уделено особое внимание качеству звука. В радиостанции установлен большой громкоговоритель, обеспечивающий чистый звук и естественную звукопередачу тембра человеческого голоса.

TK-2206 соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD-810 (C/D/E) и IP54/55, что позволяет использовать

радиостанцию в любых погодных условиях. В зависимости от температурных условий возможно использование Ni-Cd, Ni-Mh или Li-Ion аккумуляторов.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Портативная радиостанция УКВ диапазона (VHF FM)
- 16 каналов
- FleetSync
- QT (CTCSS) / DQT (цифровой)
- DTMF
- Сканирование
- Функция "Talk Back"
- Программируемые кнопки (2 функции)
- Голосовой инверсный скремблер
- Голосовое подтверждение переключения канала
- Таймер непрерывной передачи
- Блокировка клавиатуры
- Встроенный VOX
- Звуковой вызов
- Программирование и настройка с помощью PC
- Функция селективного вызова
- Удаленное блокирование \ разблокирование
- PTT ID
- Комментарии при программировании
- Изменяемая чувствительность микрофона
- Отсек для батареек



Аксессуары

■ KNB-29N

Никель-металгидридная аккумуляторная батарея Ni-MH



■ KNB-30A

Никель-кадмиевая аккумуляторная батарея Ni-Cad



■ KNB-45L

Литий-ионная аккумуляторная батарея Li-Ion



■ KRA-22

Укороченная винтовая антенна VHF, 146-162 МГц



■ KRA-23

Укороченная винтовая антенна UHF, 440-490 МГц



■ KRA-26

Штыревая стандартная антенна VHF, 146-162 МГц



■ KRA-27

Штыревая стандартная гибкая антенна UHF



■ KSC-31

Устройство быстрой зарядки



■ KSC-35

Устройство быстрой зарядки



■ KSC-316

Устройство зарядки на 6 аккумуляторов



■ KSC-356

Устройство зарядки на 6 аккумуляторов



■ EMC-6

Микрофон на зажиме с "D"-наушником (серьга) и РТТ



■ KEP-2

Наушник для KMC-25, разъем 3.5 мм



■ KHS-1

Гарнитура с РТТ и голосовым управлением



■ KHS-10-ОН

Закрытые наушники для работы в условиях



■ KHS-21

Облегченная гарнитура повышенного шума



■ KHS-28F

Гарнитура с усиленным микрофоном, "D"-наушником и РТТ



■ KHS-7

Закрытая гарнитура с одним наушником



■ KHS-8BL

Двухпроводная гарнитура скрытого типа с микрофоном



■ KHS-9BL

Трёхпроводная гарнитура с микрофоном на зажиме и наушником



■ KMC-17

Динамик с микрофоном для эксплуатации в тяжёлых условиях



■ KMC-21

Компактный микрофон-динамик повышенного шума



■ KCT-53U

Кабель для подключения к USB-порту компьютера



■ KPG-22A

Кабель для подключения к компьютеру



■ KPG-87D

Программное обеспечение (Windows)



■ KBH-10

Поясной зажим



■ KWR-1

Водонепроницаемый чехол для радиостанций



Технические характеристики

|                                        | TK-2206                            | TK-3206     |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                   |                                    |             |
| Диапазон частот                        |                                    |             |
| Тип 1                                  | 136~174 МГц                        | 450~490 МГц |
| Тип 2                                  | -                                  | 400~430 МГц |
| Количество каналов                     |                                    |             |
|                                        | 16                                 |             |
| Шаг сетки частот                       |                                    |             |
| Широкая полоса                         | 25 кГц                             |             |
| Узкая полоса                           | 12.5 кГц                           |             |
| Шаг синтезатора                        | 5.0 кГц / 6.25 кГц                 |             |
| Напряжение источника питания           |                                    |             |
|                                        | 7.5 В ± 20%                        |             |
| Время работы при рабочем цикле 5-5-90: |                                    |             |
| с KNB-29N                              | 14 часов                           |             |
| с KNB-30A                              | 9 часов                            |             |
| Диапазон рабочих температур*           |                                    |             |
|                                        | -22 °F ~ +140 °F (-30 °C ~ +60 °C) |             |
| Стабильность частоты                   |                                    |             |
|                                        | ± 2.5 ppm (-30 °C ~ +60 °C)        |             |
| Сопротивление антенны                  |                                    |             |
|                                        | 50 Ω                               |             |
| Разнос частоты канала                  |                                    |             |
| Тип 1                                  | 38 МГц                             | 40 МГц      |
| Тип 2                                  | -                                  | 30 МГц      |
| Габариты (Ш x В x Д):                  |                                    |             |
| только радиостанция                    | (54 x 122 x 21.1 мм)               |             |
| с KNB-29N                              | (54 x 122 x 33 мм)                 |             |
| с KNB-30A                              | (54 x 122 x 33 мм)                 |             |
| Вес, нетто:                            |                                    |             |
| только радиостанция                    | 160 г                              |             |
| с KNB-29N                              | 360 г                              |             |
| с KNB-30A                              | 340 г                              |             |

\* При работе температурном диапазоне - 30 °C ~ + 60 °C используется KNB-29N

Kenwood следует политике постоянного совершенствования продукции. По этой причине характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления.

FleetSync® является зарегистрированной торговой маркой корпорации Kenwood.

Применимые стандарты MIL-STD и IP

| Стандарт            | Методы/процедуры          | Методы/процедуры         | Методы/процедуры         | Методы/процедуры        |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Низкое давление     | 500.1 /Procedure I        | 500.2 /Procedure I, II   | 500.3 /Procedure I, II   | 500.4 /Procedure I, II  |
| Высокая температура | 501.1 /Procedure I, II    | 501.2 /Procedure I, II   | 501.3 /Procedure I, II   | 501.4 /Procedure I, II  |
| Низкая температура  | 502.1 /Procedure I        | 502.2 /Procedure I, II   | 502.3 /Procedure I, II   | 502.4 /Procedure I, II  |
| Тепловой удар       | 503.1 /Procedure I        | 503.2 /Procedure I       | 503.3 /Procedure I       | 503.4 /Procedure I, II  |
| Солнечная радиация  | 505.1 /Procedure I        | 505.2 /Procedure I       | 505.3 /Procedure I       | 505.4 /Procedure I      |
| Дождь               | 506.1 /Procedure I, II    | 506.2 /Procedure I, II   | 506.3 /Procedure I, II   | 506.4 /Procedure I, II  |
| Влажность           | 507.1 /Procedure I, II    | 507.2 /Procedure II, III | 507.3 /Procedure II, III | 507.4                   |
| Солевой туман       | 509.1 /Procedure I        | 509.2 /Procedure I       | 509.3 /Procedure I       | 509.4                   |
| Пыль                | 510.1 /Procedure I        | 510.2 /Procedure I       | 510.3 /Procedure I       | 510.4 /Procedure I, III |
| Вибрация            | 514.2 /Procedure VIII, X  | 514.3 /Procedure I       | 514.4 /Procedure I       | 514.5 /Procedure I      |
| Удар                | 516.2 /Procedure I, II, V | 516.3 /Procedure I, IV   | 516.4 /Procedure I, IV   | 516.5 /Procedure I, IV  |



ТЕХНОЛОГИЯ Тс СВЯЗИ

Официальный дистрибьютор компании “KENWOOD CORPORATION” в Республике Казахстан и в странах Центральной Азии  
**ТОО “Технология связи”** 110000 Костанай, пр. Аль-Фараби, 124  
 тел.: +7 (7142) 568683 факс: +7 (7142) 568755  
 www.kenwood-radio.kz sales@kenwood-radio.kz