





1 Conformity Declaration



7.1 Marche/arrêt

Eviter de charger l'outil tant qu'il n'est pas arrêté.

Fonctionnement momentané :

Mise en route : appuyer sur la gâchette (5).

NEDERLANDS



NEDERLANDS

ITALIANO

ITALIANO

IT ITALIANO

Per la selezione corretta degli accessori, è essenziale indicare al rivenditore il modello esatto dell'utensile elettrico.

Vedere pagina 4.

- A Punta per metallo con codolo conico Morse
- B Spine coniche per mandrino con cono interno
- C Mandrino a cremagliera con cono interno
- D Punta per metallo
- E Punta trivelle per legno
- F Punta Forstner

ESPAÑOL

ES ESPAÑOL

- B Mandril cónico para portabrocas con cono hembra
- C Portabrocas de corona dentada con cono hembra
- D Broca para metal
- E Broca salomónica para madera
- F Broca Forstner
- G Casquillos reductores para herramientas con cono Morse
- H Extractor
- I Placa de apoyo



SVENSKA

SVENSKA








NO NORSK

Maskinen må bare brukes når den holdes med to hender eller står på borstativ.

Hvis innsatsverktøyet klemmes eller henger seg opp, oppstår det store krefter. Hold alltid maskinen i et godt grep med hendene. 0a11Sbh r 0a1ndtar 0a14.52et o





DANSK

- 1 O wiadczenie zgodno ci
- 2 U ytkowanie zgodne z przeznaczeniem
- 3 Ogólne wskazówki dotycz ce bezpiecznego u ytkowania
- 4 Specjalne wskazówki dotycz ce bezpiecznego u ytkowania
- 5 Przegl d
- 6 Uruchomienie
 - 6.1 Monta uchwyty dodatkowego

przewód zasilający, urządzenie należy trzymać wyłączone za zaizolowane powierzchnie gumowe. Zetknięcie z przewodem przepięciem spowodować może wystąpienie napięcia również na metalowych częściach urządzenia i doprowadzi do porażenia elektrycznego.

Należy sprawdzić, czy w miejscu, w którym ma być wykonany otwór, **nie znajdują się żadne przewody elektryczne, wodociągowe lub gazowe** (np. za pomocą wykrywacza metali).

Pracę należy wykonywać

POLSKI

skorygowany charakterystyk

cz stotliwo ciow A :

L_{pA} = poziom ci nienia akustycznego

L_{WA} = poziom mocy akustycznej

K_{pA}



EL



MAGYAR

MAGYAR

MAGYAR





