



**MyDean CN-AU02**  
**Автомобильная сигнализация нового поколения**  
**для автомобилей AUDI A6, AUDI Q7 (2007-2011)**  
(Руководство по эксплуатации)



Техническая и информационная поддержка: **8-800-555-14-34**

г. Москва, ул. Василия Петушкова, д.3, стр.1  
Тел. +7 (495) 540-41-80

г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.8  
Тел. +7 (812) 605-00-22

г. Казань, ул. Островского, 576, офис 406  
Тел. +7 (843) 203-58-85

г. Киев, ул. Народного Ополчения, д.1  
Тел. + 38 (067) 548-20-12

e-mail: info@mydean.ru

MyDean в социальных сетях:

 <http://vk.com/club34926768>

(Санкт-Петербург. Установочная студия)

 <http://vk.com/club39283574>

(Москва)

 <http://www.facebook.com/mydean770>

 [www.youtube.com/user/MyDean770](http://www.youtube.com/user/MyDean770)

 <https://twitter.com/#!/MyDean770>

## ■ Описание изделия

Предупреждающая система MyDean CN-AU02 предназначена для повышения уровня комфорта и безопасности автомобилей AUDI. Принцип работы системы основан на обмене данными с цифровой шиной CANBUS автомобиля. Отличительной особенностью устройства является большое количество доступных функций, совмещенное с максимальной простотой установки. Система MyDean CN-AU02 сделает Ваш автомобиль более практичным и безопасным, добавит Вам уверенности во время движения и спокойствия во время нахождения автомобиля на стоянке.

## ■ Основные функции

### 1. Предупреждающий звуковой сигнал при блокировке/разблокировке автомобиля

При нажатии кнопки Lock (Блокировка) на пульте дистанционного управления, гудок автомобиля издает один звуковой сигнал, подтверждая то, что автомобиль заблокирован.

При нажатии кнопки Unlock (Разблокировка) на пульте дистанционного управления, гудок автомобиля издает два звуковых сигнала, подтверждая снятия автомобиля с блокировки.

### 2. Автоматическое закрытие дверных окон и люка после блокировки автомобиля

После парковки автомобиля и нажатия кнопки Lock (Блокировка) на пульте дистанционного управления дверные окна и люк на крыше автоматически закроются.

### 3. Предупреждающий сигнал фар при открытии двери (дверей).

При открытии двери (дверей) передние фары начнут мигать. При каждом открытии двери передние фары выполнят 15 миганий.

### 4. Предупреждающий сигнал об открытой во время принудительной блокировки двери (дверях)

В случае если какая-нибудь дверь (или несколько дверей) не закрыта (не закрыты) полностью во время нажатия кнопки Lock (Блокировка) на пульте дистанционного управления, горн автомобиля будет издавать гудки на протяжении трех минут. Также звуковой сигнал будет сопровождаться миганием сигнальных ламп.

### 5. Противоугонная сигнализация

А. Сигнал об ударе: Если машина подверглась удару в заблокированном состоянии, гудок автомобиля издает четыре звуковых сигнала и фары моргнут четыре раза. Данная функция активируется в течение двенадцати секунд после блокировки автомобиля.

В. Сигнал о взломе: В случае взлома или открытия двери посторонними средствами, гудок будет издавать звуковые сигналы, а фары начнут мигать на протяжении пяти минут или до момента разблокировки автомобиля с помощью пульта управления.

(!) Ввиду изменений, периодически вносимых автопроизводителем в цифровом оборудовании, некоторые перечисленные функции могут быть временно недоступны для Вашей модели автомобиля.

Основные особенности и преимущества системы MyDean CN-AU02

- Полная совместимость с цифровой шиной CANBUS автомобиля
- Система установки Plug and Play. Возможность быстрой установки своими силами
- Отсутствие дополнительного пульта управления (брелока). Управление функциями системы производится с помощью кнопок на оригинальном пульте управления (ключе) Вашего автомобиля
- Повышение степени защищенности автомобиля без установки сложного дорогостоящего оборудования
- Встроенный датчик удара
- Компактные размеры

## ■ Технические характеристики

Рабочее напряжение 12В

Ток покоя ≤10мА

## ■ Список автомобилей, рекомендованных для установки MyDean CN-AU02\*

На сегодняшний день устройство MyDean CN-AU02 протестировано на следующих моделях AUDI\*\*:

**AUDI A6 (2007-2011)**

**AUDI Q7 (2007-2011)**

\*Ввиду постоянной работы над совершенствованием продукции список совместимых моделей регулярно пополняется. Наиболее актуальную информацию можно получить на сайте производителя: [www.MyDean.ru](http://www.MyDean.ru)

\*\*Ввиду изменений, вносимых в автопроизводителем в автомобили, некоторые перечисленные функции могут быть недоступны для пользователя. В случае обнаружения подобных недостатков просим поставить о них в известность службу технической поддержки MyDean.

## ■ Установка системы

**(!!!) ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН, А КЛЮЧ ВЫНУТ ИЗ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ.**



1. Снимите правую боковую панель «торпедо».

2. Замените оригинальный разъем шины CANBUS штеткером, прилагаемым в комплекте.



3. Воткните предохранитель в указанный разъем

4. Заземлите черный провод и зафиксируйте его саморезом.



5. Воткните кабель в основной блок


6. Установите основной блок в свободное место над блоком предохранителей.



## ■ Комплектация

Основной модуль с OBDII разъемом 1 шт.

Инструкция по эксплуатации 1 шт.



1. Коннектор
2. Штекер
3. Предохранитель
4. Основной блок