



MyDean OBD-GMW

Модуль автоматического закрытия окон для автомобилей Chevrolet и Opel

(Руководство по эксплуатации)

 **Видеосистемы-дистрибьюшн**
www.mydean.ru

Техническая и информационная поддержка: **8-800-555-14-34**

г. Москва, ул. Василия Петушкова, д.3, стр.1
Тел. +7 (495) 540-41-80

г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.8
Тел. +7 (812) 605-00-22

г. Казань, ул. Островского, 57б, офис 406
Тел. + 7 (843) 203-58-85

г. Киев, ул. Народного Ополчения, д.1
Тел. + 38 (067) 548-20-12

e-mail: info@mydean.ru

MyDean в социальных сетях:



<http://vk.com/club34926768>
(Санкт-Петербург. Установочная студия)
<http://vk.com/club39283574>
(Москва)



<http://www.facebook.com/mydean770>



www.youtube.com/user/MyDean770



<https://twitter.com/#!/MyDean770>

■ Описание изделия

Модуль автоматического закрытия окон MyDean OBD-GMW предназначен для повышения уровня комфорта автомобилей Chevrolet и Opel. Принцип работы системы основан на обмене данными с цифровой шиной CANBUS автомобиля. Данное устройство сделает Ваш автомобиль более совершенным благодаря следующим функциям:

■ Основные функции

1. Автоматическое закрытие окон при блокировке автомобиля

После парковки и блокировки автомобиля с помощью пульта дистанционного управления, устройство автоматически закрывает стекла окон пассажирских дверей (максимальное количество закрываемых окон – четыре).

2. Открытие/закрытие окон автомобиля при помощи пульта дистанционного управления

Вы можете использовать пульт дистанционного управления для дистанционного управления открытием/закрытием оконных стекол.

• Нажмите кнопки пульта дистанционного управления в следующей последовательности: Unlock-Lock-Unlock

(Разблокировка-Блокировка-Разблокировка), чтобы опустить стекла пассажирских дверей.

• Нажмите кнопку Lock (Блокировка) один раз, для того, чтобы поднять стекла и закрыть окна пассажирских дверей.

(!) Вам необходимо пользоваться одним пультом дистанционного управления для осуществления вышеуказанных функции.

(!) Максимальное количество одновременно закрываемых окон – четыре.

3. Предупреждающий сигнал фар при открытии двери (дверей)

При открытии двери (дверей) указатели поворота моргнут от двух до восьми раз (по два раза на каждую открытую дверь)

(!) Ввиду изменений, периодически вносимых автопроизводителем в цифровом оборудовании, некоторые перечисленные функции могут быть временно недоступны для Вашей модели автомобиля.

(!!!) НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ и НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ устройство MyDean OBD-GMW в OBDII разъем во время открытия/закрытия стекол, а также во время работы световых предупреждающих сигналов. Это может привести к нарушению работы системы. Если подобный случай будет иметь место, пожалуйста, отключите клемму аккумулятора приблизительно на 30-40 секунд. После этого устройство должно вернуться в рабочее состояние. Если описанные выше процедуры не помогут возобновить работу системы, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр MyDean.

■ Основные особенности и преимущества системы MyDean OBD-GMW

- Полная совместимость с цифровой шиной CANBUS автомобиля
- Система установки Plug and Play. Возможность быстрой установки своими силами
- Отсутствие дополнительного пульта управления (брелока). Управление функциями системы производится с помощью кнопок на оригинальном пульте управления (ключе) Вашего автомобиля
- Компактные размеры

* Ввиду постоянной работы над совершенствованием продукции список совместимых моделей регулярно пополняется. Наиболее актуальную информацию можно получить на сайте производителя: www.MyDean.ru

** Ввиду изменений, вносимых автопроизводителем в автомобили, некоторые перечисленные функции могут быть недоступны для пользователя. В случае обнаружения подобных недостатков просим поставить о них в известность службу технической поддержки MyDean.

(!!!) ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ПРИСМОТРА ДЕТЕЙ И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В АВТОМОБИЛЕ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЗАКРЫТИЯ ОКОН.

■ Комплектация

Основной модуль с OBDII разъемом – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

■ Технические характеристики: рабочее напряжение 12В; ток покоя $\leq 10\text{mA}$

■ Установка системы

(!!!) ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН, А КЛЮЧ ВЫНУТ ИЗ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ.

1. Найдите сервисный разъем OBDII в Вашем автомобиле.



2. Подключите устройство MyDean OBD-GMW к разъему OBD II.



Установка завершена!