

Гибридный USB тюнер RDT-100

Руководство пользователя

Установка драйвера

1. Выберите «Установка драйверов». Следуйте мастеру установки.
2. Внимание! Не подключайте устройство к ноутбуку или компьютеру до установки драйвера.

Установка программного обеспечения

1. Выберите «Arcsoft Total Media». Следуйте мастеру установки.

Руководство пользователя Total Media

1. Кликом мышки откройте «Руководство пользователя», выберите язык.
2. Внимание! Характеристики Total Media могут отличаться от упомянутых в руководстве пользователя.

Настройка системы

1. Перезагрузите компьютер/ноутбук после установки драйвера
2. Подключите гибридный USB тюнер RDT-100 к USB порту компьютера/ноутбука. Устройство готово к использованию.

Использование Total Media

Кликните ярлык «Total Media» на рабочем столе. Запуская программу впервые, пожалуйста, следуйте инструкции:

1. Выберите TV
2. Выберите «Далее» для настройки телевизионного сигнала
3. Выберите страну
4. Выберите устройство. («USB Hybrid TV device» – для поиска аналогового телевидения, «DVBT 2883 TV Tuner» – для поиска цифрового телевидения).
5. Выберите устройство воспроизведения звука («Audio Pin Source»)
6. Выберите поиск аналогового телевидения («Antenna TV» – при подсоединении обычной телевизионной антенны к устройству, «cable TV» – для кабельного телевидения).
7. Нажмите «Start» для поиска каналов.
8. Если вы хотите настроить каналы для второго типа телевидения в этой сессии, выберите «Да». Если вы не хотите осуществлять поиск в данный момент, сигнал можно настроить в следующий раз.
9. По окончании поиска каналов выберите «Далее»

• **Более детальное руководство по использованию Total Media Вы можете увидеть, кликнув мышкой на панель инструментов в правой части экрана. Также подробное описание можно найти на компакт диске, который входит в комплект.**

• **Если Вы используете Media Center Edition для просмотра аналогового телевидения, то Вам потребуется кодировщик MCE, который можно установить с компакт диска.**



RDT-100 Hybrid USB Tuner

User's Manual

Driver installation

1. Please click "Driver installation" for installing RDT-100 Hybrid USB driver. Please follow the prompt to install driver.
2. Note! before driver installation, please do not connect the device onto your Desktop or laptop PC

Software installation

1. Please click "Arcsoft TotalMedia" for installing Total Media software. Please follow the prompt to install the software.

Total Media User's Manual

1. For Total Media detail manual, please click "Manual". Please choose your favorite manual language.
2. Note! features on this Total Media may differ from features mentioned in User's Manual.

Hardware installation

1. Reset your computer after driver installation, connect RDT-100 Hybrid USB to your USB port or NB/PC.
2. The device is ready for use.

Running Total Media for the first time

To start Total Media application, double click on the Total Media icon on your desktop. When you run Total Media for the first time, please follow these steps:

1. Click TV
2. Click Next to begin configuring your TV signal
3. Choose country
4. Select device (Please choose "USB Hybrid TV device" for scanning ATV signal; please choose "DVBT 2883 TV Tuner" for scanning DTV signal)
5. Select Audio Device (Choose "Audio Pin Source")
6. Choose Analogue TV scanning (please choose "Antenna TV" if you connect the device to Antenna TV, otherwise choose cable TV)
7. Press "Start" to scan channels, then wait for minutes. After scanning click "Next"
8. Choose "Yes" for second tuner scanning. You can directly click "Yes" to scan another type of TV signal. If you don't want to scan the channels this time, you may set up the signal next time.
9. Scan channels and then click Next

- **More features introduction of Total Media, please find in the User's Manual on the provided CD-ROM or click on the ? button on the movable toolbar at the right top of the screen.**
- **For running analog TV on MCE, a third part MCE encoder is required. Please install the MCE encoder from the CD.**