

iQ700
EX651FEC1E
60 см Индукция -
Стеклокерамическая варочная
панель



Индукционная панель с инновационными функциями, которые предоставляют высокий уровень гибкости приготовления в любой ситуации.

- ✓ Сенсор жарения fryingSensor устанавливает желаемую температуру для сковороды автоматически после разогрева, чтобы избежать пригорания

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Cooking zone ceramic
 Встраиваемый/ свободностоящий : встроенный
 Источник энергии : Электро
 Количество конфорок для одновременного использования : 4
 Управляющие элементы : Slider Timer
 Размеры ниши для встра. (мм) : 51 x 560-560 x 490-500
 Ширина (мм) : 592
 Размеры прибора (мм) : 51 x 592 x 522
 Вес нетто (кг) : 13,0
 Вес брутто (кг) : 15,0
 Индикатор остаточного тепла : Separate
 Расположение панели управления : Спереди
 Осн.материал поверхности : Ceramic
 Цвет верхней поверхности : черный
 Сертификат соответствия : AENOR, CE
 Длина сетевого кабеля (см) : 110
 EAN-код : 4242003716786
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7400
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 50; 60



4 242003 716786

iQ700
EX651FEC1E
60 см Индукция -
Стеклокерамическая варочная
панель

Оснащение

- Варочная панель со скошенным краем
- зона FlexZone
- 4 индукционные конфорки
- Сенсорное управление DirectSelect
- 17 ступеней мощности
- Дисплей индикации энергопотребления
- Таймер с отключением
- Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
- Функция reStart
- Функция quickStart
- Конфорки: 1 x Ø 400 мм x 240 мм, 3.3 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт) или 2 x Ø 200 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт)
- Распознавание наличия посуды
- Функция PowerManagement
- Защитное отключение
- Блокировка от детей
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Индикаторы остаточного тепла для каждой зоны нагрева
- Главный выключатель
- Сенсор жарения fryingSensor Plus с 4 температурными режимами
- Функция powerBoost для всех индукционных зон
- Размеры для встраивания 560 мм x 490 мм
- Кабель длиной 110 см
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм
- мощность подключения: 7400 Вт

iQ700
 EX651FEC1E
 60 см Индукция -
 Стеклокерамическая варочная
 панель

Размерные чертежи

