

Замена подключаемых фильтров

В самом объективе отсутствует настройка диафрагмы.

Для регулирования количества света присоедините прилагаемый стандартный фильтр или фильтр ND4X.



Подключаемые фильтры являются компонентами оптической системы. Перед фотосъемкой убедитесь, что присоединен стандартный фильтр или фильтр ND4X.

В большинстве случаев используется стандартный фильтр. При съемке яркого объекта или когда требуется уменьшить скорость затвора присоединяйте фильтр ND4X (количество света уменьшается в 2 этапа, что эквивалентно значению f/16).

- Присоединенный фильтр ND4X не оказывает влияния на глубину резкости.

Замена подключаемого фильтра

- 1
- Нажмите фиксатор подключаемого фильтра и поверните его против часовой стрелки на 90°, чтобы белая метка совпала с подключаемым фильтром, а затем приподнимите подключаемый фильтр.
- 2
- Совместите метку фиксатора подключаемого фильтра с подключаемого фильтром, поверните сторону с обозначением NORMAL или ND4X в направлении корпуса фотокамеры, а затем вставьте подключаемый фильтр в оправу объектива.
- 3
- Нажмите фиксатор подключаемого фильтра и поверните его на 90°, чтобы зафиксировать.
 - Метка фиксатора подключаемого фильтра перпендикулярна подключаемому фильтру.



Фильтр ND4X

- Фильтр ND4X при поставке крепится внутри передней крышки объектива.
- Можно носить фильтр ND4X закрепленным внутри передней крышки объектива.

Технические характеристики

Название (название модели)	Фокусное расстояние в 35-миллиметровом эквиваленте*1 (мм)	Группы и элементы объектива*2	Угол обзора 1*3	Угол обзора 2*3	Минимальное фокусное расстояние*4 (м)	Максимальное увеличение (x)	Минимальная диафрагма	Диаметр фильтра (мм)	Габариты (максимальный диаметр x высота) (мм)	Масса (г)
500mm F8 Reflex (SAL500F80)	750	5-7	5°	3°10'	4,0	0,13	f/8 (фиксир.)	42 (исключительное использование)	Приблиз. 89x118	Приблиз. 665

*1 Значение фокусного расстояния в 35-миллиметровом эквиваленте основано на данных для цифровых однообъективных зеркальных фотокамер, оборудованных датчиком изображения APS-C.

*2 Значения групп и элементов объектива включают стандартный фильтр и фильтр ND4X.

*3 Значение угла обзора 1 для камер 35-мм формата и угла обзора 2 - для цифровых однообъективных зеркальных фотокамер, оборудованных датчиком изображения APS-C.

*4 Минимальным фокусным расстоянием является самое короткое расстояние от датчика изображения до объекта съемки.

Комплектность поставки: Объектив (1), Передняя крышка объектива (1), Задняя крышка объектива (1), Бленда объектива (1), Стандартный фильтр (1), Фильтр ND4X (1), Набор напечатанной документации

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

α является товарным знаком Sony Corporation.

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан,
Минато-ку, Токио 108-0075, Япония
Страна-производитель: Япония