

## Тепловентиляторы офисные (прямоугольные)

### Серия СЕ



КЭВ-2С41Е      КЭВ-6С40Е  
 КЭВ-2С51Е      КЭВ-9С40Е  
 КЭВ-3С41Е      КЭВ-12С40Е  
 КЭВ-4С41Е      КЭВ-15С40Е  
 КЭВ-4С40Е      КЭВ-18С20Е  
 КЭВ-6С41Е

Тепловентиляторы серии СЕ предназначены для обогрева офисных, торговых, производственных, складских и других помещений.

В тепловентиляторах установлен терморегулятор, позволяющий поддерживать температуру воздуха в помещении в диапазоне от +5 °С до +40 °С.

Модель тепловентилятора		КЭВ-2С41Е	КЭВ-2С51Е	КЭВ-3С41Е	КЭВ-4С41Е	КЭВ-4С40Е	КЭВ-6С41Е
Параметры питающей сети,	В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	380/50	220/50
Режимы мощности**	кВт	0,65/1,3/2	1/2	*1,5/3	*2,66/4	*2,66/4	*3/6
Расход воздуха	м³/час	170	100	460	430	430	560
Подогрев воздуха**							
режим вентилятора		-	-		0	0	-
режим 30 % тепловой мощности	°С	11	-		-	-	-
режим 50 % тепловой мощности		2	29	0	-	-	16
режим 70 % тепловой мощности		22	-	-	18	18	-
режим 100 % тепловой мощности		35	59		27	27	32
Габаритные размеры							
длина	мм	225	205	250	300	300	335
ширина		200	197	295	295	295	345
высота		310	197	420	425	425	460
Вес	кг	4	2,4	5,8	7	7	9
Максимальный ток	А	9,2	8,7	13,8	18,3	6,2	27,4
Потребляемая мощность двигателя	Вт	25	25	30	30	30	50
Частота вращения	об/мин	1300	2600	1300	1300	1300	1300
Звуковое давление на расстоянии 3 м	дБ(А)	31	29	30	30	30	42

Модель тепловентилятора		КЭВ-6С40Е	КЭВ-9С40Е	КЭВ-12С40Е	КЭВ-15С40Е	КЭВ-18С20Е
Параметры питающей сети	В/Гц	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Режимы мощности**	кВт	*3/6	*4,5/9	*4/8/12	*5/10/15	*9/18
Расход воздуха	м³/час	560	560	980	870	1000
Подогрев воздуха**						
режим вентилятора		0	0	0	0	0
режим 30 % тепловой мощности	°С	-	-	12	17	-
режим 50 % тепловой мощности		16	24	-	-	38/26***
режим 70 % тепловой мощности		-	-	24	34	-
режим 100 % тепловой мощности		32	48	46	51	53
Габаритные размеры						
длина	мм	335	335	340	340	402
ширина		345	345	400	400	455
высота		460	460	540	540	575
Вес	кг	9	9	14,4	14,6	21,5
Максимальный ток	А	9,3	13,8	18,5	23	28
Потребляемая мощность двигателя	Вт	50	50	95	95	70
Частота вращения	об/мин	1300	1300	1300	1300	1300
Звуковое давление на расстоянии 3 м	дБ(А)	42	44	48	48	48

\* режим вентилятора

\*\* в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на  $\pm 5\%$  от указанных

\*\*\* режим 50 % тепловой мощности и 70 % / 100 % расход воздуха